

# POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: UNITÀ PRINCIPALE

**Tecnologia IP**  
[S] con pulsante chiamata



**Tecnologia 2Wire**  
[S] con pulsante chiamata



Modello	<b>DS-KD8003-IME1/NS</b> <b>DS-KD8003-IME1/S</b>	<b>DS-KD8003-IME2/NS</b> <b>DS-KD8003-IME2/S</b>
Tecnologia	<b>IP</b>	<b>2Wire (alimentazione e dati)</b>
Tipologia Modulo	Unità Principale	Unità Principale
Retroilluminazione	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	-	-
Telecamera	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR
Compressione Video	H.264	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps	2 Fili
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Interfacce di Servizio	1 Debug	1 Debug
Ingressi/Uscite	1 Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè	1 Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af)	12VDC/Alimentazione 2 Fili
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C
Grado di Protezione	IP65	IP65
Materiale	Inox	Inox
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete

## ELEGANZA E ROBUSTEZZA DI LUNGA DURATA

La famiglia Intercom modulare si espande con l'introduzione dei modelli in acciaio INOX.

Eleganza, robustezza e stile sono solo alcuni dei tratti distintivi capaci di valorizzare sia i complessi residenziali moderni che gli ingressi di uffici direzionale e industriali.

La risoluzione Full HD e l'ottica Fish Eye garantiscono una visione completa e immagini perfette.

