

# Specifiche tecniche

Classificazione	Ricevitore di rilevatori wireless
Installazione	Interni
Compatibilità	Sistemi di sicurezza cablati e ibridi
Numero di aree di sicurezza	8
Numero di aree di servizio	4
Loop	NA/NC, EOL, 2EOL
Numero massimo di rilevatori	99
Dispositivi supportati	<a href="#">MotionProtect</a> <a href="#">MotionProtect Plus</a> <a href="#">CombiProtect</a> <a href="#">DoorProtect</a> <a href="#">FireProtect</a> <a href="#">FireProtect Plus</a> <a href="#">LeaksProtect</a> <a href="#">SpaceControl</a> <a href="#">GlassProtect</a>
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Alimentazione	Terminali +/-messa a terra
Tensione di alimentazione	8 - 14 V CC miniUSB: 5 V (solo per installazione)
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con i rilevatori: fino a 2000 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale con i rilevatori Frequenze di funzionamento: 868,0 - 868,6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 25 mW Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES Periodo di polling del dispositivo: 12 -300s

Possibilità di connessione antenna esterna	Si
Funzionalità di aggiornamento software	Si
Temperature di funzionamento	Da -10°C a +40°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 90%
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Manomissione
Impostazioni e testing	Tramite configuratore per PC
Versione del firmware corrente	4.50.0
Interfaccia	miniUSB
Dimensioni	95 × 92 × 18 mm
Peso	139 g
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita.
Set completo	ocBridge Plus Kit di installazione Guida per l'utente
Vita utile	10 anni