

Caratteristica	Vantaggio	Valore
Ricetrasmittitore esterno resistente alle intemperie e all'acqua (IP66)	Garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme (da -40° a + 66°)	Espande l'area protetta, proteggendo in modo affidabile qualsiasi finestra, cancello o porta esterna
Ampia distanza di trasmissione wireless	Adatta per proprietà molto estese	Possibilità di proteggere ambienti esterni molto vasti
Batterie a lunga durata per applicazioni commerciali	Fino a 5 anni di funzionamento in condizioni standard	Meno sostituzioni della batteria
Processo di registrazione automatica rimuovendo la linguetta dalla batteria	Installazione rapida e semplice senza la necessità di inserire le batterie o aprire/chiedere il coperchio	Installazione estremamente rapida
Ampia tolleranza al disallineamento in chiusura dell'anta	Riduce i falsi allarmi causati dal vento e dagli animali che potrebbero urtare porte e cancelli esterni	Facile installazione e manutenzione
Progettato per sostituire facilmente la batteria	Sostituzione della batteria rapida e semplice senza rimuovere il dispositivo dal suo alloggiamento	
Involucro esterno verniciabile	Facilmente adattabile a diverse superfici	Aumento delle possibilità di installazione
Ingresso ausiliario configurabile (Disabilitato, NO, NC, EOL e DEOL*) * Supportato da V20.2	Possibilità di collegare un dispositivo cablato standard a un sistema wireless	
Sensore di temperatura* * Supportato da V20.2	Possibilità di monitoraggio della temperatura ambiente	
Anti-Masking* * Supportato da V20.2	Identificazione dei tentativi di interferenza basati su magneti per installazione esterna	Prestazioni di sicurezza senza precedenti

## **Compatibilità**

- Compatibile con le centrali BW30 BW64 V 20.2 ed Absoluta Plus

### Retro-compatibilità

- Compatibile in retro-compatibilità sulle centrali BW30 e BW64 inferiori alla versione 20.2: il dispositivo viene registrato sulle centrale come contatto magnetico BW-MCN (Device ID = 101)
- In retro-compatibilità vengono supportate tutte le funzioni ad eccezione di: Anti-Masking, Ingresso ausiliario, Sensore di Temperatura

## Certificazioni

- UL/ ULC, FCC/IC, EN, CE