





























FOTO	SAP	CODICE	CATALOGO	SEZIONE	FAMIGLIA	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	LISTINO
	305303165	DS-KH9310-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	MONITOR SUPERVISORE 7"	Tablet Android ver 10 IP 7". Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 Tamper, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 8 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 187x137x25, 7 mm, Supporto a parete incluso	857,00 €
	305303100	DS-KH9510-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	MONITOR SUPERVISORE 10"	Tablet Android ver 10 IP 10". Display Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 Tamper, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 8 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 254x166x26, 65 mm, Supporto a parete incluso	1.000,00 €
	305701008	DS-KABH9510-T	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH9310 e DS-KH9510. Dimensioni 122x86x64 mm, costruito in Acciaio SUS430	71,00 €
	305301487	DS-KH6320-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €
	305301796	DS-KH6320-WTE1-W	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP BIANCA	Postazione da interno IP 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €
	305301482	DS-KH8350-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 7". Design Red dot, Pannello in metallo, Vetro temperato. Design Ultra-slim 8.6 mm, 1 pulsante fisico per apertura a porta. Display Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 180x140x22,4 mm, Supporto a parete incluso	706,00 €
	305301485	DS-KH8520-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 10". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 254x166x14,7 mm, Supporto a parete incluso	832,00 €
	305301758	DS-KH6320-WTE2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA INTERNO 2 WIRE	Postazione da interno 2 Wire (alimentazione e dati) 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 2 Wire, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €
	305301846	DS-KH6320-WTE2-W	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA INTERNO 2 WIRE BIANCA	Postazione da interno 2 Wire (alimentazione e dati) 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 2 Wire, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTPSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €
	305303443	DS-KV6113-WPE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP WI-FI	Postazione da Esterno IP, Materiale plastico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Parete	339,00 €
	305700624	DS-KABV6113-RSsurface	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A PARETE	Cornice a parete per DS-KV6113-WPE1	28,00 €
	305303621	DS-KV8113-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP WI-FI	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasto	446,00 €
	305303623	DS-KV8213-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP WI-FI	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 2 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasto	473,00 €
	305303624	DS-KV8413-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP WI-FI	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 4 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasto	499,00 €
	305700586	DS-KABV8113-RSsurface	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A PARETE	Cornice a parete per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1	41,00 €
	305700588	DS-KABV8113-RSFlush	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A INCASSO	Cornice a incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1	41,00 €
	190219528	KV8413-UndercoverBoxes-BLK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	SCATOLA DA INCASSO	Scatola da incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1 e DS-KV8413-WME1	14,00 €

	305303190	DS-KD9633-E6	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP TOUCH & FACE RECOGNITION	Terminale Posto Esterno Intercom Touch screen IPS 10.1" retro illuminato doppia telecamera 2 MP illuminatore infrarosso Risoluzione schermo 1280x800. Funzione rubrica e selezione numero interno da chiamare e pagina screen saver per messaggi e immagini oppure vista live. Funzione Face recognition: Deep learning e Anti-spoofing, possibilità doppia autenticazione. Funzione Lettore Mifare integrato sotto lo schermo 13.56 Mhz. Funzione apri porta tramite QR-CODE solo tramite programmazione Hik-Central. Multi linguaggio 20 lingue. Capacità di memorizzazione Tessere:10000, Volti:10000, Utenti:20000, Posti interni:500. 1 uscita relè e 1 uscita modulo remoto DS-K2M060 RS-485. Telaio in alluminio anodizzato a basso profilo per montaggio incasso e parete, opzionale modulo tastiera a pulsanti fisici e lettore impronte (due modelli diversi). Dimensioni 271x159.2x26.5 mm. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, Alimentazione 12 Vcc, 2 A Consumo s 18 W Gradi di protezione IP65 & IK07	2.200,00 €
	305303302	DS-KDM9633-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9633 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	250,00 €
	305303303	DS-KDM9633-FKP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA & LETTORE IMPRONTE OPZIONALE	Tastiera-Lettore impronte opzionale per DS-KD9633 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Capacità impronte:5000 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	350,00 €
	305302789	DS-KD9403-E6	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP TOUCH & FACE RECOGNITION	Terminale Posto Esterno Intercom Touch screen IPS 8" retroilluminato doppia telecamera 2 MP illuminatore infrarosso Risoluzione schermo 1280x800. Funzione rubrica e selezione numero interno da chiamare e pagina screen saver per messaggi e immagini oppure vista live. Funzione Face recognition: Deep learning e Anti-spoofing, possibilità doppia autenticazione. Funzione Lettore Mifare integrato sotto lo schermo 13.56 Mhz. Funzione apriporta tramite QR-CODE solo tramite programmazione Hik-Central. Multi linguaggio 20 lingue. Capacità di memorizzazione Tessere:10000, Volti:10000, Utenti:20000, Posti interni:500. 1 uscita relè e 1 uscita modulo remoto DS-K2M060 RS-485. Telaio in alluminio anodizzato a basso profilo per montaggio incasso e parete, opzionale modulo tastiera a pulsanti fisici e lettore impronte (due modelli diversi). Dimensioni 244x145x26 mm Alimentazione 12 Vcc, 2 A Consumo s 18 W Grado di protezione IP65& IK07	1.900,00 €
	305303527	DS-KDM9403-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9403 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	250,00 €
	305303528	DS-KDM9403-FKP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA & LETTORE IMPRONTE OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9403 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	350,00 €
	305303026	DS-KD8003-IME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP	Unità Principale per Postazione da Esterno IP. Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fisheye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPS, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input di allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc / POE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	335,00 €
	305301759	DS-KD8003-IME2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA ESTERNO 2 WIRE	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire. Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fisheye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTPS, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input di allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	335,00 €
	305302659	DS-KD-TDM	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	MODULO DI ESPANSIONE TOUCH & LETTORE	Modulo di espansione Touch Display IPS 4" retroilluminato Risoluzione 480x480. Visualizzazione Rubrica e Selezione numero interno da chiamare, funzione apertura porta tramite Codice Pin e tramite Tessere con lettore Mifare integrato sotto display 13.56 MHz. Possibilità di personalizzazione fino a 10 tasti di chiamata diretta interni e pagina screen saver per messaggi e immagini. Aggiornabile tramite AP Wi-Fi. Multi linguaggio 20 lingue. Alimentazione 12 Vcc (fornita da modulo principale) consumo s 10W Temperatura d'esercizio -20° C ~ +60 °C. Grado di protezione IP65, IK8. Montaggio incasso e parete.	835,00 €
	305301559	DS-KD-DIS	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE DISPLAY	Modulo di espansione Display LCD 3, 5", Visualizzazione Rubrica e Selezione interno da chiamare, Retroilluminazione, 4 Pulsanti Fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	245,00 €
	305301210	DS-KD-IN	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE FINOTTICO DI STATO	Modulo di Espansione sinottico di Stato, Visualizzazione stato del dispositivo, Retroilluminazione, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	94,00 €
	305301207	DS-KD-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE TASTIERA	Modulo di Espansione Tastiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Supporta l'apertura porta con inserimento password, Retroilluminazione, 12 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, IK07, Montaggio a Incasso/Parete	239,00 €
	305301077	DS-KD-KK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE PULSANTIERA	Modulo di Espansione Pulsantiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Retroilluminazione, 6 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	113,00 €
	305301208	DS-KD-M	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE LETTORE MIFARE	Modulo di Espansione Lettore Mifare, Supporta l'apertura porta con TAG, Retroilluminazione, 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	148,00 €
	305301852	DS-KD-INFO	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE RUBRICA	Modulo Rubrica. Retroilluminato. Alimentazione 12 Vcc, 1.5 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -20 °C ~ +60 °C, Montaggio a Incasso/Parete	90,00 €
	305301211	DS-KD-BK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE CIECO	Modulo Cieco per completamento della cornice	59,00 €
	305700450	DS-KD-ACW1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 1 modulo. Contiene cornice e base di montaggio	113,00 €
	305700451	DS-KD-ACW2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 2 moduli. Contiene cornice e base di montaggio	154,00 €

	305700452	DS-KD-ACW3	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 3 moduli. Contiene cornice e base di montaggio	240,00 €
	305700477	DS-KD-ACF1	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e scatola da incasso	80,00 €
	305700479	DS-KD-ACF2	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	108,00 €
	305700481	DS-KD-ACF3	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	131,00 €
	190213471	DS-KD-ACF1/PLASTIC	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 1 modulo	10,00 €
	190213472	DS-KD-ACF2/PLASTIC	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 2 moduli	14,00 €
	190213492	DS-KD-ACF3/PLASTIC	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 3 moduli	17,00 €
	305700587	DS-KABD8003-RS1	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio IN METALLO	Tettuccio in metallo 1 modulo	53,00 €
	305700594	DS-KABD8003-RS2	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio IN METALLO	Tettuccio in metallo 2 moduli	65,00 €
	305700595	DS-KABD8003-RS3	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio IN METALLO	Tettuccio in metallo 3 moduli	79,00 €
	305700805	DS-KABD8003-RS1/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 1 modulo	87,00 €
	305700806	DS-KABD8003-RS2/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 2 moduli	105,00 €
	305700807	DS-KABD8003-RS3/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE	TETTuccio ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 3 moduli	132,00 €
	305303049	DS-KDB003-IME1/NS	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE IP INOX	UNITÀ PRINCIPALE IP	Unità Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfaccia di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55°C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €
	305302270	DS-KDB003-IME1/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE IP INOX	UNITÀ PRINCIPALE IP CON PULSANTE DI CHIAMATA	Unità Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfaccia di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55°C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €
	305302272	DS-KDB003-IME2/NS	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE 2 WIRE INOX	UNITÀ PRINCIPALE 2 WIRE	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire, Retroilluminazione, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfaccia di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 2 Wire Power 6 W max, Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €
	305302268	DS-KDB003-IME2/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE 2 WIRE INOX	UNITÀ PRINCIPALE 2 WIRE CON PULSANTE DI CHIAMATA	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfaccia di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 2 Wire Power 6 W max, Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €
	305302236	DS-KD-KK/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE INOX	MODULO DI ESPANSIONE PULSANTERIA	Modulo di Espansione Pulsantiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Retroilluminazione, 6 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	143,00 €
	305302237	DS-KD-KP/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE INOX	MODULO DI ESPANSIONE TASTIERA	Modulo di Espansione Tastiera, Supporta la chiamata alla postazione interna, Supporta l'apertura porta con inserimento password, Retroilluminazione, 12 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W max (Fornita da Unità Principale), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	273,00 €
	305700702	DS-KD-ACW1/5	<b>PRO Selection</b>	<b>INTERCOM</b>	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 1 modulo. Contiene Cornice e base di montaggio	167,00 €

	305700703	DS-KD-ACW2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 2 moduli. Contiene Cornice Inox e base di montaggio	231,00 €
	305700704	DS-KD-ACW3/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 3 moduli. Contiene Cornice Inox e base di montaggio	338,00 €
	305700705	DS-KD-ACF1/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 1 modulo. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	143,00 €
	305700706	DS-KD-ACF2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 2 moduli. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	198,00 €
	305700707	DS-KD-ACF3/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 3 moduli. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	260,00 €
	305301460	DS-KAD706	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Distributore, Supporta 5 postazioni da interno e 1 postazione da esterno. Dati e alimentazione, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24 Vcc (alimentatore non incluso). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C	217,00 €
	305301407	DS-KAD706-S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Concentratore, 5 porte connessione per DS-KAD706, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24 Vcc (alimentatore non incluso). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C	217,00 €
	305700562	DS-KABHG320-T	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KHG320-WTE1, DS-KHG320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1	71,00 €
	305700560	DS-KABH8350-T	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazione da interno DS-KH8350-WTE1	71,00 €
	305301453	DS-KAW60-2N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM COMPONENTI 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Alimentatore 85-264 Vca, Tensione uscita 24 Vcc. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +70 °C	96,00 €
	305300639	DS-KAW150-2N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore 100~240 Vca, Tensione uscita 24 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +70 °C	193,00 €
	305300178	DS-KAW50-1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore industriale. Tensione uscita 12 Vcc, max 50 W	208,00 €
	305300637	DS-KAW50-1N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore industriale. Tensione uscita 12 Vcc, max 50 W	92,00 €
	305302400	DS-KM9503	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CENTRALINO	Master Station, Display LCD 10" IPS Touch Screen capacitivo, 1280x800, Video: 2MP, compressione H.264, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Microfono e Speaker integrati, Compressione Audio G.711u, G.711A, interfacce di comunicazione: 2 Ethernet, 1 RS-485, Protocollo di comunicazione: TCP/IP, SIP, RTSP, Ingressi / uscite: 2 ingressi Allarme, 3 USB, 2 uscite Relè, Alimentazione: 12 Vcc, POE Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C. Dimensioni: 292x166x31 mm, SIP private server, fino 10.000 dispositivi video Intercom, fino a 128 telecamere	1.866,00 €
	305300825	DS-KB6403-WIP	PRO Selection	INTERCOM	DOORBELL IP	DOORBELL IP	Video Doorbell IP, 1 Pulsante fisico, Telecamera 2MP, IR, WDR, Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Protocollo di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, RTSP, Ingressi/Uscite 1 Door magnetic Alarm, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura d'Esercizio -30 °C ~ +50 °C, Grado di protezione IP54, Dimensioni 122.4x45.9x28.1 mm	329,00 €

