HIKVISION
TVCC | INTRUSIONE | INTERCOM | CONTROLLO ACCESSI

PROEXPERT Selection Giugno 2023

FOTO	SAP	CODICE	CATALOGO	SEZIONE	FAMIGLIA	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	LISTINO	VARIAZ. PREZZO	STATO	MOQ	NOTE
	302401658	DS-PWA96-M-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	AX PRO 4G 96 ZONE DUAL SIM (SPARE PART)	AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 96 zone / 32 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 48 telecomandi, 4 ripetitori, 6 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Dual-SIM; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e 3/4G con Chiamata vocale; Max 48 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 46 Utenti normali; Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; HIK-Partner Pro consente la manutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM; Lettore di prossimità integrato; Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chiamate telefoniche; 2 Modalità di utilizzo della Video verifica: 1) Buffer per 4 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2 Pre + 5 Post Allarme) con Risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video. Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170x170x38.6 mm	464,00 €	=	A	20	
	302401662	DS-PWA64-L-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	AX PRO 2G 64 ZONE (SPARE PART)	AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 64 zone / 16 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 32 telecomandi, 2 ripetitori, 4 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e GPRS con Chiamata vocale; Max 32 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 30 Utenti normali); Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; HIK-Partner Pro consente la manutenzione remota anche quando la centrale è equipaggiata unicamente con una SIM; Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chiamate telefoniche; 2 Modalità di utilizzo della Video verifica: 1) Buffer per 2 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2Pre + 5Post Allarme) con Risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless può essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video; Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170x170x38.6 mm	373,00 €	=	A	20	
	302401696	DS-PWA64-KIT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	KIT AX PRO 2G 64 ZONE	KIT Composto da: Centrale AX Pro DS-PWA64-L-WE, x1 Telecomando DS-PKF1-WE, x1 Rivelatore PIR DS-PDP15P-EG2-WE, x1 Contato Magnetico DS-PDMC-EG2-WE	422,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	302401684	DS-PWA96-KIT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	KIT AX PRO 4G 96 ZONE DUAL SIM	KIT Composto da: Centrale AX Pro DS-PWA96-M-WEx1, x1 Telecomando DS-PKF1-WE, x1 Rivelatore PIR DS-PDP15P-EG2-WE, x1 Contato Magnetico DS-PDMC-EG2-WE	586,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	302401943	DS-PWA96-M2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	AX PRO PLUS	Centrale wireless 96 zone; fino a 48 PIRCAM. Wireless 868 MHz Bidirezionale, Portata fino a 2000 m. Connettività: LAN:10/100 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 Slot SIM 3G/4G.; Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali. Protocolli Digitali utilizzati: SIA-DC09, Contact ID IP, EHOME, ISUP. Dispositivi: 6 Sirene, 48 Telecomandi; 4 Repeater, 8 Tastiere / Lettore TAG Mifare, Buffer interno per 4 IP Camere, Video verifica. Guida vocale (per programmazione ed uso). Storico eventi (3000 Guasti/Allarmi 1500 Operazioni Utente, 200 Amministratore); Indicazioni sulla scheda madre: 5 LED (Presenta Rete; Guasto; Cloud; Inserito; Allarme); Protezione anti apertura e antistrappo; Web Server Integrato: Software compatibili: IVMS 4200, Hik-Central, HIK-Partner Pro; Alloggiamento batteria tampone: 12 Vcc / 7Ah (non in dotazione); Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione 100 - 240 Vca /50Hz, 30 W; Dimensioni esterne: 261x199x86.4 mm; Conformità EN50131 Grado 2, Certificazioni CE, EMC	464,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	302402157	DS-PWA96-M2H-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	AX PRO PLUS 16	Centrale Allarme a 96 zone; 16 zone filari a bordo scheda espandibili come zone filo/wireless; fino a 48 PIRCAM; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X con portata fino a 2000 m; Connettività: LAN:10/100 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 Slot x SIM 3G/4G; Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali. Protocolli Digitali utilizzati: SIA-DC09, Contact ID IP, EHOME, ISUP. Dispositivi: 6 Sirene, 48 Telecomandi; 4 Repeater, 8 Tastiere / Lettore TAG Mifare, Videoverifica. Guida vocale (per programmazione ed uso). Storico eventi (5000 Guasti/Allarmi,1500 Operazioni Utente, 200 Amministratore); Indicatori sulla scheda madre: 5 LED (Presenta Rete; Guasto; Cloud; Inserito; Allarme); Protezione anti apertura e antistrappo; Web Server Integrato: Software compatibili:IVMS-4200, Hik-Central, HIK-Partner Pro; Batteria tampone: 12 Vcc / 7 Ah (Non inclusa); Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione 100~240 Vca / 50 Hz, 30 W; Dimensioni esterne: 261 x 199 x 86.4 mm; Conformità EN50131 Grado 2, Certificazioni CE, EMC	586,00 €	=	A	4	
	314300061	DS-PDMC5-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	CONTATTO MAGNETICO SLIM	Rivelatore di apertura design Slim; Portata wireless 1200 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR2450 compresa; Dimensioni 29x69x10 mm	65,00 €	=	A	40	
	314300355	DS-PDB-MC5-BROWN	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO SLIM	Plastiche marroni per contatto magnetico Slim	10,00 €	=	A	1	
	314300060	DS-PDMC-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI	Rivelatore di apertura; Portata wireless 1600 m; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con conta impulsi; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 22.5x103x23.2 mm	76,00 €	=	A	40	
	314300097	DS-PDMCK-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	CONTATTO MAGNETTICO CON RIVELATORE SHOCK	Rivelatore di apertura; Rilevamento combinato (Contatto magnetico + Shock); 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Associazione tramite QR Code; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 22.5x103x23.2 mm	107,00 €	=	A	40	
	314300354	DS-PDB-MC-BROWN	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO	Plastiche marroni per Contatto magnetico	10,00 €	=	A	1	
	314300058	DS-PDP15P-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR 15M	Rivelatore di movimento PIR; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	114,00 €	=	A	20	MOQ Obbligatoria
	314300059	DS-PDC15-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR TENDA 15M	Rivelatore di movimento PIR; Lente a tenda a raggio stretto; Portata 15 m / 6.3°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	137,00 €	=	A	20	
	314300071	DS-PDD12P-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE DT BANDA K 12M	Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 12 m / 85.9°; Microonda 24GHz(24.15~24.25GHz); Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	164,00 €	=	A	20	MOQ Obbligatoria
	314300064	DS-PDPC12P-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR CAM 12M	Rivelatore di movimento PIR-CAM; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 12 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 800 m; Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless; Telecamera integrata con Ottica IR polarizzata per un eccellente illuminazione notturna; Risoluzione video 160x120; 320x240; 640x480; Fino a 20 fotogrammi; Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle Immagini; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 6 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 72.2x120.5x56.7 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	209,00 €	=	A	20	
	314300135	DS-PDPC12PF-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR CAM COLORVU 12M	Rivelatore di movimento PIR-CAM; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 12 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 800 m; Gestione 3D del colore, Immagini con colori vividi anche nelle condizioni di illuminazione più critiche; Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless; Alta sensibilità per un immagine a colori 24/7; Risoluzione video 160x120; 320x240; 640x480; Fino a 20 fotogrammi; Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle Immagini; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 6 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3x batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 72.2x120.5x56.7 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	252,00 €	=	A	20	

	314300072	DS-PDPG12P-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR ROTTURA VETRO	Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+Rottura vetro; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 12 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo. Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m; Analisi digitale della frequenza della rottura del vetro Portata wireless 1600 m; E21 Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Altezza di installazione 1.8~2.4 m; Staffa a soffitto e a parete opzionali	164,00 €	=	A	20	
	314300119	DS-PDBG8-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE ROTTURA VETRO	Rivelatore Rottura vetro wireless; Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualità; Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m; Tipologia vetro rilevato: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo. Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 38.8x107.0 x24.5 mm; Installazione a soffitto / Parete	96,00 €	=	A	40	
	302401750	DS-PS1-E-WE/ORANGE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	SIRENA ESTERNA	Sirena per l'esterno wireless PC+ABS; Potenza sonora 110 dB a una distanza di 1 m; Luce stroboscopica Arancio; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Installazione a parete	190,00 €	=	A	20	
	302401666	DS-PS1-I-WE(BLUE)	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	SIRENA INTERNA	Sirena interna wireless; Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110 dB; Led di segnalazione Blu ; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3x batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 88x88x32 mm; Installazione a parete	109,00 €	=	A	40	
	302402027	DS-PK1-LT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	TASTIERA WIRELESS LCD RFID	Tastiera Wireless LCD - RFID; Tastiera Touch retroilluminata; 4 Leds dedicati: Allarme, Guasto, Wireless, Stato Impianto; Consente l'Inserimento Totale/Parziale con scelta delle Aree; Tasti dedicati: Incendio, Panico, Soccorso medico e Blocco; Comando domotico; Frequenza 868 MHz Bidirezionale; Configurabile tramite App; Alimentazione: 4 x Batterie CR123a	245,00 €	=	A	40	
	302401663	DS-PK1-E-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	TASTIERA LED	Tastiera di comando a LED wireless; 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, Guasto, Segnale radio, Allarme; Tasti dedicati a: Incendio, Panico, Soccorso Medico, Inserimento Totale / Parziale. Disinserimento e Cancellazione dell'Allarme per un'area specifica o per tutte le aree; Controllo delle uscite; Tastiera retroilluminata a Led, Full-Touch; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria AA - 1.5 in dotazione. Dimensioni 140x86x22 mm; Installazione a parete	154,00 €	=	A	40	
	302401677	DS-PT1-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	LETTORE DI PROSSIMITÀ	Lettore di prossimità wireless; Display a LED di semplice comprensione: Inserimento Totale /Parziale. Disinserimento, Inserimento con segnalazione Ottica/acustica di guasto; Controllo Tag Ronda; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 3x batteria AA - 1.5 in dotazione. Dimensioni 75x124x21 mm; Installazione a parete	109,00 €	=	A	40	
	302401661	DS-PKF1-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	TELECOMANDO 4 TASTI	Telecomando a 4 Canali; Display a LED; Funzioni disponibili: Inserimento Totale / Parziale, Blocco/Sblocco tasti, Invio Allarme Panico, Invio richiesta Soccorso Medico, Verifica stato impianto, Controllo automazione; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 900 m; Autonomia della batteria 3 anni; 1x batteria CR2032 in dotazione. Dimensioni 35.2x63.2x11.3 mm	59,00 €	=	A	40	
	314300062	DS-PDEB1-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PULSANTE EMERGENZA 1 TASTO DA PARETE	Pulsante di Emergenza Wireless; Completamente configurabile da remoto tramite App; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1200 m; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; 1x batteria CR2450 in dotazione. Dimensioni 63.8x63.8x17.9 mm; Installazione a Parete; Tasto verde per applicazione come "Soccorso Medico"	46,00 €	=	A	40	
	314300063	DS-PDEB2-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PULSANTE EMERGENZA 2 TASTI DA PARETE	Doppio pulsante di Emergenza Wireless; I 2 Pulsanti sono configurabile da remoto tramite App; L'utilizzo del singolo pulsante invia l'Allarme Panico e L'Allarme Medico, la pressione del doppio tasto invia l'Allarme Panico o la richiesta di soccorso medico; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1200 m; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; 1x batteria CR2450 in dotazione. Dimensioni 63.8x63.8x17.9 mm; Installazione a Parete; Tasto verde per applicazione come "Soccorso Medico"	48,00 €	=	A	40	
	314300056	DS-PDEBP1-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PULSANTE EMERGENZA 1 TASTO INDOSSABILE	Pulsante di Emergenza Portatile Wireless; Protetto contro l'attivazione accidentale; Completamente configurabile da remoto tramite App; Protezione IP54; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1000 m; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria CR123A in dotazione. Dimensioni ϕ38x12 mm; Cordino o Accessorio per cintura opzionali	51,00 €	=	A	40	
	314300057	DS-PDEBP2-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	PULSANTE EMERGENZA 2 TASTI INDOSSABILE	Doppio pulsante di Emergenza Portatile Wireless; I 2 Pulsanti sono configurabile da remoto tramite App; L'utilizzo del singolo pulsante invia l'Allarme Panico e L'Allarme Medico, la pressione del doppio tasto invia l'Allarme Panico o la richiesta di soccorso medico; Protetto contro l'attivazione accidentale; Completamente configurabile da remoto tramite App; Protezione IP54; Indicatore potenza del segnale; Portata wireless 1000 m; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria CR123A in dotazione.£43; Cordino o Accessorio per cintura opzionali	53,00 €	=	A	40	
	314300106	DS-PDWL-E-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE ANTI ALLAGAMENTO	Rivelatore di perdite d'acqua wireless; Protezione IP66, Involucro stagno multiuso; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 3 anni; 1x batteria CR2450 in dotazione. Dimensioni 62.4x62.4x14.6 mm; Installazione a parete / superficie	77,00 €	=	A	40	
	314300075	DS-PDSMK-S-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE OTTICO DI FUMO	Rivelatore ottico di fumo wireless; Camera Ottica con Sensore fotoelettrico; Indicazione Ottica/acustica di Allarme; Potenza sonora >85dB a 3 m; Configurabile tramite App; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 10 anni; 1x batteria CR17450 (non sostituibile); Dimensioni ϕ102x35 mm; Installazione a soffittop	117,00 €	=	A	40	
	302401748	DS-PR1-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIPETITORE WIRELESS	Ripetitore wireless 868 MHz; Protocollo wireless Tri-X e Cam-X; Comunicazione wireless bidirezionale e registrazione automatica; Utilizzato per estendere la distanza RF del sistema di Allarme; Display a Led di segnalazione Rosso/Blu/Arancio; Autonomia di 35 ore in caso di interruzione della rete; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione 100~240 Vca - Batteria (Li) tampone integrata; Protezione Tamper (apertura/strappo); Dimensioni 150x150x25 mm; Installazione a parete	196,00 €	=	A	20	
	302401744	DS-PM1-O1L-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	MODULO 1 IN/OUT USCITA 36VCC	Modulo Uscita a relè wireless; Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione; Attivabile da pulsante APP / Telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse; Impostazione di scenari; L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di Allarme; Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato); 1 Ingresso Tamper (NC/NO); 1 Uscita (NO/NC 0-36 Vcc, 5 A Max); Portata wireless 1800 m; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione 7~24 Vcc; Dimensioni 35x25x18 mm; Installazione a parete o all'interno di una scatola di derivazione.	69,00 €	=	A	40	
	302401745	DS-PM1-O1H-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	MODULO 1 IN/OUT USCITA 230 VCA	Modulo Uscita a relè wireless; Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione; Attivabile da pulsante APP / Telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse; Impostazione di scenari; L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di Allarme; Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato); 1 Ingresso Tamper (NC/NO); 1 Uscita (NO/NC 100~240 Vca, Max 13 A); Portata wireless 1800 m; Configurabile tramite App; Protezione jamming; Alimentazione 100~240 Vca, 50/60Hz; Dimensioni 35x25x18 mm; Installazione a parete o all'interno di una scatola di derivazione.	71,00 €	=	A	40	
	314500012	DS-PDB-IN-UNIVERSALBRACKET	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	STAFFA A PARETE RIVELATORI INTERNI	Staffa in policarbonato universale per rivelatori interni; Regolazione 0-90° verticale, ±40° orizzontale; Montaggio a parete e a soffitto; Colore bianco; Dimensioni 29.3x53.2x35.5 mm	4,00 €	=	A	50	
	302401137	DS-PDB-IN-CEILINGBRACKET	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	STAFFA A SOFFITTO RIVELATORI INTERNI CON ANTI MANOMISSIONE	Staffa in ABS per rivelatori interni; Regolazione ±50° orizzontale; Montaggio a soffitto; Passaggio cavi interno; Supporta protezione tamper posteriore; Colore bianco; Dimensioni 41x46x32 mm; Confezione 10 pz	4,00 €	=	A	50	
	302401138	DS-PDB-IN-WALLBRACKET	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	STAFFA A PARETE RIVELATORI INTERNI CON ANTI MANOMISSIONE	Staffa in ABS per rivelatori interni; Regolazione ±50° orizzontale; Montaggio a parete; Passaggio cavi interno; Supporta protezione tamper posteriore; Colore bianco; Dimensioni 38x51x31.5 mm; Confezione 10 pz	4,00 €	=	A	50	
	314500036	DS-PDB-MC-ADAPTER	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	DISTANZIATORE	Distanziatore / adattatore per magnete; Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 5 mm; Colore bianco; compatibile con DS-PDMC-EG2-WE; Dimensioni 14x37x5 mm; (confezione 4 pz)	4,00 €	=	A	1	
	314500037	DS-PDB-MCS-ADAPTER	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	DISTANZIATORE	Distanziatore / adattatore per Trasmettitore; Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 3 mm; Colore bianco; compatibile con DS-PDMC-EG2-WE; Dimensioni 14x68 x3 mm; (confezione 4 pz)	4,00 €	=	A	1	

	314500022	DS-PDB-IN-WRISTBAND	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	POLSINO PULSANTE EMERGENZA DS-PDB	Polsino con alloggiamento per pulsante di emergenza (versione DS-PDB); Gomma delicata sulla pelle; Colore bianco; Dimensioni 38x255x12 mm; Peso 15 g	15,50 €	=	A	10	
	314500018	DS-PT-M1	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	CHIAVE DI PROSSIMITÀ	Chiave di prossimità in formato portachiavi; Tecnologia Mifare 1Kx8bit - 13.56 MHz; Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi; Logo Hikvision; Dimensioni 41x32x3.5 mm	9,00 €	=	A	5000	
	302401134	DS-PTS-MF	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI AX PRO E AXIOM HUB	CHIAVE DI PROSSIMITÀ	Chiave di prossimità in formato portachiavi; Tecnologia Mifare 1K, 14.1 - 14.4 MHz; Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi; Logo Hikvision; Dimensioni 26x50x4.5 mm	6,00 €	=	A	40	
	314300151	DS-PDMCX-E-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO	Rivelatore di apertura per esterno; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con conta impulsi; Portata wireless 1600 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Autonomia della batteria 5 anni; Grado di protezione IP66; Dimensioni contatto:40.5x146x40.9 mm; Dimensioni magnete: 30.5x146x40.9 mm	81,00 €	=	A	40	
	302401878	DS-PM1-O	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	MODULO ALIMENTATORE 12 VCC	Scheda di alimentazione 12 Vcc per centrali AXPro. Consente l'utilizzo di fonti di alimentazione da 8 a 24 Vcc. Uscita 5 Vcc Max 2 A. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Ideale per la protezione di mezzi mobili	44,00 €	=	A	40	
	314500001	DS-PA-BATTERY	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al Litio 3, 8 V / 4610 mAh per Centrali AX PRO, DS-PWA32-NG. DS-PWA32-NS. DS-PWA32-HG. DS-PWA32-HS	88,00 €	=	B	10	
	302401916	DS-PM1-I16O2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RICE-TRASMETTITORE MULTI-I/O FILARE-WIRELESS	Rice-Trasmettitore multi-IO filare/wireless; 16 ingressi filari e 2 uscite OC a bordo, Soluzione per trasformare i fino a 16 rivelatori filari in rivelatori wireless; 2 Uscite di alimentazione per rivelatori da 12 Vcc 1A Max; Portata wireless 1100 m; 3 Led di stato (alimentazione, guasto e potenza del segnale); Protezione Tamper (apertura/strappo); Alimentazione 100~240 Vca 30 W; Alloggiamento per batteria tampone da 7Ah; Autonomia della batteria fino a 36 ore; Dimensioni: 261.10x199.10x86.40 mm	264,00 €	=	A	4	
	302401879	DS-PM1-I1-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RICE TRASMETTITORE	Rice-Trasmettitore singolo-IO filare/wireless; Ridotte dimensioni, utilizzabile con rivelatori filari; Portata wireless 1700 m; Ingressi separati (Allarme, mascheramento, Tamper); L'Ingresso tamper può essere configurato come un uscita di Allarme; Uscita di alimentazione da 3, 3 V utilizzabile per alimentare il Rivelatore filare a basso assorbimento; L'accelerometro integrato consente la protezione dal tentativo di spostamento / rimozione del dispositivo; 3xbatterie CR123A in dotazione. Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni: 102x41x20 mm	70,00 €	=	A	40	
	314300159	DS-PDCL12-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE PIR DA SOFFITTO	Rivelatore di movimento PIR wireless, Installazione a soffitto; Copertura PIR: 12 m / 360°; Altezza di installazione 2.4-4.0 m; Portata wireless 1600 m; Elaborazione del segnale digitale e Ottica 3D; Configurabile tramite App; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1x batteria CR123A in dotazione. Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni: Diam.101.2x32.9 mm	71,00 €	=	A	40	
	314300188	DS-PDC10AM-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE TENDA PIR AM	Rivelatore di movimento PIR da esterno per infissi; Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10 m a parete / 5 m a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5 m; Portata wireless 1600 m; Immune agli animali fino a 12 kg (solo installazione a parete); Anti mascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batterie CR123A in dotazione. Autonomia della batteria 5 anni; Dimensioni 29.2x134.4x39.5 mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione.	131,00 €	=	A	40	
	314300186	DS-PDC10DM-EG2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE TENDA DT AM	Rivelatore di movimento a Doppia Tecnologia wireless da esterno per infissi (PIR+Microonda); Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10 m a parete / 5 m a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5 m; Portata wireless 1600 m; Immune agli animali fino a 12 kg (solo installazione a parete); Anti mascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming. Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2x Batterie CR123A in dotazione. Dimensioni 29.2x134.4x39.5 mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione.	164,00 €	=	A	40	
	314300256	DS-PDTT15AM-LM-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	RIVELATORE TRIPLA TECNOLOGIA BANDA K AM DA ESTERNO	Rivelatore di movimento Wireless da esterno a Tripla Tecnologia (2xPIR+Microonda) Microonda in Banda-K 24 GHz (24.15~24.25 GHz). Lente volumetrica regolabile 90°@180°, Portata 15 m. Altezza di installazione 1.00~1.50 m. Portata wireless 1600 m, Sensibilità automatica, Anti-mascheramento e Compensazione digitale della temperatura immune agli animali fino a 40 kg. 4 Led di stato (Stato del Rivelatore e potenza del segnale); Protezione jamming; Tamper (apertura/strappo); Analisi intelligente del movimento della vegetazione; 5x batterie CR123A in dotazione. Autonomia della batteria 5 anni. Staffa per l'installazione a parete. Dimensioni: 75.1x202.3x73.0 mm. Grado di protezione IP65	393,00 €	=	A	20	
	314300270	DS-PDCM15PF-IR	PRO Selection	INTRUSIONE	AX PRO	MODULO CAM ESTERNO	Telecamera per video verifica da applicare ai rivelatori da esterno DS-PDTT15 AM-LM-WE/WB; Ottica CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"; Ottica fissa da 2.0 mm; Risoluzione: 640x480, 320x240, 160x120; Riduzione del rumore digitale 3D; Visione notturna Day/Night Portata 15 m; Installazione facilitata; Ottica orientabile; Alimentazione 5V 1200 mA; Grado di protezione IP66; Dimensioni: 74.10x72.35x53.00 mm	184,00 €	=	A	40	
	314300065	DS-PDP18-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE PIR DA INTERNO FILARE	Rivelatore di movimento PIR filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30 kg; Portata 18 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Altezza di montaggio da 1,8~2,4 m; Alimentazione 9~16 V - Max 11 mA con protezione contro l'inversione della polarità; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete e a soffitto opzionali	28,00 €	=	A	50	
	314300094	DS-PDC15-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE PIR TENDA DA INTERNO FILARE	Rivelatore di movimento PIR filare; Lente Tenda raggio stretto; Portata 15 m / 6,3°; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Alimentazione 9~16 V - Max 11 mA con protezione contro l'inversione della polarità; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete e a soffitto opzionali	41,00 €	=	A	50	
	314300197	DS-PDPG12P-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE PIR DA INTERNO FILARE CON ROTTURA VETRO FILARE	Rivelatore combinato PIR + Rottura vetro filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30kg; Portata PIR 12 m / 85,9°; Portata rottura vetro regolabile fino a 8 m, 120°; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo. Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m; Analisi digitale della frequenza della rottura del vetro; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Altezza di montaggio da 1,8~2,4 m; Alimentazione 9~16 V - Max 11 mA con protezione contro l'inversione della polarità; Tecnologia IFT; Protezione Tamper (apertura/strappo); Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete e a soffitto opzionali	80,00 €	=	A	20	
	314300115	DS-PDD12P-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE DT BANDA K DA INTERNO FILARE	Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW Banda K. Lente volumetrica. Immune animali fino a 30 kg. Portata 12 m / 85.9°. Microonda 24 GHz (24.15~24.25 GHz). Regolazione sensibilità Auto/Alta/Bassa. Compensazione digitale della temperatura. Protezione Tamper. Dimensioni 65x103x45 mm. Altezza di installazione 1,8~2,4 m. Staffa a soffitto e a parete opzionali. Alimentazione 9~16 Vcc, 17 mA. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Certificazioni EN Grado 2 / CE / FCC / CB / CCC / IC / RCM	59,50 €	=	A	20	
	314300185	DS-PDD15AM-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE DT BANDA K AM DA INTERNO FILARE	Rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9°; Microonda in banda K con Portata regolabile; Anti-mascheramento e Anti-Blocking; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Altezza di montaggio da 1,8~2,4 m; Alimentazione 9~16 V - Max 25 mA con protezione contro l'inversione della polarità; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a parete e a soffitto opzionali	80,00 €	=	A	20	
	314300240	DS-PDCL12-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE PIR A SOFFITTO FILARE	Rivelatore PIR filare da soffitto lente 360°; Portata di rilevamento - Fino a 12 m @ 4m altezza; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Alimentazione 9~16 Vcc - Max 13 mA; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: diam 101,2x32.5 mm	57,00 €	=	A	40	
	314300254	DS-PDCL12DT-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE DT BANDA K A SOFFITTO FILARE	Rivelatore DT filare da soffitto; Copertura 360°; Portata di rilevamento - Fino a 12 m @ 4m altezza; Sensore PIR QUAD unito alla Microonda 24GHz in Banda K consente elevate prestazioni di rilevamento e drastica riduzione dei falsi allarmi; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Resistenze di bilanciamento EOL/TEOL integrate; Alimentazione da 9 a 16 V - Max 100 mA; Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni Ø120 x 33.2 mm	87,00 €	=	A	40	

	314300190	DS-PDC10DM-VG3	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE FILARE DT BANDA K TECNOLOGIA 10M	Rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-mascheramento. Installabile sul montante o sull'architrave dell'infisso. Copertura IR fino a 10 m con apertura di 5° orizzontali e 113° verticali. Verso di rilevazione dell'Allarme impostabile (uscita/entrata/entrambi). Led di stato. Microonda in banda K, Portata della microonda regolabile. Leva di selezione modalità di utilizzo (parete, soffitto). Resistenze di bilanciamento selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8). Staffa angolare per fissaggio a parete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc – Max 22 mA. Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm. Grado di protezione IP65	132,00 €	=	A	40	
	314300191	DS-PDC10AM-VG3	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE FILARE PIR ANTI MASK 10M	Rivelatore PIR da esterno con lente tenda e Anti- mascheramento. Installabile sul montante o sull'architrave dell'infisso. Copertura IR fino a 10 m con apertura di 5° in orizzontale e 113° in verticale. Verso di rilevazione dell'Allarme impostabile (uscita/entrata/entrambi). Led di stato. Leva di selezione modalità di utilizzo (parete, soffitto). Resistenze di bilanciamento selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8). Staffa angolare per fissaggio a parete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc – Max 22 mA. Dimensioni: 29,2x134, 4x39, 5 mm. Grado di protezione IP65	99,00 €	=	A	40	
	314500108	DS-PDB-EX-LBKT	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI FILARI	STAFFE PER RIVELATORI	Staffa a parete ad "L"; permette l'installazione a 90° dei rivelatori a tenda filari DS-PDC10DM-VG3 / DS-PDC10AM-VG3; Consente l'utilizzo della staffa/Snodo DS-PDB-EX-SBKT (opzionale); Protezione tamper; Colore Bianco; Dimensioni 49.4 x 134.4 x 35.5 mm	6,00 €	=	A	40	
	314500111	DS-PDB-EX-SBKT	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI FILARI	STAFFE PER RIVELATORI	Staffa a parete con snodo e gestioni cavi; Utilizzata con la staffa DS-PDB-EX-LBKT, permette l'orientamento e il distanziamento da muro (8,5 cm) dei rivelatori a tenda DS-PDC10DM-VG3 / DS-PDC10AM-VG3; Protezione tamper antistrappo; Colore Bianco; Dimensioni 67.3 x 73.5 x 33 mm	9,00 €	=	A	40	
	314300153	DS-PDSK-P	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE FILARE SHOCK	Rivelatore Shock / Impatto da interno filare. Sensore di rilevamento: piezoelettrico. Range di copertura fino a 2.5 m. Conta Impulsi, Trimmer di regolazione della sensibilità. Installabile su Infissi o Pareti. Led di stato Blu. Opzione di blocco in caso di Allarme. Alimentazione 9~15 Vcc ~ Max 30 mA. Dimensioni: 30x108x22 mm	33,00 €	=	A	40	
	314300259	DS-PDTT15AM-LM	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE TRIPLA TECNOLOGIA BANDA K AM FILARE	Rilevatore di movimento da esterno a Triple Tecnologia filare. Lente Volumetrica immune agli animali fino a 40 Kg; Portata 15 m / 85.9° (regolabile da 0 a 180°); Microonda in Banda-K con portata regolabile; Anti-mascheramento; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Luce bianca di cortesia; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2); Altezza di montaggio da 0,8 - 1,2 m; Alimentazione 9~16 V - Max 220 mA; Tecnologia IFT; Protezione Tamper (apertura/strappo). Staffa per l'installazione a parete. Dimensioni: 75.1x202.3x73.0 mm. Grado di protezione IP65	286,00 €	=	A	20	
	314300154	DS-PDBG8-EG2	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI	RIVELATORE ROTTURA VETRO FILARE	Rivelatore Rottura vetro filare, Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualità; Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo. Doppio vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m; Analisi digitale della frequenza della rottura del vetro; Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m; Protezione Tamper (apertura/strappo); Alimentazione 9~16 V - Max 30 mA; Dimensioni 38.8x107x24.5 mm; Installazione a soffitto / Parete	35,00 €	=	A	40	
	302401172	DS-PWA32-NST	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	KIT CENTRALE RADIO AXIOM HUB 3G/4G	KIT Axiom HUB 4G Composto da: DS-PWA32-HSR Centrale Axiom HUB radio bidirezionale RF 868 MHz/800M, 32 ingressi, 8 telecomandi, 2 sirene, LAN+WIFI+3G/4G+Lettore di Prossimità MIFARE. Gestione Videoclip di 7 secondi su Allarme tramite integrata nativa con telecamere Hikvision, tamper anti apertura e antistrappo, batteria tampone interna di backup. Trasmissione Allarme con protocollo vocale, SMS, push notification, Contact ID e Contact ID IP per ARC, Guido Vocale integrata, programmazione semplificata tramite app HIK Connect, IVMS4200 e WEB. Integrazione Videosorveglianza, Allarme e Videocitofonia tramite APP HikConnect e IVMS. Un contatto magnetico DS-PD1-MC-WWS e Un Rivelatore infrarosso PIR DS-PD2-P10P-W e Tag MIFARE.	617,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	302401105	DS-PWA32-HSR	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	CENTRALE RADIO AXIOM HUB 3G/4G BIANCA	Centrale Axiom HUB radio bidirezionale RF 868 MHz/800m, 32 ingressi, 8 telecomandi, 2 sirene, LAN+WIFI+3G/4G+Lettore di Prossimità MIFARE. Gestione Videoclip di 7 secondi su Allarme tramite integrata nativa con telecamere Hikvision, tamper anti apertura e antistrappo, batteria tampone interna di backup. Trasmissione Allarme con protocollo vocale, SMS, push notification, Contact ID e Contact ID IP per ARC, Guido Vocale integrata, programmazione semplificata tramite app HIK Connect, IVMS4200 e WEB. Integrazione Videosorveglianza, Allarme e Videocitofonia tramite APP HikConnect e IVMS.	584,00 €	=	B	20	
	302401089	DS-PWA32-HSR	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	CENTRALE RADIO AXIOM HUB 3G/4G NERA	Centrale Axiom HUB radio bidirezionale RF 868 MHz/800M, 32 ingressi, 8 telecomandi, 2 sirene, LAN+WIFI+3G/4G+Lettore di Prossimità MIFARE. Gestione Videoclip di 7 secondi su Allarme tramite integrata nativa con telecamere Hikvision, tamper anti apertura e antistrappo, batteria tampone interna di backup. Trasmissione Allarme con protocollo vocale, SMS, push notification, Contact ID e Contact ID IP per ARC, Guido Vocale integrata, programmazione semplificata tramite app HIK Connect, IVMS4200 e WEB. Integrazione Videosorveglianza, Allarme e Videocitofonia tramite APP HikConnect e IVMS.	584,00 €	=	P	20	
	302401407	DS-PSG-WI-868	PRO Selection	INTRUSIONE	SIRENE	SIRENA DA INTERNO RADIO	Sirena interna radio, Volume regolabile, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Led di segnalazione, IP54, Alimentazione 4x CR123A oppure 12 Vcc	99,00 €	=	B	40	
	302401449	DS-PKA-WLM-868	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	TASTIERA RADIO DA INTERNO	Tastiera di comando touch Radio, Lettore Mifare integrato, 10 tasti, Led e buzzer, Alimentazione 3 Vcc	132,00 €	=	B	20	
	302401420	DS-PTA-WL-868	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO	Lettore di prossimità da esterno, Tecnologia Mifare, Buzzer, IP65, Alimentazione 3 Vcc	99,00 €	=	B	40	
	302401257	DS-PM-WO2	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE USCITE RADIO	Espansione uscite radio, 2 uscite programmabili, Led di stato, Tamper Anti apertura e Antistrappo, 12 Vcc / 1 A incluso	132,00 €	=	B	20	
	302401258	DS-PM-WO8	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE USCITE RADIO	Espansione uscite radio, 8 uscite programmabili, Led di stato, Tamper Anti apertura e Antistrappo, 12 Vcc / 1 A incluso	165,00 €	=	B	20	
	361301755	PCX/IT078-S0	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	CENTRALE IBRIDA PCX Small	Centrale Ibrida PCX, Contenitore metallico Small, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs, 64 Ingressi Wireless (con n.2 RIX32-WE), 32 telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, Gestione fino a 6 Tastiere/Lettori, Moduli Compatibili: DIGI-WI-FI/XA. DIGI-LAN. DIGI-GPRS. DIGI-DUAL, Protocolli di Comunicazione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push, Capacità Batteria 2-7 Ah, Resistenza Ingressi 1k tamper / 1k alarm. Temperatura d'esercizio -10 °C ~ +40 °C. Dimensioni 297x250x82 mm, Peso 4,8 kg (batteria inclusa), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2	267,00 €	=	A	4	
	361301757	PCX/IT078-L0	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	CENTRALE IBRIDA PCX LARGE	Centrale Ibrida PCX, Contenitore metallico Large, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs, 64 Ingressi Wireless (con n.2 RIX32-WE), 32 telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, Gestione fino a 6 Tastiere/Lettori, Moduli Compatibili: DIGI-WI-FI/XA. DIGI-LAN. DIGI-GPRS. DIGI-DUAL, Protocolli di Comunicazione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push, Capacità Batteria 2 - 7Ah, Resistenza Ingressi 1k tamper / 1k alarm / 6k8 mask. Temperatura d'esercizio -10 °C ~ +40 °C. Dimensioni 305x390x100 mm, Peso 11, 5kg (batteria inclusa), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3	361,00 €	=	B	4	
	361301756	PCX/IT078-S5	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	KIT CENTRALE IBRIDA PCX Small	Kit Composto da Centrale Intrusione PCX/IT078-S0, 1 modulo di espansione ingressi radio PCX-RIX32-WE, 1 Telecomando KEYFOB-WE. Centrale PCX: Contenitore metallico Small, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs, 64 Ingressi Wireless (con n.2 RIX32-WE), 32 telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, Gestione fino a 6 Tastiere/Lettori, Moduli Compatibili: DIGI-WI-FI/XA. DIGI-LAN. DIGI-GPRS. DIGI-DUAL, Protocolli di Comunicazione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push, Capacità Batteria 2-7 Ah, Resistenza Ingressi 1k tamper / 1k alarm. Temperatura d'esercizio -10 °C ~ +40 °C. Dimensioni 297x250x82 mm, Peso 4,8 kg (batteria inclusa), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2	497,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	361301769	ENF/IT064-11	PRO Selection	INTRUSIONE	CENTRALI	KIT CENTRALE RADIO ENFORCER	Kit Composto da Centrale Wireless ENFORCER, 1 Rivelatore PIR KX12DQ-WE, 1 Contatto magnetico MC1MINI-WE, 1 Telecomando KEYFOB-WE. Centrale ENF: 4 aree indipendenti, 66 ingressi (2 filari a bordo), 34 uscite (3 filari a bordo), 75 Codici utenti e Tag di prossimità, 750 System Logs, 64 Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE), 32 telecomandi bidirezionali, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, 3 Tastiere e 3 Lettori, Moduli Compatibili: DIGI-WI-FI. DIGI-LAN. DIGI-GPRS. DIGI-DUAL (dalla versione 12.5), Protocolli di Comunicazione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Capacità Batteria 2,1 Ah - 9 Volt, Resistenza Ingressi 1k tamper / 1k alarm. Temperatura d'esercizio -10 °C ~ +40 °C. Dimensioni (LxLxP) 220x160x50 mm, Peso 1 kg (batteria inclusa), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2	635,00 €	=	A	6	

	361300026	RS-232	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PCX E ENFORCER	CAVO SERIALE RS232	Cavo seriale RS232 per PCX e ENFORCER	38,00 €	=	A	30	
	361300086	AERLEAD1-10	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PCX E ENFORCER	ADATTATORE ANTENNA	Adattatore per l'antenna da MMCXJW a 5 mA/K 20 cm per PCX e ENFORCER	29,00 €	=	A	10	
	361300089	PCX-PTAG	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PCX E ENFORCER	TAG DI PROSSIMITÀ	TAG di prossimità. Confezione da 5 pz	92,00 €	=	A	100	
	361300036	BATT-ENF8XAA	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI ENFORCER	BATTERIA DI RICAMBIO PER ENFORCER	Batteria di Ricambio per ENFORCER	74,00 €	=	B	40	
	361300119	ENF-PSU	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI ENFORCER	ALIMENTATORE PER ENFORCER	Alimentatore per ENFORCER	41,00 €	=	B	1	
	361300107	HCSIM-IT	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PCX E ENFORCER	SIM CARD	Sim Card	€ 69,00 IVA INCLUSA	=	A	400	
	361300092	DIGI-GPRS	PRO Selection	INTRUSIONE	COMUNICATORI	COMUNICATORE GPRS	Compatibilità con ENF e PCX. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 40 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II	273,00 €	=	A	40	
	361300091	DIGI-LAN	PRO Selection	INTRUSIONE	COMUNICATORI	COMUNICATORE LAN	Compatibilità con ENF e PCX. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 30 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II	180,00 €	=	A	40	
	361301776	DIGI-DUAL	PRO Selection	INTRUSIONE	COMUNICATORI	COMUNICATORE 3G + LAN	Compatibilità con ENF e PCX (dalla versione FW 12.5). Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 35 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II	352,00 €	=	A	40	
	361301389	DIGI-WIFI/XA	PRO Selection	INTRUSIONE	COMUNICATORI	COMUNICATORE WI-FI (SOLO PCX)	Compatibilità con PCX. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 30 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II	207,00 €	=	A	40	
	361300123	DIGI-WIFI	PRO Selection	INTRUSIONE	COMUNICATORI	COMUNICATORE WI-FI (SOLO ENFORCER)	Compatibilità con ENF. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 30 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II	182,00 €	=	A	40	
	361300028	PCX-RIX32-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	MODULO ESPANSIONE INGRESSI RADIO	Modulo Espansione ingressi radio bidirezionali, Contenitore Plastico, 32 Ingressi radio bidirezionali, 32 telecomandi radio bidirezionali, 2 Sirene radio bidirezionali, Alimentazione 9~15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 1 kg. Dimensioni 173x125x32 mm, EN50131 Grado 2, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01439	174,00 €	=	A	10	
	361300094	PCX-ROX8R8T-P/BOX	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE USCITE	Modulo Espansione uscite, Contenitore Plastico, 8 Uscite Open Collector, 8 Uscite Relè, Alimentazione 9~15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 315 g. Dimensioni 173x125x32 mm, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01435	236,00 €	=	A	10	
	361300096	PCX-RIX8+PSU-M/BOX	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE INGRESSI FILARI (4 USCITE OPEN COLLECTOR)	Modulo Espansione ingressi filari, Contenitore Metallico, 8 Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL), 4 Uscite Open Collector, Alimentazione 220~240 Vca. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 5,6 kg. Dimensioni 225x150x30 mm, EN50131 Grado 3, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01431	328,00 €	=	A	4	
	361300093	PCX-ROX16R-PSU-M/BOX	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE USCITE	Modulo Espansione uscite, Contenitore Metallico, 16 Uscite Relè, Alimentazione 220 - 240 Vca. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 5,6 kg. Dimensioni 225x150x30 mm, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01432	351,00 €	=	A	4	
	361301783	ZEM8/E	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE INGRESSI FILARI	Modulo Espansione ingressi filari, 8 Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL), 8 Supporti Sensori di inerzia e tapparelle, Alimentazione 9 - 16 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 33, 5 g. Dimensioni 40x100x40 mm, EN50131 Grado 2, Classificazione ambientale II	134,00 €	=	A	10	
	361301845	PBOX	PRO Selection	INTRUSIONE	CONTENITORE ZEM8/E	CONTENITORE ZEM8/E	Contenitore Plastico per ZEM8/E. Dimensioni 15x10x2 cm	22,00 €	=	A	10	
	361300095	PCX-ATE8R	PRO Selection	INTRUSIONE	MODULI DI ESPANSIONE	ESPANSIONE USCITE (INTERNO)	Modulo espansione uscite 8 Relè, con flat cable, Alimentazione 9~15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Classificazione ambientale II	91,00 €	=	A	40	
	361300122	PCX-LCDP/W	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	TASTIERA FILARE DA INTERNO	Tastiera Filare da Interno. Display LCD, Montaggio a parete e incasso, Custodia per tastiera intercambiabile, Lettore di prossimità integrato, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 50 mA, Input di Configurazione DEOL, 3EOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II	205,00 €	=	P	1	
	361300128	LCD-FLUSHBOX	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER TASTIERA PCX-LCDP/W	SCATOLA DA INCASSO PER PCX-LCDP/W	Scatola da incasso	17,00 €	=	A	10	
	361301781	PCX-LCDP/R	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	TASTIERA FILARE DA INTERNO	Tastiera Filare da Interno. Display LCD, Montaggio a parete Lettore di prossimità integrato, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 50 mA, Input di Configurazione DEOL, 3EOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II	138,00 €	=	A	10	
	361300103	PCX-PROXI/EX	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	LETTORE DI PROSSIMITÀ DA INTERNO	Lettore di prossimità da interno, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 30 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II, IMQ CA12.01420	97,00 €	=	B	10	
	361300104	PCX-EXT-W	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO	Lettore di prossimità da esterno IP65, Colore Bianco, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 22 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale IV, IMQ CA12.01419	169,00 €	=	A	1	
	361300105	PCX-EXT-BK	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO	Lettore di prossimità da esterno IP65, Colore Nero, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 22 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale IV, IMQ CA12.01419	169,00 €	=	A	1	

	361300157	LEDRKP/WHITE-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERA RADIO	TASTIERA WIRELESS DA INTERNO	Tastiera Wireless da interno. Display LED, Toni di ingresso e uscita, Lettore di prossimità integrato, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-ES1. Durata Batteria superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II	213,00 €	=	A	1	
	361301782	LEDP/R-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	TASTIERA RADIO	TASTIERA WIRELESS DA INTERNO	Tastiera Wireless da interno, Toni di ingresso e uscita, Tasti retroilluminati, Tastiera a LED con display a icone, Lettore di prossimità integrato, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-ES1. Durata Batteria superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	213,00 €	=	A	10	
	361300156	KEYFOB-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	TELECOMANDI RADIO	TELECOMANDO RADIO	Telecomando Radio Bidirezionale compatibile con ENF, PCX (con RIX32-WE) e Axiom HUB, 4 Pulsanti per 8 Funzioni, Mostra Stato Sistema, Inserimento / Disinserimento Aree, Opzione Rapina, Blocco / Sblocco Tasti, Frequenza di trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-KF1215, Conformità elettrica CE, Peso 28g. Dimensioni 72x30x20 mm	85,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300168	HUD/MED-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	TELECOMANDI RADIO	ALLARME PANICO E MEDICO	Allarme Panico/Medico compatibile con ENFORCER e PCX (con RIX32-WE), Attivazione allarmi premendo entrambi i tasti per 2 secondi, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM Banda Stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) BATT-KF1215, Peso 28g. Dimensioni 72x30x20 mm	105,00 €	=	A	10	
	361300061	MC1MINI-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTATTO MAGNETICO RADIO	Rivelatore radio perimetrale, Contatto magnetico, 1 Canale radio indipendente, Tamper anti apertura e Antistrappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, magnete incluso, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Portata in spazio aperto 1600 m, Batteria Litio (inclusa) 1x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso (Inclusa Batteria) 70g. Dimensioni 27x104x25 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe ambientale II, IMQ CA 12.01482	76,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300059	RS2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTATTO A FUNE RADIO CON INGRESSI ESTERNI PER TAPPARELLA	Rivelatore radio perimetrale, Contatto magnetico/Fune, 2 Canali radio indipendenti, Ingresso 1 NC/Contatto Reed, Ingresso 2 NC/Morsetto a fune, Morsetto per ingresso tamper, Tamper anti apertura e Antistrappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, magnete incluso, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Portata in spazio aperto 1600 m, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-CR2. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso (Inclusa Batteria) 70g. Dimensioni 30x15x35 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe ambientale II, IMQ CA 12.01326	98,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300057	MC1/SHOCK-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	SENSORE D'URTO RADIO	Rilevatore radio perimetrale, Contatto Magnetico Sensore d'urto, 2 Canali radio indipendenti, Ingresso 1 NC/Contatto Reed, Morsetto per ingresso tamper, Tamper anti apertura ed antistrappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, Magnete incluso, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Portata in spazio aperto 1600 m, Batteria Litio (inclusa) 1x BATT-VARTA-CR123A-R, Durata Batteria superiore a 3 anni, Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso (Batteria inclusa) 70 g, Dimensioni 30x130x35 mm, Conformità Elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	107,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300046	MC1MINI-SPACER	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	SPESSORE PER MC1MINI-WE	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco. Singolo pezzo	9,00 €	=	A	50	
	361300045	MC1MINI-SPACERBR	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	SPESSORE PER MC1MINI-WE	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Singolo pezzo	9,00 €	=	A	50	MOQ Obbligatoria
	361300048	MC1-BROWN-KIT	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTENITORE PER RS2-WE	Contenitore per RS2-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Singolo pezzo	9,00 €	=	A	100	
	361301259	MC1/SHOCKBR-KIT	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTENITORE PER MC1/SHOCK-WE	Contenitore per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Confezione da 10 pz	41,00 €	=	A	10	
	361300044	MC1S/SPACER	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	SPESSORE PER MC1/SHOCK-WE	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco. Singolo pezzo	9,00 €	=	A	10	
	361300043	MC1S/SPACERB	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	SPESSORE PER MC1/SHOCK-WE	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Singolo pezzo	9,00 €	=	A	40	
	361300120	MAGNETBR-KIT	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTENITORE PER MAGNETE	Contenitore per magnete. Colore marrone. Confezione da 10 pz	27,00 €	=	A	10	
	361300118	MC1MINIBR-KIT	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI	CONTENITORE PER DS-PD1-MC-WWS	Contenitore per DS-PD1-MC-WWS. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Confezione da 10 pz	33,00 €	=	A	10	
	361300015	KX10DP-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PIR DA INTERNO	RIVELATORE RADIO PIR 10M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Rilevazione Pet Immunity 25 kg, Copertura Volumetrica Quad, Portata massima 10 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 125 g. Dimensioni 117x69x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01426	142,00 €	=	A	10	
	361300016	KX12DQ-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PIR DA INTERNO	RIVELATORE RADIO PIR 12M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Copertura Volumetrica Quad, Portata massima 12 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento, Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (Inclusa) 1x CR123A-R, Batteria Litio (Inclusa) 1x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 125 g. Dimensioni 117x69x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01325	126,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300014	KX15DC-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PIR DA INTERNO	RIVELATORE RADIO PIR 15M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Copertura Tenda, Portata massima 15 m, Altezza Installazione ottimale Fino a 4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento), Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (Inclusa) 1x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 125 g. Dimensioni 117x69x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01427	151,00 €	=	A	15	
	361300009	KX25LR-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO PIR DA INTERNO	RIVELATORE RADIO PIR 25M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Copertura Lunga Portata, Portata massima 25 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento), Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (Inclusa) 1x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 125 g. Dimensioni 117x69x50 mm, Conformità elettrica CE, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01428	151,00 €	=	A	15	
	361300018	KX10DTP-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO	RIVELATORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA 10M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Doppia Tecnologia, Rilevazione Pet Immunity 25 kg, Copertura Volumetrica, Portata massima 10 m, Altezza Installazione ottimale 1, 8 ~ 2,4 m, Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Frequenza microonda 10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (Inclusa) 2x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 135g. Dimensioni 117x69x59 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01484	174,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300020	KX12DT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO	RIVELATORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA 12M	Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Doppia Tecnologia, Copertura Volumetrica, Portata massima 12 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento), Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Frequenza microonda 10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz, LED Livello del Segnale Radio, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio 2x CR123A-R. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 135 g. Dimensioni 117x69x59 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ CA 12.01483	164,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria

	361300066	KXBRACKET-C	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER Rivelatori	STAFFE PER RIVELATORI SERIE KX	Staffa a soffitto per Rivelatori serie KX	42,00 €	=	A	100	
	361300065	KXBRACKET-W	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER Rivelatori	STAFFE PER RIVELATORI SERIE KX	Staffa a parete per Rivelatori serie KX	42,00 €	=	A	100	
	361300010	XDH10TT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO	RIVELATORE RADIO TRIPLA TECNOLOGIA 10M	Rivelatore radio da esterno, Tipologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 10kg, Copertura 90° Volumetrica, 14° a Tenda, Portata massima 10 m, Altezza installazione ottimale 2,4 m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di Walk test integrato, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio 2x BATT-ES1. Durata Batteria 3 anni, Grado di protezione ambientale IP55, Scheda Tropicalizzata. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +55 °C, Peso 500 g. Dimensioni 180x80x105 mm. Accessori Inclusi 2 maschere varifocali e 2 maschere tenda, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale IV	360,00 €	=	A	10	
	361301266	XDL12TT-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO	RIVELATORE RADIO TRIPLA TECNOLOGIA 12M	Rivelatore radio da esterno, Tipologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 25kg, Copertura 85° Volumetrica, 17° a Tenda, Portata massima 12 m, Altezza installazione ottimale 1,2 m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia Blue Wave Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di Walk test integrato, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 2x BATT-ES1. Durata Batteria 3 anni, Scheda Tropicalizzata. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +70 °C, Peso 520 g. Dimensioni 188x77x84 mm. Accessori inclusi 2 maschere per copertura a tenda, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale IV	360,00 €	=	A	10	
	361300054	WL-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO SAFETY	RIVELATORE RADIO ANTIALLAGAMENTO	Rivelatore radio safety antiallagamento (Sensore + 1m cavo), Tamper anti apertura e Antistrappo, Batteria Litio (inclusa) 1x BATT-CR2, Indicazione a LED del livello di segnale radio. Durata Batteria Superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE	126,00 €	=	A	15	
	361300055	SMOKE-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO SAFETY	RIVELATORE RADIO OTTICO DI FUMO	Rivelatore radio safety Ottico di fumo, Pulsante di test Sensore, LED di test Sensore, Tamper anti apertura e Antistrappo, Batteria (Litio) 1x CR123A-R, Indicazione a LED del livello di segnale radio. Durata Batteria Superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE, Certificato specializzato EN 14604:2005+AC:2008	181,00 €	=	P	10	
	361300053	CO-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI RADIO SAFETY	RIVELATORE RADIO GAS	Rivelatore radio safety Gas, Pulsante di test Sensore, LED di test Sensore, Tamper anti apertura e Antistrappo, Batteria Alcalina 3x BATT 1, 5 AA, Indicazione a LED del livello di segnale radio. Durata Batteria Superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE, Certificato specializzato EN50291-1:2010	310,00 €	=	P	10	
	361300079	XDH10TT-AM	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI TT DA ESTERNO	RIVELATORE FILARE TRIPLA TECNOLOGIA 10M	Rivelatore filare da esterno, Tecnologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 10kg, Copertura Volumetrica 90°, Portata massima 10m, Altezza Installazione ottimale 2,4 m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di walk test integrato, Alimentazione 9~16 Vcc, Consumo in Allarme 30 mA, Relè 3x SELV limiti. Temperatura di esercizio -30 °C ~+50 °C. Dimensioni 118x77x84 mm, 2 maschere varifocali e 2 maschere tenda incluse, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe Ambientale IV	183,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300882	XDL12TT-AM	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI TT DA ESTERNO	RIVELATORE FILARE TRIPLA TECNOLOGIA 12M	Rivelatore filare da esterno, Tecnologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 25kg, Copertura Volumetrica 85°, Tenda 17°, Portata massima 12m, Altezza Installazione ottimale 1, 2m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di walk test integrato, Alimentazione 9~16 Vcc, Consumo in Allarme 30 mA, Relè 3x SELV limiti. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +70 °C. Dimensioni 118x77x84 mm, 2 maschere copertura a tenda incluse, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe Ambientale IV	183,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300068	XD-WALLBRACKET	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI	STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD	Staffa da parete orientabile 45° con protezione tamper antistrappo. Viti e tasselli inclusi.	24,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300070	XD-45D-ADAPTER	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI	STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD	Adattatore a 45° per staffa XD WALLBRACKET. Consente ai Rivelatori XD di essere orientati a 90° per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli inclusi.	14,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300069	XD-FIXEDBRACKET	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI	STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD	Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.	46,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300013	XD-LENSS	PRO Selection	INTRUSIONE	STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI	LENTE DI RICAMBIO PER RIVELATORI SERIE XD	Lente di ricambio per Rivelatori serie XD	70,00 €	=	P	50	
	361300077	BG16DF	PRO Selection	INTRUSIONE	RIVELATORI FILARI ROTTURA VETRI	RIVELATORE FILARE ROTTURA VETRI	Rivelatore filare rottura vetri. Diametro di Copertura 6m, Angolo di Copertura 360°, Vetri Float, piano, retinato, laminato, piombato. Doppio. Dimensione Vetro da 0,3x0,3 m a 3x3 m, Spessore Vetro da 2,4 a 6,4 mm, Altezza Installazione ottimale 2,4~8 m, Tecnologia Digitale, Rilevazione a doppia conferma, Rilevazione della frequenza di flessione, Rilevazione della frequenza di frantumazione, Modalità Test durante l'installazione, Funzione blocco (Latch) dopo Allarme, Alimentazione 9~16 Vcc, Consumo in Allarme 28 mA. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 90x90x30 mm, Conformità elettrica CE	35,00 €	=	A	10	
	361300076	BG-TESTER	PRO Selection	INTRUSIONE	TESTER PER Rivelatore FILARE ROTTURA VETRI	TESTER ROTTURA VETRI	Tester per BG16DF. Riproduce la frequenza di rottura, flessione e frantumazione del vetro. Conformità elettrica CE	270,00 €	=	P	1	
	361301794	DELTABR-CW-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	SIRENE	SIRENA RADIO DA ESTERNO	Sirena Radio autoalimentata da esterno, Potenza Suono 98 dB, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 2x BATT-ES1. Durata Batteria Superiore a 3 anni. Dimensioni 290x285x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II, IMQ.CA 12.01330	272,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300050	DELTA-CW	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PER SIRENE	COPERCHIO PER SIRENA DELTABELL (RADIO E FILARE)	Coperchio in policarbonato per DELTABELL/R-WE. DELTAE-BR e DELTAX-BR	28,00 €	=	A	10	MOQ Obbligatoria
	361300049	DELTA/MOD-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PER SIRENE	MODULO DI RICAMBIO PER SIRENA RADIO	Modulo di ricambio per DELTABELL/R-WE. Completo di batteria	216,00 €	=	A	1	
	361301797	FPDELTAE-BR-CW	PRO Selection	INTRUSIONE	SIRENE	SIRENA FILARE DA ESTERNO	Sirena filare autoalimentata da esterno, Potenza Suono 105dB, Numero Elementi Piezo 1, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Alimentazione 9~15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 300 mA Allarme, Batteria tampone (inclusa) Dimensioni 290x285x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II	124,00 €	▼	A	10	
	361301800	FPDELTAX-BR-CW	PRO Selection	INTRUSIONE	SIRENE	SIRENA FILARE DA ESTERNO	Sirena filare autoalimentata da esterno, Potenza Suono 109 dB, Numero Elementi Piezo 2, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Alimentazione 9~15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 300 mA Allarme, Batteria tampone (inclusa) Dimensioni 290x285x50 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II	157,00 €	=	A	10	
	361300143	DELTAX2MOD	PRO Selection	INTRUSIONE	ACCESSORI E RICAMBI PER SIRENE	MODULO DI RICAMBIO PER DELTAE-BR E DELTAX-BR.	Modulo di ricambio per DELTAE-BR e DELTAX-BR. Completo di batteria	96,00 €	=	P	10	
	361300155	TWINALERT	PRO Selection	INTRUSIONE	SIRENE	SIRENA FILARE DA INTERNO	Sirena filare autoalimentata da interno, Potenza Suono 100dB, Numero Elementi Piezo 1, Segnalazione acustica Tamper Anti apertura e Antistrappo, Alimentazione 9~15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 160 mA Allarme. Dimensioni 90x90x46 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II	42,00 €	=	P	10	

	361300029	UR2-WE	PRO Selection	INTRUSIONE	RICEVITORI RADIO	RICEVITORE RADIO UNIVERSALE	1 Ingresso di Stato del sistema, 2 Uscite di Allarme relè (NC/NO), 1 Uscita di guasto Relè (NC/NO), 10 Rivelatori radio (Pyronix) associabili a ogni zona, 6 telecomandi radio (Pyronix) associabili alla zona, 1 Indicazione del Rivelatore in Allarme (display a 7 segmenti), Alimentazione 9~15 Vcc, Consumo di corrente 80 mA Min / 400 mA Max, Relè x3 3 A. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 173x125x32 mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe ambientale II	160,00 €	=	P	10	
	361300032	BATT-CR/KF1	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per KF4-WE. Confezione da un pezzo	8,00 €	=	A	1	
	361300035	BATT-CR2	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per RS2-WE e WL-WE. Confezione da un pezzo	13,00 €	=	A	200	
	361300167	BATT-KF1215	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per KEYFOB-WE e HUD/MED-WE. Confezione da un pezzo	15,00 €	=	A	50	
	361301846	BATT-VARTA-CR123A-R	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per MC1MINI-WE, MC1/SHOCK-WE, KX10DP-WE, KX12DQ-WE, KX15DC-WE, KX25LR-WE, KX10DTP-WE, KX12DT-WE e SMOKE-WE. Confezione da un pezzo	16,00 €	=	A	200	
	361300030	BATT-ES1	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per LEDRKP/WHITE-WE, XDH10TT-WE, XDL12TT-WE. DELTABELL/R-WE. Confezione da un pezzo	37,00 €	=	A	40	
	361300031	BATT-CR34615D	PRO Selection	INTRUSIONE	BATTERIE DI RICAMBIO	BATTERIE DI RICAMBIO	Batteria di ricambio al litio 3V per DELTABELL-WE	64,00 €	=	B	1	
	305303165	DS-KH9310-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	MONITOR SUPERVISIONE 7"	Tablet Android ver 10 IP 7". Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 Tamper, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 8 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 187x137x25, 7 mm, Supporto a parete incluso	857,00 €	=	A	20	
	305303100	DS-KH9510-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	MONITOR SUPERVISIONE 10"	Tablet Android ver 10 IP 10". Display Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 Tamper, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 8 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +50 °C. Dimensioni 254x166x26, 65 mm, Supporto a parete incluso	1.000,00 €	=	A	10	
	305701008	DS-KABH9510-T	PRO Selection	INTERCOM	MONITOR SUPERVISORE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH9310 e DS-KH9510. Dimensioni 122x86x64 mm, costruito in Acciaio SUS430	71,00 €	=	A	20	
	305301487	DS-KH6320-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €	=	A	20	
	305301796	DS-KH6320-WTE1-W	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP BIANCA	Postazione da interno IP 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €	=	A	20	
	305301482	DS-KH8350-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 7". Design Red dot, Pannello in metallo, Vetro temperato. Design Ultra-slim 8.6 mm, 1 pulsante fisico per apertura porta. Display Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 7 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 180x140x22,4 mm, Supporto a parete incluso	706,00 €	=	A	10	
	305301485	DS-KH8520-WTE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA INTERNO IP	Postazione da interno IP 10". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af) 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 254x166x14,7 mm, Supporto a parete incluso	832,00 €	=	A	10	
	305301758	DS-KH6320-WTE2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA INTERNO 2 WIRE	Postazione da interno 2 Wire (alimentazione e dati) 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 2 Wire, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €	=	A	20	
	305301846	DS-KH6320-WTE2-W	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA INTERNO 2 WIRE BIANCA	Postazione da interno 2 Wire (alimentazione e dati) 7". Design Standard. Display Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo, Risoluzione 1024x600, Microfono omnidirezionale e Speaker integrati, Interfacce di Comunicazione 2 Wire, 1 RS-485, Protocolli di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP, 8 Input di allarme, 2 Uscite relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 32 GB (non fornita), Alimentazione 2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni 200x140x15 mm, Supporto a parete incluso	338,00 €	=	A	20	
	305303443	DS-KV6113-WPE1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP Wi-Fi	Postazione da Esterno IP, Materiale plastico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 1 Uscita Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Parete	339,00 €	=	A	20	
	305700624	DS-KABV6113-RSSurface	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A PARETE	Cornice a parete per DS-KV6113-WPE1	28,00 €	=	A	24	
	305303621	DS-KV8113-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP Wi-Fi	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, Pulsante Singolo, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasso	446,00 €	=	A	16	
	305303623	DS-KV8213-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP Wi-Fi	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 2 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasso	473,00 €	=	A	16	
	305303624	DS-KV8413-WME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP Wi-Fi	Postazione da Esterno IP, Materiale metallico, 4 Pulsanti Fisici, Telecamera Risoluzione 2MP, IR e WDR, Field of View Orizzontale 129°, Verticale 75°, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Lettore Mifare Integrato, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 2.4 GHz, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 4 Ingressi Allarme, 1 Tamper Switch, 2 Uscite Relè, 1 microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +53 °C, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK08 Montaggio a Parete/Incasso	499,00 €	=	A	16	
	305700586	DS-KABV8113-RSSurface	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A PARETE	Cornice a parete per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1	41,00 €	=	A	20	
	305700588	DS-KABV8113-RSFlush	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	CORNICE A INCASSO	Cornice a incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1, DS-KV8413-WME1	41,00 €	=	A	20	

	190219528	KV8413-UndercoverBoxes-BLK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM VILLA IP	SCATOLA DA INCASSO	Scatola da incasso per DS-KV8113-WME1, DS-KV8213-WME1 e DS-KV8413-WME1	14,00 €	=	A	1	
	305303190	DS-KD9633-E6	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP TOUCH &FACE RECOGNITION	Terminale Posto Esterno Intercom Touch screen IPS 10.1" retro illuminato doppia telecamera 2 MP illuminatore infrarosso Risoluzione schermo 1280x800. Funzione rubrica e selezione numero interno da chiamare e pagina screen saver per messaggi e immagini oppure vista live. Funzione Face recognition: Deep learning e Anti-spoofing, possibilità doppia autenticazione. Funzione Lettore Mifare integrato sotto lo schermo 13.56 MHz. Funzione apri porta tramite QR-CODE solo tramite programmazione Hik-Central. Multi linguaggio 20 lingue. Capacità di memorizzazione Tessere:100000, Volti:10000, Utenti:20000, Posti interni:500. 1 uscita relè e 1 uscita modulo remoto DS-K2M060 RS-485. Telaio in alluminio anodizzato a basso profilo per montaggio incasso e parete, opzionale modulo tastiera a pulsanti fisici e lettore impronte (due modelli diversi). Dimensioni 271x159.2x26.5 mm. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, Alimentazione 12 Vcc, 2 A Consumo ≤ 18 W Gradi di protezione IP65 & IK07	2.200,00 €	=	P	4	
	305303302	DS-KDM9633-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9633 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	250,00 €	=	P	4	
	305303303	DS-KDM9633-FKP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA & LETTORE IMPRONTE OPZIONALE	Tastiera+Lettore impronte opzionale per DS-KD9633 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Capacità impronte:5000 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	350,00 €	=	P	4	
	305302789	DS-KD9403-E6	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP TOUCH &FACE RECOGNITION	Terminale Posto Esterno Intercom Touch screen IPS 8" retroilluminato doppia telecamera 2 MP illuminatore infrarosso Risoluzione schermo 1280x800. Funzione rubrica e selezione numero interno da chiamare e pagina screen saver per messaggi e immagini oppure vista live. Funzione Face recognition: Deep learning e Anti-spoofing, possibilità doppia autenticazione. Funzione Lettore Mifare integrato sotto lo schermo 13.56 MHz. Funzione apriporta tramite QR-CODE solo tramite programmazione Hik-Central. Multi linguaggio 20 lingue. Capacità di memorizzazione Tessere:100000, Volti:10000, Utenti:20000, Posti interni:500. 1 uscita relè e 1 uscita modulo remoto DS-K2M060 RS-485. Telaio in alluminio anodizzato a basso profilo per montaggio incasso e parete, opzionale modulo tastiera a pulsanti fisici e lettore impronte (due modelli diversi). Dimensioni 244x145x26 mm Alimentazione 12 Vcc, 2 A Consumo ≤ 18 W Grado di protezione IP65& IK07	1.900,00 €	=	P	4	
	305303527	DS-KDM9403-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9403 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	250,00 €	=	P	4	
	305303528	DS-KDM9403-FKP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	TASTIERA & LETTORE IMPRONTE OPZIONALE	Tastiera opzionale per DS-KD9403 connessione tramite USB tipo-C IP65 & IK07 Backlight compensation su retro illuminazione tasti.	350,00 €	=	P	4	
	305303026	DS-KD8003-IME1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	POSTAZIONE DA ESTERNO IP	Unità Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fisheye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input di allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc / POE (802.3af). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	335,00 €	=	A	20	
	305301759	DS-KD8003-IME2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	POSTAZIONE DA ESTERNO 2 WIRE	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fisheye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input di allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione2 Wire Power 6 W Max. Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	335,00 €	=	A	20	
	305302659	DS-KD-TDM	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP	MODULO DI ESPANSIONE TOUCH & LETTORE	Modulo di espansione Touch Display IPS 4" retroilluminato Risoluzione 480x480. Visualizzazione Rubrica e Selezione numero interno da chiamare, funzione apertura porta tramite Codici Pin e tramite Tessere con lettore Mifare integrato sotto display 13.56 MHz. Possibilità di personalizzazione fino a 10 tasti di chiamata diretta interni e pagina screen saver per messaggi e immagini. Aggiornabile tramite AP Wi-Fi. Multi linguaggio 20 lingue. Alimentazione 12 Vcc (fornita da modulo principale) consumo ≤ 10W Temperatura d'esercizio -20° C ~ +60 °C. Grado di protezione IP65, IK8. Montaggio incasso e parete.	835,00 €	=	A	20	MODULO ESPANSONE TOUCH IPS 4" RUBRICA SELEZIONE NUMERO
	305301559	DS-KD-DIS	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE DISPLAY	Modulo di espansione Display LCD 3, 5", Visualizzazione Rubrica e Selezione interno da chiamare, Retroilluminazione, 4 Pulsanti Fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	245,00 €	=	A	20	
	305301210	DS-KD-IN	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE FINOTTICO DI STATO	Modulo di Espansione sinottico di Stato, Visualizzazione stato del dispositivo, Retroilluminazione, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	94,00 €	=	A	20	
	305301207	DS-KD-KP	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE TASTIERA	Modulo di Espansione Tastiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Supporta l'apertura porta con inserimento password, Retroilluminazione, 12 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, IK07, Montaggio a Incasso/Parete	239,00 €	=	A	20	
	305301077	DS-KD-KK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE PULSANTIERA	Modulo di Espansione Pulsantiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Retroilluminazione, 6 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	113,00 €	=	A	20	
	305301208	DS-KD-M	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE LETTORE MIFARE	Modulo di Espansione Lettore Mifare, Supporta l'apertura porta con TAG, Retroilluminazione, 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete	148,00 €	=	A	20	
	305301852	DS-KD-INFO	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE RUBRICA	Modulo Rubrica. Retroilluminato. Alimentazione 12 Vcc, 1.5 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -20 °C ~ +60 °C, Montaggio a Incasso/Parete	90,00 €	=	A	20	
	305301211	DS-KD-BK	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	MODULO DI ESPANSIONE CIECO	Modulo Cieco per completamento della cornice	59,00 €	=	A	20	
	305700450	DS-KD-ACW1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 1 modulo. Contiene cornice e base di montaggio	113,00 €	=	A	20	
	305700451	DS-KD-ACW2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 2 moduli. Contiene cornice e base di montaggio	154,00 €	=	A	30	
	305700452	DS-KD-ACW3	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A PARETE	Cornice per applicazione a parete 3 moduli. Contiene cornice e base di montaggio	240,00 €	=	A	10	
	305700477	DS-KD-ACF1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e scatola da incasso	80,00 €	=	A	36	
	305700479	DS-KD-ACF2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	108,00 €	=	A	24	

	305700481	DS-KD-ACF3	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CORNICE A INCASSO	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	131,00 €	=	A	12	
	190213471	DS-KD-ACF1/PLASTIC	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 1 modulo	10,00 €	=	A	36	
	190213472	DS-KD-ACF2/PLASTIC	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 2 moduli	14,00 €	=	A	24	
	190213492	DS-KD-ACF3/PLASTIC	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SCATOLA DA INCASSO	Include 1 scatola da incasso plastica per 3 moduli	17,00 €	=	A	12	
	305700587	DS-KABD8003-RS1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO IN METALLO	Tettuccio in metallo 1 modulo	53,00 €	=	A	36	
	305700594	DS-KABD8003-RS2	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO IN METALLO	Tettuccio in metallo 2 moduli	65,00 €	=	A	24	
	305700595	DS-KABD8003-RS3	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO IN METALLO	Tettuccio in metallo 3 moduli	79,00 €	=	A	12	
	305700805	DS-KABD8003-RS1/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 1 modulo	87,00 €	=	A	36	
	305700806	DS-KABD8003-RS2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 2 moduli	105,00 €	=	A	24	
	305700807	DS-KABD8003-RS3/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	TETTUCCIO ACCIAIO INOX	Tettuccio in Acciaio Inox 3 moduli	132,00 €	=	A	12	
	305303049	DS-KD8003-IME1/NS	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP INOX	UNITÀ PRINCIPALE IP	Unità Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55°C, Grado di protezione IP65, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €	=	A	20	
	305302270	DS-KD8003-IME1/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE IP INOX	UNITÀ PRINCIPALE IP CON PULSANTE DI Chiamata	Unità Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55°C, Grado di protezione IP65, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €	=	A	20	
	305302272	DS-KD8003-IME2/NS	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE INOX	UNITÀ PRINCIPALE 2 WIRE	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire, Retroilluminazione, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione2 Wire Power 6 W max, Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €	=	A	20	
	305302268	DS-KD8003-IME2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE INOX	UNITÀ PRINCIPALE 2 WIRE CON PULSANTE DI Chiamata	Unità Principale per Postazione da Esterno 2 Wire, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione 2 Wire, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè, Alimentazione2 Wire Power 6 W max, Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	363,00 €	=	A	20	
	305302236	DS-KD-KK/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	MODULO DI ESPANSIONE PULSANTIERA	Modulo di Espansione Pulsantiera, Supporta la Chiamata alla postazione interna, Retroilluminazione, 6 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max (Fornita da Unità Principale). Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55 °C, Grado di protezione IP65, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	143,00 €	=	A	20	
	305302237	DS-KD-KP/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	MODULO DI ESPANSIONE TASTIERA	Modulo di Espansione Tastiera, Supporta la chiamata alla postazione interna, Supporta l'apertura porta con inserimento password, Retroilluminazione, 12 Pulsanti fisici, Alimentazione 12 Vcc, 2 W max (Fornita da Unità Principale), Temperatura d'Esercizio -40 °C ~ +55 °C, Grado di protezione IP65, IK07, Acciaio Inox 304, Montaggio a Incasso/Parete	273,00 €	=	A	20	
	305700702	DS-KD-ACW1/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 1 modulo. Contiene Cornice e base di montaggio	167,00 €	=	A	20	
	305700703	DS-KD-ACW2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 2 moduli. Contiene Cornice Inox e base di montaggio	231,00 €	=	A	30	
	305700704	DS-KD-ACW3/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A PARETE	Cornice Acciaio Inox 304 per applicazione a parete 3 moduli. Contiene Cornice Inox e base di montaggio	338,00 €	=	A	10	
	305700705	DS-KD-ACF1/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 1 modulo. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	143,00 €	=	A	8	
	305700706	DS-KD-ACF2/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 2 moduli. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	198,00 €	=	A	8	
	305700707	DS-KD-ACF3/S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE INOX	CORNICE INOX A INCASSO	Cornice Acciaio Inox 304 3 moduli. Contiene Cornice Inox e scatola da incasso	260,00 €	=	A	8	
	305301460	DS-KAD706	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Distributore, Supporta 5 postazioni da interno e 1 postazione da esterno. Dati e alimentazione, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24 Vcc (alimentatore non incluso). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C	217,00 €	=	A	12	
	305301407	DS-KAD706-S	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Concentratore, 5 porte connessione per DS-KAD706, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24 Vcc (alimentatore non incluso). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C	217,00 €	=	A	12	

	305700562	DS-KABH6320-T	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1	71,00 €	=	B	20	
	305700560	DS-KABH8350-T	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	SUPPORTO DA TAVOLO	Supporto da tavolo per postazione da interno DS-KH8350-WTE1	71,00 €	=	B	20	
	305301453	DS-KAW60-2N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM COMPONENTI 2 WIRE	COMPONENTI 2 WIRE	Alimentatore 85-264 Vca, Tensione uscita 24 Vcc. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +70 °C	96,00 €	=	A	1	
	305300639	DS-KAW150-2N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore 100~240 Vca. Tensione uscita 24 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +70 °C	193,00 €	=	B	1	
	305300178	DS-KAW50-1	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore industriale. Tensione uscita 12 Vcc, max 50 W	208,00 €	=	P	4	
	305300637	DS-KAW50-1N	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM IP	COMPONENTI IP	Alimentatore industriale. Tensione uscita 12 Vcc, max 50 W	92,00 €	=	B	1	
	305302400	DS-KM9503	PRO Selection	INTERCOM	INTERCOM MODULARE	CENTRALINO	Master Station, Display LCD 10" IPS Touch Screen capacitivo, 1280x800, Video: 2MP, compressione H.264, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Microfono e Speaker integrati, Compressione Audio G.711U, G.711A, Interfacce di comunicazione: 2 Ethernet, 1 RS-485, Protocollo di comunicazione: TCP/IP, SIP, RTSP, Ingressi / uscite: 2 ingressi Allarme, 3 USB, 2 uscite Relè, Alimentazione: 12 Vcc, POE Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C. Dimensioni: 292x166x31 mm, SIP private server, fino 10.000 dispositivi video intercom, fino a 128 telecamere	1.866,00 €	=	A	4	
	305300825	DS-KB6403-WIP	PRO Selection	INTERCOM	DOORBELL IP	DOORBELL IP	Video Doorbell IP, 1 Pulsante fisico, Telecamera 2MP, IR, WDR, Compressione videoH.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Protocollo di Comunicazione Wi-Fi, TCP/IP, RTSP, Ingressi/Uscite 1 Door magnetic Alarm, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura d'Esercizio -30 °C ~+50 °C, Grado di protezione IP54. Dimensioni 122.4x45.9x28.1 mm	329,00 €	=	A	42	
	302913795	DS-K2602T	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	CONTROLLORI DI VARCO	CONTROLLORI DI VARCO	Controllore di Varco, Processore 32bit, Interfacce di Comunicazione uplink TCP/IP, RS-485, Interfacce di Comunicazione downlink RS-485, Wiegand W26 e W34, OSDP, ISUP 5.0, Supporto lettori di tessere 4xRS-485, 4xWiegand, Capacità di memorizzazione Tessere: 100.000, Eventi: 300.000, Interfaccia di Input Ingressi Allarme x4, Ingresso Stato Porta x2, Pulsante apriporta x2, Ingressi Ausiliari x4, Tamper x1, Interfaccia di Output Relè sblocco porta x2, Uscita Allarme x4, Alimentazione 12 Vcc Max 100 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C. Dimensioni 370x345x90 mm	596,00 €	=	A	4	
	302913800	DS-K2604T	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	CONTROLLORI DI VARCO	CONTROLLORI DI VARCO	Controllore di Varco, Processore 32bit, Interfacce di Comunicazione uplink TCP/IP, RS-485, Interfacce di Comunicazione downlink RS-485, Wiegand W26 e W34, OSDP , ISUP 5.0, Supporto lettori di tessere 8xRS-485, 8xWiegand, Capacità di memorizzazione Tessere: 100.000, Eventi: 300.000, Interfaccia di Input Ingressi Allarme x4, Ingresso Stato Porta x4, Pulsante apriporta x4, Ingressi Ausiliari x8, Tamper x1, Interfaccia di Output Relè sblocco porta x4, Uscita Allarme x4, Alimentazione 12 Vcc Max 100 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C. Dimensioni 370x345x90 mm	740,00 €	=	A	4	
	302901275	DS-K1801M	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE	Lettore di tessere Mifare da esterno, Policarbonato/ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, Interfacce di Comunicazione Wiegand W26 e W34, Alimentazione 12 Vcc, 1, 6 W Max. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65. Dimensioni 87x87x13.3 mm	65,00 €	=	B	48	
	302901277	DS-K1801MK	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE CON TASTIERA INTEGRATA	Lettore di tessere Mifare con tastiera integrata da esterno, Policarbonato/ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, Interfacce di Comunicazione Wiegand W26 e W34, Alimentazione 12 Vcc, 1, 6 W Max. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione da esterno IP65. Dimensioni 87x87x13.3 mm	70,00 €	=	B	48	
	302918662	DS-K1107AM	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE	Lettore di tessere Mifare 13.5 MHz da esterno, processore a 32 bit, costruzione in policarbonato / ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, led segnalazione e buzzer, Interfacce di comunicazione RS-485 o Wiegand (W26/ W34), ID Setting DIP Switch, Alimentazione 12 Vcc Max 2 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% ~ 90%, Grado di protezione da esterno IP65. Dimensioni 44x115x22 mm	85,00 €	=	B	20	
	302918666	DS-K1107AMK	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE CON TASTIERA INTEGRATA	Lettore di tessere Mifare 13.56 MHz da esterno con tastiera, processore a 32 bit, costruzione in policarbonato / ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, led segnalazione e buzzer, Interfacce di comunicazione RS-485 o Wiegand (W26/ W34), ID Setting DIP Switch, Alimentazione 12 Vcc Max 2 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% ~ 90%, Grado di protezione da esterno IP65. Dimensioni 44x115x22 mm	104,00 €	=	B	20	
	302917286	DS-K1108AM	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE	Lettore di tessere Mifare 13.5 MHz da esterno, processore a 32 bit, costruzione in policarbonato / ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, led di segnalazione e buzzer, Interfacce di comunicazione RS-485 o Wiegand (W26/ W34), ID Setting DIP Switch, Tamper, Alimentazione 12 Vcc 2 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% ~ 90%, Grado di protezione da esterno IP65. Dimensioni 123x88x21 mm	104,00 €	=	B	24	
	302917287	DS-K1108AMK	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE CON TASTIERA INTEGRATA	Lettore di tessere Mifare 13.5 MHz da esterno con tastiera, processore a 32 bit, costruzione in policarbonato / ABS, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤1.97 secondi, led di segnalazione e buzzer, Interfacce di comunicazione RS-485 o Wiegand (W26/ W34), ID Setting DIP Switch, Tamper, Alimentazione 12 Vcc 2 W. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% ~ 90%, Grado di protezione da esterno IP65. Dimensioni 123x88x21 mm	129,00 €	=	B	20	
	302900516	DS-K1104M	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE	Lettore di tessere Mifare da esterno, Antivandalo, Policarbonato e Lega di zinco, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, Interfacce di Comunicazione RS-485, Wiegand W26 e W34, ID Setting DIP Switch, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK10. Dimensioni 70x118x23 mm	161,00 €	=	B	10	
	302900513	DS-K1104MK	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE CON TASTIERA INTEGRATA	Lettore di tessere Mifare con tastiera integrata. da esterno, Antivandalo, Policarbonato e Lega di Zinco, Range di Lettura Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, Interfacce di Comunicazione RS-485, Wiegand W26 e W34, ID Setting DIP Switch, Alimentazione 12 Vcc, 2 W Max. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65, Antivandalo IK10. Dimensioni 70x118x23 mm	200,00 €	=	B	10	
	302918053	DS-K1201AMF	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	LETTORI DI TESSERE	LETTORE DI TESSERE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI	Lettore di tessere Mifare e impronte digitali da esterno, Policarbonato/ABS, Range di Lettura Mifare Distanza ≤50 mm, Tempo ≤ 1.97 secondi, Range di Lettura Impronte Digitali 1:1 ≤ 1 secondo, 1:N ≤ 1.5 secondi, Capacità Impronte Digitali 5.000, Interfacce di Comunicazione RS-485, ID Setting DIP Switch, Alimentazione 12 Vcc, 6 W Max. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65. Dimensioni 62x132x44 mm	257,00 €	=	B	24	
	302918808	DS-K1T502DBFWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE MIFARE/DESFIRE IMPRONTE DIGITALI	Terminale Mifare/Desfire e impronte digitali da esterno con tastiera, Capacità di memorizzazione Tessere: 100.000, Impronte Digitali: 10.000, Eventi: 300.000, Range di Lettura Impronte Digitali 1:N ≤ 1 secondo, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34, controllo remoto mediante Hik-Connect mobile app, Interfacce di Input Campanello x1, Tamper Allarme x1, Pulsante uscita x1, Stato porta x1, Ingressi Allarme x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, Uscita Allarme x1, Audio bidirezionale tramite protocollo SIP 2.0, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -40 °C ~ +70 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65, IK09. Dimensioni 81.0x177.0x26.1 mm	425,00 €	=	P	20	
	302918809	DS-K1T502DBFWX-C	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE MIFARE/DESFIRE IMPRONTE DIGITALI TELECAMERA	Terminale Mifare/Desfire e impronte digitali da esterno con tastiera con telecamera integrata risoluzione 2MP, Capacità di memorizzazione Tessere: 100.000, Impronte Digitali: 10.000, Eventi: 300.000, Range di Lettura Impronte Digitali 1:N ≤ 1 secondo, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34, controllo remoto mediante Hik-Connect mobile app, Interfacce di Input Campanello x1, Tamper Allarme x1, Pulsante uscita x1, Stato porta x1, Ingressi Allarme x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, Uscita Allarme x1, Audio bidirezionale tramite protocollo SIP 2.0, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -40 °C ~ +70 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%, Grado di protezione IP65, IK09. Dimensioni 81.0x177.0x26.1mm	525,00 €	=	P	20	
	305700902	DS-KAB502-S1	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	CORNICE A PARETE	Schermo di protezione per terminali della serie DS-K1T502. Dimensioni: 188.6x85x42 mm. Peso: 242.5 g. Materiale: SEEC (acciaio elettrozincato)	49,00 €	=	A	20	

	302901281	DS-K1T802M	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI	Terminale Mifare. Display STN, Risoluzione 128x64, Processore 32 Bit, Capacità di memorizzazione Tessere: 3.000, Eventi: 10.000, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Interfacce di Input Stato porta x1, Pulsante di uscita x1, Interfacce di Output Campanello x1, Relè sblocco porta x1, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -20 °C ~ +65 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%. Dimensioni 94.5x126.5x24 mm	171,00 €	=	B	24	
	302915288	DS-K1T804AMF	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI	Terminale Mifare e Impronte digitali da interno, con display LCD da 2.4" e Risoluzione 320x240. Processore 32 Bit, Capacità di memorizzazione: 3000 Tessere, 3000 Impronte Digitali, 100, 000 Eventi. Range di Lettura Impronte Digitali 1 N ≤ 1 secondo, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand W26 e W34, RS-485. Interfacce di ingresso: campanello, Allarme tamper, pulsante uscita, stato porta, Allarme. Interfacce di uscita relè: sblocco porta, Allarme. Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C, Umidità di esercizio 10% / 90%. Dimensioni 76.5x205x37 mm	343,00 €	=	A	10	
	302918463	DS-K1T342DWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE FACE RECOGNITION	Terminale face recognition. Display touch screen da 4.3 pollici, obiettivo grandangolare da 2 megapixel. Modulo di lettura schede Mifare/Felica/Desfire incorporato. Capacità di memorizzazione Volti: 1500, Tessere: 3000. Eventi: 150000. IP65. Audio bidirezionale con client software, Indoor Station, Main station. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, RS-485,Wiegand W26 e W34, Wi-Fi. Configurazione mediante Web client. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: DC 12V/1A (alimentatore incluso). Supporta ISUPS.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ≤0,2s. Distanza di riconoscimento del volto: 0,3 m ~ 1,5 m. Supporta riconoscimento QR code. Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, USB x1. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Umidità di esercizio 0% / 90%. Dimensioni 91.3 x 181.3 x 24.5 mm.	400,00 €	=	P	20	
	302918449	DS-K1T342MFWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE FACE RECOGNITION FINGERPRINT	Terminale face recognition e fingerprint. Display touch screen da 4.3 pollici, obiettivo grandangolare da 2 megapixel. Modulo di lettura schede Mifare incorporato. Capacità di memorizzazione Volti: 1500, Impronte digitali: 3000, Tessere: 3000. Eventi: 150000. IP65. Audio bidirezionale con client software, Indoor Station, Main station. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, RS-485,Wiegand W26 e W34, Wi-Fi. Configurazione mediante Web client. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: DC 12V/1A (alimentatore incluso); Supporta ISUPS.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ≤0,2s. Distanza di riconoscimento del volto: 0,3 m ~ 1,5 m. Durata riconoscimento fingerprint: < 1s. Supporta riconoscimento QR code. Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, USB x1. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Umidità di esercizio 0% / 90%. Dimensioni 91.3 x 181.3 x 24.5 mm. Impiego indoor consigliato per rilevazione impronte.	380,00 €	=	P	20	
	302918445	DS-K1T342MWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE FACE RECOGNITION	Terminale face recognition. Display touch screen da 4.3 pollici, obiettivo grandangolare da 2 megapixel. Modulo di lettura schede Mifare incorporato. Capacità di memorizzazione Volti: 1500, Tessere: 3000. Eventi: 150000. IP65. Audio bidirezionale con client software, Indoor Station, Main station. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, RS-485,Wiegand W26 e W34, Wi-Fi. Configurazione mediante Web client. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: DC 12V/1A (alimentatore incluso). Supporta ISUPS.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ≤0,2s. Distanza di riconoscimento del volto: 0,3 m ~ 1,5 m. Supporta riconoscimento QR code. Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, USB x1. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Umidità di esercizio 0% / 90%. Dimensioni 91.3 x 181.3 x 24.5 mm.	350,00 €	=	P	20	
	305701020	DS-KAB34X-S1	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	CORNICE A PARETE	Schermo di protezione per terminali della serie DS-K1T342. Dimensioni: 99.4x55x199.3 mm. Peso: 89 g. Materiale: Policarbonato	39,00 €	=	P	20	
	302917997	DS-K1T343MFWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE FACE RECOGNITION FINGERPRINT	Terminale face recognition e fingerprint. Display touch screen da 4.3 pollici, obiettivo grandangolare da 2 megapixel. Modulo di lettura schede Mifare incorporato. Capacità di memorizzazione Volti: 1500, Impronte digitali: 3000, Tessere: 3000. Eventi: 150000. Audio bidirezionale con client software, Indoor Station, Main station. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, RS-485,Wiegand W26 e W34, Wi-Fi. Configurazione mediante Web client. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: DC 12V/1A (alimentatore incluso); Supporta ISUPS.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ≤0,2s. Distanza di riconoscimento del volto: 0,3 m ~ 1,5 m. Durata riconoscimento fingerprint: < 1s. Supporta riconoscimento QR code. Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, USB x1. Temperatura di esercizio -10 °C / +40 °C. Umidità di esercizio 0% / 90%,. Dimensioni 118.4 x 118.4 x 21.8 mm.	350,00 €	=	A	18	
	302918001	DS-K1T343MWX	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TERMINALI	TERMINALE FACE RECOGNITION	Terminale face recognition. Display touch screen da 4.3 pollici, obiettivo grandangolare da 2 megapixel. Modulo di lettura schede Mifare incorporato. Capacità di memorizzazione Volti: 1500, Tessere: 3000. Eventi: 150000. Audio bidirezionale con client software, Indoor Station, Main station. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, RS-485,Wiegand W26 e W34, Wi-Fi. Configurazione mediante Web client. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: DC 12V/1A (alimentatore incluso); Supporta ISUPS.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ≤0,2s. Distanza di riconoscimento del volto: 0,3 m ~ 1,5 m. Supporta riconoscimento QR code. Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, Interfacce di Output Relè sblocco porta x1, USB x1. Temperatura di esercizio -10 °C / +40 °C. Umidità di esercizio 0% / 90%,. Dimensioni 118.4 x 118.4 x 21.8 mm.	290,00 €	=	A	18	
	305701032	DS-KAB6-W1	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	STAFFA	STAFFA A PARETE PER TERMINALI MINMOE	Staffa di fissaggio a parete per terminali MinMoe. Supporta il cablaggio dal basso per una migliore installazione. Angolo di installazione regolabile: ± 45° (per destra e sinistra), ± 15° (per alto e basso). Dimensioni: 126x84x46.5 mm. Peso: 213 g. Materiale: Lega di alluminio. Compatibile con: terminali DS-K1T320, DS-K1A340, DS-K1T343, DS-K1T342, DS-K1T341C, DS-K1T673/673T, DS-K1T671/671T, DS-K1T672, DS-K1T680, DS-K1T681, DS-K1T981, DS-K1TA70MI-T e DS-K1T671TM-3XF; Scatola da incasso 503.	54,00 €	=	B	18	
	302901362	DS-K1F100-D8E	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	ProgrammatoreTESSERE MIFARE	Programmatore di tessere Mifare 13.56 MHz e EM 125 kHz, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 Vcc attraverso USB. Temperatura di esercizio: -20 °C ~ +65 °C	437,00 €	=	B	30	
	302903597	DS-K1F820-F	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	ProgrammatoreIMPRONTE DIGITALI	Programmatore di impronte digitali ad alta definizione (508 dpi), Compatibile con tutti i terminali presenti nel catalogo, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 Vcc attraverso USB. Temperatura di esercizio: -30 °C ~ +70 °C	214,00 €	=	B	24	
	300613418	DS-2CS55D7B(6mm)(AAC)	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	TELECAMERA PER FACE ENROLLMENT	Telecamera per Face Enrollment	115,00 €	=	B	1	
	302917740	DS-K2M061	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	UNITÀ STATO PORTA	Unità Stato Porta, Interfacce di Input: Pulsante d'uscita x1, Unità stato porta x1, Interfacce di Output: Relè sblocco porta x1, Uscita Allarme x1. Interfacce di comunicazione: RS-485, Wiegand W26 e W34, Alimentazione: 12 Vcc. Temperatura di esercizio: -30 °C ~ +55 °C	121,00 €	=	B	20	
	302903596	DS-K7M102-M	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	TAG DI PROSSIMITÀ	Tag, Standard ISO 14443 A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000). Dimensioni 26x50x4 mm	8,00 €	=	B	1250	
	363101635	ICS50	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	TESSERA MIFARE	Tessera aggiuntiva, Standard ISO / IEC 14443 A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione), 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000. Dimensioni 85, 5x54x0, 8 mm	8,00 €	=	A	5000	
	363101020	S50+TK4100	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	TESSERE E PROGRAMMATORI	TESSERA MIFARE +125 kHz	Tessera aggiuntiva, Standard ISO 14443 Type A, ISO / IEC 7816-5, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, 125 kHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000. Dimensioni 85, 5x54x0, 8 mm	8,00 €	=	B	5000	
	302900530	DS-K4H250S	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	FERMO ELETTRO MAGNETICO	Fermo elettro magnetico ideale per Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe, Tenuta massima 300 kg, Modalità di funzionamento Sblocco in assenza di alimentazione, Alimentazione 12 Vcc / 24 Vcc. Dimensione piastra 240x49x25,5 mm. Dimensione armatura 180x38x11 mm, Output segnale Uscita Relè Max 3 A, NA: magnete ON, NC: magnete OFF. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C, Peso 2, 1 kg	192,00 €	=	B	12	
	302900540	DS-K4H250D	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	FERMO ELETTRO MAGNETICO	Fermo elettro magnetico ideale per Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe, Tenuta massima 600 kg, Modalità di funzionamento Sblocco in assenza di alimentazione, Alimentazione 12 Vcc / 24 Vcc. Dimensione piastra 480x49x25,5 mm. Dimensione armatura 180x38x11 mm, Output segnale Uscita Relè Max 3 A, NA: magnete ON, NC: magnete OFF. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C, Peso 4, 2 kg	382,00 €	=	B	6	
	302900531	DS-K4H250-LZ	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	STAFFA PER FERMO ELETTRO MAGNETICO	Staffa per DS-K4H250S. DS-K4H250D. Porte a battente, apertura verso l'interno, angolo 90 gradi. Dimensioni staffa L: 250x47x29 mm. Dimensioni staffa Z: 180x50x50 mm	90,00 €	=	B	30	
	302900533	DS-K4H250-U	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	STAFFA PER FERMO ELETTRO MAGNETICO	Staffa per DS-K4H250S. DS-K4H250D. Porte in vetro senza telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90 gradi. Dimensioni staffa L: 250x47x29 mm. Dimensioni staffa Z: 180x50x50 mm	52,00 €	=	B	60	
	302902421	DS-K4H450S	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	FERMO ELETTRO MAGNETICO	Fermo elettro magnetico ideale per Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe, Tenuta massima 500 kg, Modalità di funzionamento Sblocco in assenza di alimentazione, Alimentazione 12 Vcc / 24 Vcc. Dimensione piastra 265x72x39 mm. Dimensione armatura 185x60x13 mm, Output segnale Uscita Relè Max 3 A, NA: magnete ON, NC: magnete OFF. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C, Peso 4, 5 kg	382,00 €	=	B	4	

	302902422	DS-K4H450D	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	FERMO ELETTRO MAGNETICO	Fermo elettro magnetico ideale per Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe, Tenuta massima 1.000 kg, Modalità di funzionamento Sblocco in assenza di alimentazione, Alimentazione 12 Vcc / 24 Vcc. Dimensione piastra 530x72x39 mm. Dimensione armatura 185x60x13 mm, Output segnale Uscita Relè Max 3 A, NA: magnete ON, NC: magnete OFF. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C, Peso 9, 0 kg	765,00 €	=	B	2	
	302902420	DS-K4H450-LZ	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	FERMI ELETTRO MAGNETICI	STAFFA PER FERMO ELETTRO MAGNETICO	Staffa per DS-K4H450S. DS-K4H450D, Porte in legno, Porte in metallo, Porte con finiture strette. Dimensioni staffa L: 250x47x29 mm. Dimensioni staffa Z: 180x50x50 mm	153,00 €	=	B	4	
	302900534	DS-K4G100	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	SERRATURE ELETTRICHE	SERRATURA ELETTRICA	Serratura elettrica progettata per porte in legno, metallo e PVC. Selezionabile in modalità fail-secure e fail-safe. Materiale della serratura: Acciaio inox US304. Materiale della piastra: trafilatura in superficie. Sostiene una spinta lineare statica di 800 kg (1764 lb). Corrente di lavoro: 12 Vcc, 320 mA/24 Vcc, 160 mA ± 15%. Supporta 100.000 volte l'utilizzo della bobina elettromagnetica. Profondità della scanalatura della chiusura: 15 mm. Doppio isolamento	159,00 €	=	B	60	
	302900528	DS-K4T100	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PISTONI ELETTRICI	PISTONE ELETTRICO	Pistone elettrico, acciaio inossidabile lucidato e spazzolato, spinta di supporto di 800 kg; Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo e porte tagliafuoco. Corrente di lavoro: 900 mA (corrente di avvio), 100 mA (standby), Alimentazione 12 Vcc. Supporta 500.000 operazioni di bloccaggio. Durata del ritardo: 0/3/6/9s	163,00 €	=	B	30	
	302900536	DS-K4T100-U1	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PISTONI ELETTRICI	STAFFA U INFERIORE	Staffa a U inferiore dell'elettro-pistone da utilizzare con DS-K4T100. Materiale: lega di alluminio. Adatta per porte in vetro completamente prive di telaio. La porta si apre su entrambi i lati con un angolo di 180°. Lo spessore del vetro è di 10~15 mm (0, 39~0, 59"). Peso 0, 27 kg	35,00 €	=	B	90	
	302900529	DS-K4T100-U2	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PISTONI ELETTRICI	STAFFA U SUPERIORE	Supporto a U superiore e inferiore dell'elettro-pistone da utilizzare con DS-K4T100. Materiale: lega di alluminio. Dimensioni (LxLxH): 205x58x46 mm. Adatta per porte in vetro completamente prive di telaio. La porta si apre su entrambi i lati con un angolo di 180°. Lo spessore del vetro è di 10~15 mm. Peso: 1, 3 kg	163,00 €	=	B	12	
	302901729	DS-K4T108	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PISTONI ELETTRICI	PISTONE ELETTRICO	Pistone elettrico. Dimensioni: 205x34x42 mm. Alimentazione: 12 Vcc ≤1, 2 A (corrente di avvio), 0, 2 A (standby). Uscita a contatto pulito. Tensione massima 18 V. Se il cablaggio è COM/NC, Uscita NO: Blocco; uscita NC: Sblocco. Se il cablaggio è COM/NO, uscita NC: Blocco; Uscita NO: Sblocco. Adatto per porte in legno, vetro e metallo con angolo di apertura di 180°	110,00 €	=	B	20	
	302900559	DS-K7P01	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE	Pulsante di uscita a pressione, Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM. Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni: 86x86x29 mm	52,00 €	=	p	96	
	302900560	DS-K7P02	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE	Pulsante di uscita a pressione, Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM. Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C. Dimensioni: 35x90x29 mm	52,00 €	=	B	130	
	302908146	DS-K7P03	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A SFIORAMENTO	Pulsante di uscita a sfioramento, Pannello in alluminio, Indicatore LED bicolore rosso/verde, Alimentazione: 12 Vcc. Temperatura di esercizio: -20 °C ~ +50 °C. Dimensioni: 86x86x25.7 mm	52,00 €	=	B	96	
	302908147	DS-K7P04	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A SFIORAMENTO	Pulsante di uscita a sfioramento, Pannello in alluminio, Indicatore LED bicolore rosso/verde, Alimentazione: 12 Vcc. Temperatura di esercizio: -20 °C ~ +50 °C. Dimensioni: 90x35x37.7 mm	52,00 €	=	B	96	
	302900561	DS-K7P05	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE	Pulsante a pressione, Placca in acciaio, Pulsante in metallo. Dimensioni: 86x50x44 mm. Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C	57,00 €	=	B	50	
	302900567	DS-K7P06	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE	Pulsante a pressione, Placca in acciaio, Pulsante in metallo. Dimensioni: 88x88x44 mm. Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +55 °C	57,00 €	=	B	50	
	302901663	DS-K7PEB	PRO Selection	CONTROLLO ACCESSI	PULSANTI DI USCITA	PULSANTE DI USCITA ROTTURA VETRO	Pulsante di emergenza rottura vetro. Alimentazione: 3 A @ 36 Vcc Max. Dimensioni 86x86x50mm. Temperatura di esercizio: -10 °C ~+55 °C. Umidità di esercizio 10% ~ 95%. Contatto di uscita: NO/NC/COM	57,00 €	=	B	50	
	305304297	DS-KP6000-HE1	PRO Selection	TELEFONI VOIP	TELEFONI VOIP SIP	TELEFONO VOIP 4 LINEE	Telefono VOIP compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.). Schermo 2.3", risoluzione 128x48. Codec Audio: 11a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) / Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR) / Automatic Gain Control (AGC). Linee: 4 linee SIP. Agenda contatti: 1.000 locali / 1.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, Open VPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive. Alimentatore: IEEE802.3af, Standard PoE, 5 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi. Temperatura di esercizio: 0 °C to 45 °C. Umidità di esercizio: 10% to 95% (senza condensa). Installazione: scrivania o parete.	98,00 €	NEW	B	10	
	305303726	DS-KP8000-HE1	PRO Selection	TELEFONI VOIP	TELEFONI VOIP SIP	TELEFONO VOIP LCD 2.8" 6 LINEE	Telefono VOIP compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.). Schermo 2.8", risoluzione 320x240. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 6 linee SIP. Agenda contatti: 1.000 locali / 1.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, Open VPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive. Alimentatore: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi. Temperatura di esercizio: 0 °C to 45 °C. Umidità di esercizio: 10% to 95% (senza condensa). Installazione: scrivania o parete.	140,00 €	▼	B	10	
	305303730	DS-KP8000-WHE1	PRO Selection	TELEFONI VOIP	TELEFONI VOIP SIP	TELEFONO VOIP LCD 2.8" 6 LINEE WIFI	Telefono VOIP compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.). Schermo 2.8", risoluzione 320x240. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 6 linee SIP. Agenda contatti: 1.000 locali / 1.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, Open VPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive. Standard Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n. Alimentatore: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi. Temperatura di esercizio: 0 °C to 45 °C. Umidità di esercizio: 10% to 95% (senza condensa). Installazione: scrivania o parete.	147,00 €	▼	B	10	
	305303731	DS-KP8200-HE1	PRO Selection	TELEFONI VOIP	TELEFONI VOIP SIP	TELEFONO VOIP LCD 4.3" 20 LINEE	Telefono VOIP compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.). Schermo 4.3", risoluzione 480x272. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR)/ Voice quality monitoring. Linee: 20 linee SIP. Agenda contatti: 2.000 locali / 2.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, Open VPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive. Alimentatore: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi. Temperatura di esercizio: 0 °C to 45 °C. Umidità di esercizio: 10% to 95% (senza condensa). Installazione: scrivania o parete.	277,00 €	▼	B	10	
	305303732	DS-KP9301-HE1	PRO Selection	TELEFONI VOIP	TELEFONI VOIP SIP	TELEFONO VOIP LCD 7" ANDROID 20 LINEE	Telefono VOIP compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.). Sistema Operativo: Android 9.0. Schermo 7" touchscreen, risoluzione 1024 x 600. Codec Video: H.264. Codec Audio: G.711a/u, G.729A/B, iLBC. G.722, Opus. Audio input: microtelefono o cuffia con microfono. Qualità audio: Full-duplex Acustic Echo Canceller (AEC), Noise Reduction (NR), Packet Loss Concealment (PLC). Linee: 20 linee SIP. Agenda contatti: 2.000 locali / 2.000 remoti (XML/LDAP). Protocollo di comunicazione: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, Open VPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069. Interfaccia di rete: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive. Alimentatore: IEEE802.3af, Standard PoE,12 Vcc. Lingua: Italiano disponibile. Indicatore: Spia rossa per presenza chiamate perse o messaggi. Temperatura di esercizio: 0 °C to 45 °C. Umidità di esercizio: 10% to 95% (senza condensa). Installazione: scrivania o parete.	506,00 €	▼	B	10	
	311314141	DS-2CD1083G0-I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4K	Bullet 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 5 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +50 °C.	347,00 €	=	A	18	

	311312111	DS-2CD1683G1-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 4K	Telecamera Bullet 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", Sensibilità 0.018 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, face detection, ROI. Standard ONVIF, Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, S.MP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Input/Output: Allarme 1/1, Audio 1/1. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 14.5 W. Temperatura di esercizio da -30 °C ~ +60 °C. Grado di protezione IP 67. Certificazioni CE, EMC	643,00 €	=	A	9	
	311319374	DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET PT IP VARIFOCALE H.265+ 4MP	Telecamera Bullet PT 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.007 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF (profile S, Profile G), protocolli TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP. Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo Pan da -100° a 100° e angolo Tilt da -20° a 45°. Supporta registrazione locale Slot SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica al sw di centralizzazione, invio email, supporto upload FTP. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc, POE(802.3af). IP66 temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	460,00 €	=	B	8	
	311314249	DS-2CD1183G0-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	MINIDOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4K	Telecamera Mini Dome 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Webserver di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc ±25% oppure POE(802.3af), max. 6.5 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Grado di protezione IP67, IK10. Certificazioni CE, EMC	356,00 €	=	B	24	
	311314604	DS-2CD1383G0-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4K	Telecamera Turret 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 7 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +50 °C. Grado di protezione IP 67. Certificazioni CE, EMC	347,00 €	=	A	27	
	311320657	DS-2CD1023G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Human&Vehicle detection	Telecamera Bullet 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 5.0 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	143,00 €	=	A	18	
	311320661	DS-2CD1043G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Human&Vehicle detection	Telecamera Bullet 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 5 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	190,00 €	=	A	18	
	311320662	DS-2CD1043G2-I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Human&Vehicle detection	Telecamera Bullet 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 5 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	190,00 €	=	A	18	
	311320730	DS-2CD1323G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Human&Vehicle detection	Telecamera Turret 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 7 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	143,00 €	=	A	27	
	311320738	DS-2CD1343G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Human&Vehicle detection	Telecamera Turret 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 7 W, IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	190,00 €	=	A	27	
	311320877	DS-2CD1623G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Human&Vehicle detection	Telecamera Bullet 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 50 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF (profilo S, G, T), protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16, privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 12.9 W, IP67, Slot SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita). Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	298,00 €	=	A	12	
	311320881	DS-2CD1643G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Human&Vehicle detection	Telecamera Bullet 4MP (250x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Slot SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc 9.0 W oppure POE(802.3af). Grado di protezione IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Certificazioni CE, EMC	336,00 €	=	A	12	
	311320885	DS-2CD1H23G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	TURRET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Human&Vehicle detection	Telecamera Turret 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Slot SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc 9.0 W oppure POE(802.3af). Grado di protezione IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Certificazioni CE, EMC	298,00 €	=	A	18	
	311320889	DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 1.0+	TURRET IP VARIFOCALE H.265+ 4MP Human&Vehicle detection	Telecamera Turret 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, 6 connessioni simultanee, Funzioni Smart: ROI. standard ONVIF (profilo S, G, T), protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Motion Detection con filtro Human & Vehicle, video tampering. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16 privacy mask. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE 802.3af, 12 W, IP67, Slot SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita) Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	336,00 €	=	A	18	
	311320817	DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERE SERIE 1 HUMAN DETECTION	MINIDOME IP VARIFOCALE H.265+ 2MP	Telecamera Mini Dome 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Slot SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc 9.6 W oppure POE(802.3af). Grado di protezione IP67 e IK10. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Certificazioni CE, EMC	298,00 €	=	A	24	

	311320819	DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERE SERIE 1 HUMAN DETECTION	MINIDOME IP VARIFOCALE H.265+ 4MP	Telecamera Mini Dome 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, Funzioni Smart: ROI. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Slot SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc 9.6 W oppure POE(802.3af). Grado di protezione IP67 e IK10. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Certificazioni CE, EMC	336,00 €	=	A	24	
	311317000	DS-2CD2E23G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA INCASSO	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA 2MP	Telecamera Mini Dome IP (controsoffitto) 2MP (1920x1080 pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle), Scene change detection, ROI, Face Detection. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSockets. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Slot SD Card da 256 Gb (non fornita). Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), max 4W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C	329,00 €	=	B	24	
	311317004	DS-2CD2E43G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA INCASSO	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA 4MP	Telecamera Mini Dome IP (controsoffitto) 4MP (2688x1520 pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle), Scene change detection, ROI, Face Detection. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSockets. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), max 4W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Supporta SD Card da 256 Gb (non fornita).	362,00 €	=	B	24	
	311309711	DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 3.0	TURRET IP OTTICA FISSA GRANDANGOLARE H.265+ 5MART (5) 4MP	Telecamera Turret IP 4MP (2688x1520pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità 0.028 Lux F2.0 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 1.68 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Remuval Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 6.8 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. Supporta SD Card da 256 Gb.	332,00 €	=	A	27	
	311308434	DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 3.0	BULLET IP OTTICA FISSA GRANDANGOLARE H.265+ 5MART (5) 4MP	Telecamera Bullet IP 4MP (2688x1520pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 20m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità 0.028 Lux F2.0 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 1.68 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Remuval Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 8.7 W. Da esterno IP67. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Supporta SD Card da 256 Gb.	382,00 €	=	A	9	
	311319832	DS-2CD2026G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 2MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 7,2 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	269,00 €	=	A	18	
	311315198	DS-2CD2046G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	290,00 €	=	A	18	
	311316308	DS-2CD2066G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 6MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 6MP - 3200x1800, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/2, 4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	340,00 €	=	A	18	
	311315446	DS-2CD2086G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 7,2 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	401,00 €	=	B	18	
	311315447	DS-2CD2086G2-I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 7,2 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	401,00 €	=	B	18	
	311319778	DS-2CD2T26G2-2I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 2MP	Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 9 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	311,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315718	DS-2CD2T26G2-4I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 2MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	328,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315140	DS-2CD2T46G2-2I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	333,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315142	DS-2CD2T46G2-4I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	347,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315143	DS-2CD2T46G2-4I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	347,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria

	311315144	DS-2CD2T46G2-4I(6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 6 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	347,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315566	DS-2CD2T66G2-4I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 6MP	Telecamera Bullet IP 6MP (3200x1800) 25 Fps Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR, tecnologia DarkFighter. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Face capture. ROI, 3 Streams, 6 canali simultanei, 4 IR portata 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	400,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315567	DS-2CD2T66G2-4I(6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 6MP	Telecamera Bullet IP 6MP (3200x1800) 25 Fps Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR, tecnologia DarkFighter. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 6 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Face capture. ROI, 3 Streams, 6 canali simultanei, 4 IR portata 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	400,00 €	=	P	9	MOQ Obbligatoria
	311315432	DS-2CD2T86G2-2I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	461,00 €	=	B	9	MOQ Obbligatoria
	311315435	DS-2CD2T86G2-4I(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	478,00 €	=	B	9	MOQ Obbligatoria
	311315436	DS-2CD2T86G2-4I(6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 6 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 80 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	478,00 €	=	B	9	MOQ Obbligatoria
	311319878	DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP VARIFOCALE, 2MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm Autofocus, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	544,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315192	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP VARIFOCALE, 4MP	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	615,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315516	DS-2CD2666G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP VARIFOCALE, 6MP	Telecamera Bullet IP 6MP (3200x1800) 25 Fps Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR, tecnologia DarkFighter. Day&Night IR Cut Filter, Ottica motorizzata varifocale Autofocus 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Face capture. ROI, 3 Streams, 6 canali simultanei, portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Ingressi/Uscite 1/1 Audio 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	650,00 €	=	A	9	MOQ Obbligatoria
	311315508	DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP VARIFOCALE, 4K	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	728,00 €	=	B	9	MOQ Obbligatoria
	311315589	DS-2CD2126G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 2MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	269,00 €	=	A	27	
	311315593	DS-2CD2126G2-ISU(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 2MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Microfono Integrato Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	281,00 €	=	A	27	
	311314613	DS-2CD2146G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	290,00 €	=	A	27	
	311314722	DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 4MP -2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Microfono Integrato Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 6, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	301,00 €	=	A	27	
	311316244	DS-2CD2166G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 6MP	Telecamera Dome IP 6MP (3200x1800) 25 Fps Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR, tecnologia DarkFighter. Day&Night IR Cut Filter, Ottica fissa 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Face capture. ROI, 3 Streams, 6 canali simultanei, portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10	350,00 €	=	A	27	
	311315409	DS-2CD2186G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINI DOME IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Dome IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 10 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10	405,00 €	=	A	27	
	311319954	DS-2CD2326G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 2MP	Telecamera Turret IP 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	263,00 €	=	A	18	

	311315138	DS-2CD2346G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Turret IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 10 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	285,00 €	=	A	18	
	311316213	DS-2CD2366G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 6MP	Telecamera Turret IP Risoluzione 6MP - 3200x1800, frame rate 25 Fps @3200x1800, Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day/Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, PoE (802.3af), Max 8, 5 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, da esterno IP67	340,00 €	=	A	18	
	311315462	DS-2CD2386G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Turret IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 7 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66	401,00 €	=	B	18	
	311315485	DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Turret IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Microfono Integrato Ingressi/Uscite Allarme No Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 7 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66	412,00 €	=	B	18	
	311320023	DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	MICRODOME IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 2MP	Telecamera Micro Dome IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps, di tipo Day/Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", Sensibilità 0.002 Lux F1.4 con AGC attivo, 0 Lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo. Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Remuval Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, S MP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio e-mail. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 6.5 W, IP67 (IK08), Temperatura di esercizio da -30°C ~ +60°C. Slot per microSD/microSDHC/microSDXC/TF fino a 256 GB. Allarme In/Out: 1/1. Audio In/Out: 1/1. Certificazioni CE, EMC	276,00 €	=	B	24	
	311318095	DS-2CD2546G2-IWS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	MICRODOME IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 4MP	Telecamera Micro Dome IP 4MP (2688x1520pixel) a 25 Fps. Di tipo Day/Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.003 LuxF1.4 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. standard ONVIF, protocolli Wi-Fi, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta Registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 6 W, IP67 (IK08). Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Supporta microSD Card da 256 GB. Allarme In/Out: 1/1. Audio In/Out: 2/1. Certificazioni CE, EMC	346,00 €	=	B	24	
	311318008	DS-2CD2566G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 3.0	MICRODOME IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 6MP	Telecamera Micro Dome IP 6MP (3200x1800 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità 0.003 Lux F1.6 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, HLC, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, Scene change detection, ROI, Face Capture. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Ingressi e Uscite: Allarme 1/1, Audio 1/1. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Supporta SD Card da 256 Gb. Alimentazione 12 Vcc / POE(802.3af) 7 W, IP67 (IK08). Temperatura di esercizio da -30 °C ~ +60 °C. Supporta SD Card da 256 Gb	402,00 €	=	B	24	
	311315770	DS-2CD2H26G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP VARIFOCALE, 2MP	Telecamera Turret IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12, 9 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	535,00 €	=	A	12	
	311315189	DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP VARIFOCALE, 4MP	Telecamera Turret IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	586,00 €	=	A	12	
	311315498	DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP VARIFOCALE, 4K	Telecamera Turret IP Risoluzione 4MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12, 9 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	717,00 €	=	B	12	
	311319870	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINIDOME IP VARIFOCALE, 2MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12, 9 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	553,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	311315202	DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINIDOME IP VARIFOCALE, 4MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 10, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	615,00 €	=	B	8	MOQ Obbligatoria
	311316230	DS-2CD2766G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINIDOME IP VARIFOCALE, 6MP	Telecamera Dome IP Risoluzione 6MP (3200x1800) 25 Fps Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR, tecnologia Dark Fighter. Day&Night IR Cut Filter, Ottica motorizzata varifocale Autofocus 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Face capture. ROI, 3 Streams, 6 canali simultanei, portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10.	640,00 €	=	A	8	
	311315583	DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, MINIDOME IP VARIFOCALE, 4K	Telecamera Dome IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0031 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCALE MOTORIZZATA 2.8-12 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Ingressi/Uscite Audio 1/1, Ingressi/Uscite Allarme 1/1, Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 12, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Antivandalo IK10	717,00 €	=	B	8	MOQ Obbligatoria
	311315249	DS-2CD2046G2-IU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP CON LUCI STROBOSCOPICHE E ALLARME	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 40 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), MICROFONO E SPEAKER INCORPORATI Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP66, Luci Stroboscopiche e Messaggio Vocale di Allarme	336,00 €	=	A	32	
	311315146	DS-2CD2T46G2-ISU/SL(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP CON LUCI STROBOSCOPICHE E ALLARME	Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 60 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), MICROFONO E SPEAKER INCORPORATI In/Out 1/1 Allarme 1/1 Audio Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Luci Stroboscopiche e Messaggio Vocale di Allarme	379,00 €	=	B	9	MOQ Obbligatoria
	311315175	DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	EASY IP 4.0 ACUSENSE, TURRET IP OTTICA FISSA, 4MP CON LUCI STROBOSCOPICHE E ALLARME	Telecamera Turret IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata IR 30 m, WDR 120 dB, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), MICROFONO E SPEAKER INCORPORATI In/Out 1/1 Allarme 1/1 Audio Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Luci Stroboscopiche e Messaggio Vocale di Allarme	332,00 €	=	A	18	

	311320496	DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	PANORAMICA BULLET ACUSENSE H.265+ 4MP	Telecamera Panoramica Bullet 4MP (3040x1368) 25 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0, 003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8 mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	553,00 €	=	A	9	
	311320492	DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	PANORAMICA BULLET ACUSENSE H.265+ 6MP	Telecamera Panoramica Bullet 6MP (3632x1632) 20 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0, 003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8 mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	599,00 €	=	A	9	
	311320488	DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	PANORAMICA TURRET ACUSENSE H.265+ 4MP	Telecamera Panoramica Turret 4MP (3040x1368) 25 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0, 003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8 mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	463,00 €	=	A	8	
	311320484	DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE	PANORAMICA TURRET ACUSENSE H.265+ 6MP	Telecamera Panoramica Turret 6MP (3632x1632) 20 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0, 003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8 mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	509,00 €	=	A	8	
	311314429	DS-2CD2047G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day&Night Auto, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata LUCE BIANCA 40m, WDR 130dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	377,00 €	=	A	12	
	311317300	DS-2CD2087G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/2" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day&Night Auto, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata LUCE BIANCA 40m, WDR 130dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 8, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	521,00 €	=	A	12	
	311315162	DS-2CD2T47G2-L(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day&Night Auto, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata LUCE BIANCA 60 m, WDR 130dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 10, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	432,00 €	=	A	9	
	311317249	DS-2CD2T87G2-L(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/2" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day&Night Auto, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata LUCE BIANCA 60 m, WDR 130dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 9, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	599,00 €	=	A	9	
	311315181	DS-2CD2347G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, TURRET IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Turret IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day&Night Auto, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI, Streams 3, Portata LUCE BIANCA 30 m, WDR 130dB Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3af), Max 10, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	370,00 €	=	A	18	
	311317480	DS-2CD2387G2-L(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, TURRET IP OTTICA FISSA, 4K	Telecamera Turret IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps (3840x2160), Sensore 1/1.2" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day/Night Auto, Ottica 2.8 mm. Compressione videoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. Portata IR 30 m, WDR 130 dB, Slot SD 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Audio, Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / POE(802.3af), 6.5 W Max Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP67	521,00 €	=	A	18	
	311317240	DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, MICRO DOME IP OTTICA FISSA, 4MP	Telecamera Micro Dome IP ColorVu 4MP (2688x1520pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità 0.0005 Lux F1.0 con AGC attivo. 0 lux con illuminatore, WDR 130 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. standard ONVIF, protocolli Wi-Fi, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), max 8W, IP66 (IK08). Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Supporta SD Card da 256 Gb. Allarme In/Out: 1/1. Audio In/Out: 2/1	490,00 €	=	A	24	
	311320942	DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA MOTORIZZATA, 4MP	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day/Night Auto, Ottica 2.8~12 mm. Compressione videoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. Portata IR 60 m, WDR 130 dB, Slot SD 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio, Allarmi . Alimentazione 12 Vcc ±25% / POE(802.3af), 14.5 W Max Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP67, IK10	884,00 €	=	A	9	
	311322055	DS-2CD2687G2T-LZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU, BULLET IP OTTICA MOTORIZZATA, 8MP	Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.0008 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day/Night Auto, Ottica 2.8~12 mm. Compressione videoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. Portata IR 60 m, WDR 130 dB, Slot SD 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio, Allarmi . Alimentazione 12 Vcc ±25% / POE(802.3af), 14.5 W Max Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP67, IK10	1.040,00 €	=	A	9	
	311320595	DS-2CD2747G2T-LZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU. DOME IP OTTICA MOTORIZZATA, 4MP	Telecamera Dome IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day/Night Auto, Ottica 2.8~12 mm. Compressione videoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Slot SD 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio, Allarmi . Alimentazione 12 Vcc ±25% / POE(802.3af), 10.8 W Max Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP67, IK10	884,00 €	=	A	8	
	311322015	DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU	EASY IP 4.0 COLORVU. DOME IP OTTICA MOTORIZZATA, 8MP	Telecamera Dome IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.0008 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca. Day/Night Auto, Ottica 2.8~12 mm. Compressione videoH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI. Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Slot SD 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio, Allarmi . Alimentazione 12 Vcc ±25% / POE(802.3af), 10.8 W Max Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C, Grado di protezione IP67, IK10	1.040,00 €	=	A	9	
	311319679	DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA COLORVU	PANORAMICA BULLET COLORVU H.265+ 8MP	Telecamera ColorVu panoramica Bullet 8MP (5120x1440) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0,005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 4 mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	902,00 €	=	A	9	
	311319443	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA COLORVU	PANORAMICA TURRET COLORVU H.265+ 8MP	Telecamera ColorVu Panoramica Turret 8MP (5120x1440) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0, 005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 4 mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (tecnologia AcuSense discriminazione uomo/veicolo), scene change detection. Luce stroboscopica e Allarme audio. ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, SNMP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Scheda Ethernet 10/100 Mbps, Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentazione 12 Vcc o POE 10, 5 W Max. Temperatura di esercizio -30 °C ~ 60 °C, IP67	759,00 €	=	A	8	

	311313454	DS-2CV2U21FD-IW(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA WI-FI PLUG & PLAY	CUBE IP OTTICA FISSA SI-FI H.265+ PLUG&PLAY PER VIDEOVERIFICA	Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità 0.028 Lux F2.0 con AGC attivo, 0 lux con IR. dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 Stream, Funzioni Smart: Motion Detection, standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, alimentazione 5 Vcc 6, 5 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. Supporta SD Card da 256 Gb. Audio In/Out: microfono incorporato/Speaker incorporato	105,00 €	=	A	30	
	311316135	DS-2CD2426G2-IW(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 3.0	CUBE IP OTTICA FISSA WI-FI H.265+ SMART (5) 2MP	Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità 0.002 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC. Ottica fissa 2.8 mm. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing, Intrusion, Region entrance, Region exiting. Scene Change Detection, ROI, Face Capture. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS. IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 2.412~2.472 GHz. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc 7.5 W oppure POE(802.3af) 8.5 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. Supporta SD Card microSD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb (non fornita). 1 Sensore PIR 8 m. Audio In/Out: microfono incorporato/Speaker incorporato	272,00 €	=	A	30	
	311316127	DS-2CD2446G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0	CUBE IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 4MP	Telecamera Cube IP 5MP (2944x1656pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Remuval Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 7 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. Supporta SD Card da 128 Gb. 1 Sensore PIR 8 m. Audio In/Out: microfono incorporato/Speaker incorporato	296,00 €	=	A	30	
	311316131	DS-2CD2466G2-I(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA EASY IP 4.0	CUBE IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 6MP	Telecamera Cube IP 6MP (3200x1800) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.4", sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Remuval Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalità "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 7 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C. Supporta SD Card da 128 Gb. 1 Sensore PIR 8 m. Audio In/Out: microfono incorporato/Speaker incorporato	340,00 €	=	A	30	
	301501419	N K44W0H-1T	PRO Selection	TVCC	KIT WI-FI	KIT WI-FI 4MP COMPOSTO DA N.4 TELECAMERE BULLET + N.1 NVR 4 CANALI	KIT Wi-Fi con Telecamere: Bullet IP 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR. dWDR, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream, standard ONVIF, Microfono incorporato, protocolli Wi-Fi TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6., Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Alimentazione 12 Vcc 6 W, IP66. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Supporta SD Card da 128 Gb. NVR: 4 Ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 4Mpixel, banda totale 90Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio, supporta 1 uscita video HDMI (2MP), 1 uscita video VGA (2MP), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, fino a 1 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 12 W. Temperatura di esercizio 10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA), 5 Cavi di alimentazione, 4 cavi di rete, 1 cavo HDMI	996,00 €	=	B	2	
	300819082	DS-2CD2955FWD-I(1.05mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE	FISHEYE WDR 120DB H.265+ SMART 5MP	Telecamera FishEye 5MP - 2560x1920 Frame rate 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità Colori 0.01 Lux F1.2 B/N 0.034 lux F1.2 AGC ON. WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 1.05 mm, Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream. Portata IR 8 m. Display Mode: 14 modalità. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Smart Features: Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage, object removal, face detection, scene change detection, Supporta accesso a Hik-Connect. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 128 GB (non inclusa). Alimentazione 12 Vcc ±25% oppure POE(802.3af), 6.7 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C. Da interno, installazione a soffitto e parete.	499,00 €	=	B	30	
	311308914	DS-2CD63C5G0E-S/RC(2mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE	FISHEYE WDR 120DB H.265+ SMART 12MP	Telecamera FishEye da incasso 12MP - 4000x3000 Frame rate 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.7", sensibilità Colori 0.06 Lux F2.4 B/N 0.012 lux F2.4 AGC ON. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2 mm, Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream. Display Mode: 14 modalità. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Smart Features: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, ANR, Audio Exception Detection, Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure POE(802.3af), 12 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C Slot Micro SD 256 GB. Audio: 2 Microfoni Integrati, + 1/1. Allarme: 1/1.	1.501,00 €	=	P	8	
	311319073	DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE	FISHEYE WDR 120DB H.265+ SMART 6MP	Telecamera FishEye 6MP - 3072x2048 Frame rate 25 Fps @ 3072x2048 Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.047 Lux @ F2.6, AGC ON 0 Lux con IR Day&Night ICR Ottica 1.27 mm Fisheye angolo di visuale H180° V180° Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI Smart Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping Streams 2 Portata IR 15 m dWDR Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) Ingresso/Uscite Audio 1/1 Allarme 1/1 Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -40 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10	1.455,00 €	=	A	12	
	311302235	DS-2CD63C5G0-IS(1.29mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE	FISHEYE H.265+ 12MP	Telecamera FishEye 12MP - 4000x3000 Frame rate 20 Fps @ 4000x3000 Sensore 1/1.7" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.05 Lux @ F2.2, AGC ON 0 Lux con IR Day&Night ICR Ottica 1.29 mm Fisheye angolo di visuale H180° V180° Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI Smart Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping Streams 2 Portata IR 15 m dWDR Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) Ingresso/Uscite Audio 1/1 Allarme 1/1 Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -40 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67	1.601,00 €	=	B	12	
	311319077	DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE	FISHEYE ANTIVANDALO H.265+ 12MP	Telecamera FishEye 12MP - 4000x3000 Frame rate 20 Fps @ 4000x3000 Sensore 1/1.7" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.05 Lux @ F2.2, AGC ON 0 Lux con IR Day&Night ICR Ottica 1.29 mm Fisheye angolo di visuale H180° V180° Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI Smart Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping Streams 2 Portata IR 15 m dWDR Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) Ingresso/Uscite Audio 1/1 Allarme 1/1 Alimentazione 12 Vcc, POE (802.3at), Max 15 W Temperatura di esercizio -40 °C ~ +60 °C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10	1.698,00 €	=	A	12	
	301312260	DS-2PT3306IZ-DE3(2mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA PANOVU	PANOVU H.265 SMART 2MP	Telecamera IR PanoVu 2MP (1930x1080) 20 Fps. 3x Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, IR 10 m sensibilità: colori: 0.05 lux (F2 AGC on) B/N 0.01 lux (F2 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, 3x Ottica fissa 2 mm Algoritmo di Compressione videoH.265/H.264, Funzioni Smart: Audio Exception Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. Scheda Ethernet 10/100 Mbps. Alimentazione 12 Vcc o HiPOE (20 W). Consumo20 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Audio:1/1. Alimentatore incluso: ASW0081-1220002W, 12 Vcc, 2 A, 24 W.	849,00 €	=	B	8	
	301311651	DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA PANOVU	PANOVU PTZ 4X 2MP WDR120DB 2MP	Telecamera IR PanoVu 2MP (1920x1080). 4x Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 10 m sensibilità: colori: 0.05 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.01 lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, 3x Ottica fissa 2 mm+ 1x Ottica Varifocale Motorizzata 2.8-12 mm . Defog, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-30°/s. Movimentazione pan: 0-350° continua, fino a 0, 1-30°/sec. Algoritmo di Compressione videoH.265/H.264, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line crossing detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, . Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o HiPOE (24 W). protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Audio 1/1. Alimentatore incluso: MSA-Z3330IC12.0-48W-Q, 12 Vcc, 3.33 A, 40 W.	1.104,00 €	=	B	8	
	301312006	DS-2PT3326IZ-DE(5-50mm)(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA PANORAMICA PANOVU	PANOVU PTZ H.265 SMART 2MP	Telecamera IR PanoVu 2MP (1920x1080) 25 Fps. 3x Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 Lux con IR on. 1x Sensore PTZ: 1/2.8" progressive scan CMOS. Day&Night con filtro IR meccanico, colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 Lux con IR on. IR 30 m. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, 3x Ottica fissa 4 mm+ 1x Ottica Varifocale Motorizzata 5-50 mm, Zoom ottico 10x Digitale 8x. Movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-60°/s. Movimentazione pan: 0-340° continua, fino a 0, 1-60°/sec. Algoritmo di Compressione videoH.265/H.264, Funzioni Smart: Audio Exception Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o HiPOE (27 W). Consumo 27 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP 66. Audio: 1/1. Allarme: 1/1. Alimentatore incluso: MSA-Z3330IC12.0-48W-Q, 12 Vcc, 3.33 A, 40 W.	2.425,00 €	=	P	2	

	327000658	DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 2" 4X WDR 120 dB, SMART 2MP	Telecamera 2" 2MP (1920x1080), zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/3" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 20 m, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12 mm, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, fino a 0, 1-100°/s. Movimentazione pan: 355°, fino a 0, 1-100°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (12 W). Consumo 12 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -20°C fino a 60°C. Grado di protezione IP66, IK10	436,00 €	=	B	24	
	327000399	DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 2" 4X H.265+ WDR 120DB SMART 4MP	Telecamera 2" 4MP (2560x1440) 25 Fps, zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/3" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 20 m, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12 mm, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, fino a 0, 1-100°/s. Movimentazione pan: 330°, fino a 0, 1-100°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (12 W). Consumo 12 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -20°C fino a 60°C. IP66 (IK08). Alimentatore incluso: ASW0081-1220002W, 12 Vcc, 2 A, 24 W.	483,00 €	=	P	24	
	327000439	DS-2DE3204W-DE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 3" 4X D-WDR SMART 2MP	Telecamera 3" 2MP (1920x1080), zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2, 8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico. D-WDR, sensibilità: colori: 0.05 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.01 lux (F1.6, 1 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12 mm, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, fino a 0, 1-50°/s. Movimentazione pan: 350°, fino a 0, 1-60°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion detection, line crossing detection, Audio exception detection, motion detection, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, Allarme: 1/1. posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (8 W). Consumo 8 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP66 (IK10). Alimentatore incluso: MSA-Z3330IC12.0-48W-Q, 12 Vcc, 3.33 A, 40 W.	571,00 €	=	B	18	
	327000389	DS-2DE4225IW-DE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120 dB, SMART 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-120°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line crossing detection, Region entrance detection, region exiting detection, object removal detection, Unattended baggage detection ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, Allarme: 1/1, 1 uscita relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (18 W). Consumo 18 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66, IK10	1.030,00 €	=	P	4	
	327000391	DS-2DE4225IW-DE3	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120 dB, SMART INCASSO 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da 0°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-120°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line crossing detection, Region entrance detection, region exiting detection, object removal detection, Unattended baggage detection ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (18 W). Consumo 18 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C.	1.030,00 €	=	P	4	
	327000460	DS-2DE5225IW-AE3	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120 dB, SMART INCASSO 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da 0° fino a 90°, Auto Flip, fino a 0, 1-120 °/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-250 °/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. Fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o POE (20 W). Protezione dalle sovratensioni 6 kV. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C. Certificazione antivandalo IK10	1.095,00 €	=	P	4	
	327000471	DS-2DE4225IW-DE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120 dB, SMART IR 100 M 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da -15°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-80°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line crossing detection, Region entrance detection, region exiting detection, object removal detection, Unattended baggage detection ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (18 W). Consumo 18 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP66. Staffa DS-1618ZJ inclusa.	1.084,00 €	=	B	4	
	327000240	DS-2DE4425IW-DE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120DB H.265+ SMART IR 100 M 4MP	Telecamera Speed Dome 4" 4MP (2560x1440), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da -15°fino a 90°, Auto Flip, fino a 0, 1-80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-80°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 1 ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (18 W). Consumo 18 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP66. Staffa DS-1618ZJ inclusa.	1.152,00 €	=	A	4	
	327000222	DS-2DE4A425IW-DE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120DB H.265+ SMART IR 50 M 4MP	4" 4MP (2560x1440), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2, 5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 50 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120 mm, Auto Tracking. Defog, movimentazione tilt: da -5°fino a 90°, Auto Flip, fino a 0, 1-160°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-300°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, manuale Tracking, Auto Tracking, Event Tracking, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 ingressi di Allarme, 2 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 Vcc o POE (18 W). Consumo 18 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP66.	1.404,00 €	=	B	4	
	327000463	DS-2DE5225IW-AE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120DB H.265+ SMART 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, BLC, WDR, HLC, BLC, 3D DNR. Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus. Sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on). Ottica varifocale 4.8-120.0 mm Autofocus. Defog, Auto Tracking, movimentazione tilt: -5° ~ 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1 - 150 °/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-250 °/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Frame Rate: 50 Fps. Funzioni Smart: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. Fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Audio: 1/1 Allarme: 2/1. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o HiPOE (22 W). Consumo massimo 22 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. IP66, IK10 Staffa DS-1602ZJ inclusa.	1.144,00 €	=	P	2	
	327000466	DS-2DE5232IW-AE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME 5" 32X WDR 120DB H.264+ SMART 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP@25 Fps (1920x1080), zoom ottico 32x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4, 8-153 mm. Defog, movimentazione tilt: da -5°fino a 90° Auto Flip, fino a 0, 1-150°/s. Movimentazione pan: 360° endless, fino a 0, 1-250°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Auto Tracking, manuale Tracking, Event Tracking, Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line crossing detection, Region Exiting, Region Entrance Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, ROI, ANR. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 128 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol fino a 4 pattern. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o POE+ (22 W). Consumo 22 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Protezione dalle sovratensioni. Audio:1/1 Allarme: 2/1. Staffa DS-1602ZJ inclusa. Grado di protezione IP66	1.524,00 €	=	P	2	
	327000458	DS-2DE5425IW-AE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120DB H.265+ SMART IR 150 M 4MP	Telecamera Speed Dome 5" 4MP (2560x1440) 25 Fps, IR 150 m Zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, movimentazione tilt: da -15°fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-120°/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o HiPOE (30 W). Consumo 30 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Allarme: 2/1 Audio: 1/1. Staffa DS-1602ZJ inclusa. Grado di protezione IP66	1.339,00 €	=	B	2	

	301316591	DS-2DE5432IW-AE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 5" 32X WDR 120DB H.265+ SMART IR 150 M 4MP	Speed Dome 5" 4MP (2560x1440) 25 Fps, IR 150 m Zoom ottico 32x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.2 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.2 AGC on) 0 Lux con IR, BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-153 mm. WDR 120 dB. Defog, movimentazione tilt: da -15° ~ 90°, funzione auto flip, fino a 0,1~80 °/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0,1~120 °/s. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR ROI. Slot per scheda micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o HIPOE (42 W). Consumo ≤42 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Allarme: 2/1 Audio: 1/1. Staffa DS-1602ZJ inclusa. Grado di protezione IP66, IK10.	1.719,00 €	=	B	2	
	327000457	DS-2DE7A225IW-AEB	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 7" 25X WDR 120 dB, H.265+ SMART IR200 2MP	Telecamera Speed Dome IR 7" 2MP (1920x1080) 25 Fps, zoom ottico 25x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0 mm. Defog, Auto Tracking, movimentazione tilt: da -15° fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-160 °/sec. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160 °/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Face Capture, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 Ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 Ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D, Manual tracking e auto-tracking. Alimentazione 24 Vca o HIPOE (42 W). Consumo 42 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -30°C fino a +65 °C. Staffa DS-1602ZJ inclusa. Alimentatore incluso: KPL-040F-VI, 12 Vcc, 3.33 A, 40 W. Grado di protezione IP66, IK10.	1.467,00 €	=	B	2	
	327000243	DS-2DE7A432IW-AEB	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 7" 32X WDR 120 dB, H.265+ SMART IR200 4MP	Telecamera Speed Dome 7" 4MP (2560x1440), frame rate 25 Fps, con IR 200 m, Zoom ottico 32x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/1.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, Sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.001 Lux (F1.5 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica zoom autofocus 5.9-188.8 mm 32X. Defog, movimentazione tilt: -15° fino a 90°. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160 °/sec, tilt: da 0, 1-120 °/s, Funzione auto flip. Algoritmo di, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Audio exception detection, ANR, ROI. Smart Tracking automatico e manuale. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non inclusa). Network Storage: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR). Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPoE, ONVIF, Bonjour, API: ONVIF (Versione 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP. Fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Audio in/out: 1/1 con altoparlante incorporato. Allarme in/out: 2/1. Scheda Ethernet 10/100 Mbps. Alimentazione 24 Vca o HIPOE. Consumo 42 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66, IK10. Certificazioni CE, EMC. Staffa DS-1602ZJ inclusa.	1.884,00 €	=	B	2	
	327000245	DS-2DE7A825IW-AEB	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	Telecamera Speed Dome	Telecamera Speed Dome IR 7" 8MP (3840x2160) 25 Fps, zoom ottico 25x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/1.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 5.9-147.5 mm. Defog, Auto Tracking, movimentazione tilt: da -15° fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-120°/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160 °/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Face Capture, ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB (non fornita). Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 Ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D, Manual tracking e auto-tracking. Alimentazione 24 Vca o HIPOE (42 W). Consumo 42 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -30 °C ~ +65 °C. IP66, IK10. Staffa DS-1602ZJ inclusa. Alimentatore incluso: KPL-040F-VI, 12 Vcc, 3.33 A, 40 W.	2.870,00 €	=	B	2	
	301314627	DS-2DE7232IW-AE	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME IP	SPEED DOME IP 7" 32X WDR 120 dB, SMART IR 150 M 2MP	Telecamera Speed Dome 7" 2MP (1920x1080), zoom ottico 32x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 150 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-153.0 mm. Defog, Auto Tracking, movimentazione tilt: da -15° fino a 90°, funzione auto flip, fino a 0, 1-120 °/s. Movimentazione pan: 360° continua, fino a 0, 1-160 °/s. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart: Intrusion Detection, Line crossing detection, Region entrance detection, Region exiting detection, object removal detection, Unattended baggage detection ROI, Face Detection. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP. DNS. DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP. DHCP, PPPOE, ONVIF, Bonjour. fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 Ingressi di Allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24 Vca o POE 40 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66.	1.824,00 €	=	B	2	
	327000904	DS-2SE4C215MWG-E	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TANDEMVU	TELECAMERA SPEED DOME TANDEMVU 2MP 15X	Telecamera Speed Dome 4" 2x 2MP (1920x1080) 25 Fps, Sensori 2x 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Colore 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con Illuminatore, Sensibilità PTZ Colore 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, Day&Night ICR, Ottica fissa: 2.8 mm Angolo Visuale O:106°, V: 56.8°, Ottica PTZ: 5~75 mm Zoom Ottico 15x, Digitale 16x. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Velocità Pan: 0.1~80 °/s Preset: 80 °/s, Velocità Tilt: 0.1~80 °/s Preset: 80 °/s, Preset/Patrol/Pattern 300/8/4. Funzioni Smart: intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection. Funzioni Smart PTZ: Face capture, ROI 8 regioni. 3 STREAM. Portata IR 100 m, Portata luce bianca 30 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita), WDR 120 dB, WDR PTZ 120 dB. Ingressi/Uscite: Allarmi 1/1, Audio 1/1. Alimentazione 12 Vcc, Hi-PoE+, max. 24 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66.	1.300,00 €	=	B	4	
	327000910	DS-2SE4C425MWG-E	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TANDEMVU	TELECAMERA SPEED DOME TANDEMVU 4MP 25X	Telecamera Speed Dome 4" 2x 4MP (2560x1440) 25 Fps, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Colore 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore. Sensore PTZ 1/2.8" progressive scan CMOS, Sensibilità PTZ Colore 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, Day&Night ICR, Ottica fissa: 2.8 mm Angolo Visuale O:96.1°, V: 52.1°, Ottica PTZ: 4.8~120 mm Zoom Ottico 25x, Digitale 16x. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Velocità Pan: 0.1~80 °/s Preset: 80 °/s, Velocità Tilt: 0.1~80 °/s Preset: 80 °/s, Preset/Patrol/Pattern 300/8/4. Funzioni Smart: intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection. Funzioni Smart PTZ: Face capture, ROI 8 regioni. 3 STREAM. Portata IR 100 m, Portata luce bianca 30 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita), WDR 120 dB, WDR PTZ 120 dB. Ingressi/Uscite: Allarmi 1/1, Audio 1/1. Alimentazione 12 Vcc, Hi-PoE+, max. 24 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +65 °C. Grado di protezione IP66.	1.450,00 €	=	B	4	
	305400847	DS-2TD2117-6/PA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA	TERMICA BULLET IP OTTICA FISSA 160x120	Telecamera termica Bullet risoluzione 160x120 @25 Fps Sensore Ossido di Vanadio senza raffreddamento DISTANZA pixel 17 µm RISPOSTA SPETTRALE 8µm-14µm Sensibilità Termica <40 mK, RANGE TEMPERATURA -20 °C ~ +150 °C (±8 °C) Ottica 6 mm Day&Night ICR Smart Features Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, and Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati Compressione videoH.265/H.264 Slot SD Card microSD/SDHC/SDXC STREAM 3 Ingressi/Uscite 1/1 Audio 2/2 Allarme ALIMENTAZIONE 12 Vcc POE (802.3af) Max 5 W Temperatura di esercizio -40 °C ~ +65 °C Grado di protezione IP66	1.315,00 €	=	A	9	
	305400855	DS-2TD2117-10/PA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA	TERMICA BULLET IP OTTICA FISSA 160x120	Telecamera termica Bullet risoluzione 160x120 @25 Fps Sensore Ossido di Vanadio senza raffreddamento DISTANZA pixel 17 µm RISPOSTA SPETTRALE 8µm-14µm Sensibilità Termica <40 mK, RANGE TEMPERATURA -20 °C ~ +150 °C (±8 °C) Ottica 10 mm Day&Night ICR Smart Features Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, and Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati Compressione videoH.265/H.264 Slot SD Card microSD/SDHC/SDXC STREAM 3 Ingressi/Uscite 1/1 Audio 2/2 Allarme ALIMENTAZIONE 12 Vcc POE (802.3af) Max 5 W Temperatura di esercizio -40 °C ~ +65 °C Grado di protezione IP66	1.562,00 €	=	A	9	
	305401573	DS-2TD2628-3/QA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM	TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 3 MM	Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 3 mm / 4.3 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture in Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265/H.264. Portata IR 30 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 2/2 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±20% Max 6 W POE (802.3 Af, Class 3) Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.	1.551,00 €	=	A	9	
	305401574	DS-2TD2628-7/QA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM	TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7 MM	Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 6.9 mm / 6.4 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture in Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265/H.264. Portata IR 30 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 2/2 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±20% Max 6 W POE (802.3 Af, Class 3) Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.	1.551,00 €	=	A	9	
	305401575	DS-2TD2628-10/QA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM	TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 10 MM	Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 9.7 mm / 8 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture in Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265/H.264. Portata IR 30 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 2/2 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±20% Max 6 W POE (802.3 Af, Class 3) Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.	1.719,00 €	=	A	9	
	305401564	DS-2TD1228-2/QA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM	TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 2 MM	Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 2.1 mm / 2.2 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture in Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265/H.264. Portata IR 15 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±20% Max 6 W POE (802.3 Af, Class 3) Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.	1.551,00 €	=	A	12	

	305401566	DS-2TD1228-7/QA	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM	TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7 MM	Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON), B/N: 0.0035 Lux @(F2.25, AGC ON). Range di temperatura misurazione: -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottiche: Termica / Visibile: 6.9 mm / 6.4 mm. Visualizzazione doppio spettro, Fusione o Picture In Picture. Day&Night con ICR. Smart Features: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting, 3 temperature measurement (10 Punti, 10 Regioni, 1 Linea), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265/H.264. Portata IR 15 m, Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB). Stream video: 2, WDR 120 dB. Ingressi/Uscite: 1/1 Audio, 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ±20% Max 6 W POE (802.3 Af, Class 3) Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +65 °C. Protezione contro i fulmini TVS 6000V, protezione contro le sovratensioni e protezione contro tensioni transitorie. Grado di protezione IP67.	1.551,00 €	=	A	12	
	305401584	DS-2TD4228-10/W	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TERMICA PTZ	TELECAMERA PTZ TERMICA BI-SPECTRUM	Telecamera PTZ Bi-Spectrum. Risoluzione termica: 256x192 @25 Fps, Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps. Sensore termico: Ossido di vanadio senza raffreddamento, Sensore visibile: 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, risposta spettrale 8~14 µm, sensibilità termica: meno di 35 mK, sensibilità visibile: colore: 0.05 lux @ (f1.2, AGC On), B/N : 0.01 lux @ (f1.2, AGC On). Range temperatura -20 °C ~ +150 °C (±8 °C). Ottica: Termica 10 mm, Visibile da 4.8-153 mm. Day&Night ICR, zoom 32X ottico e 16x digitale. Limite Pan/Tilt: 360° / -5° ~ 90. Velocità Pan: manuale 0.1 ~ 200 °/s, Preset 240 °/s. Velocità tilt: manuale 0.1 ~ 105 °/s, Preset 200 °/s. Funzioni Preset/patrol/pattern: 300 / 8 / 4. Funzioni SMART: Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, and Region Exiting, 3 misurazione temperatura (10 punti, 10 regioni, 1 linea), Fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/ H.264, 2 Stream. Compatibilità ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T). Storage: Slot per SDcard microSD/SDHC/SDXC (fino a 256 GB), NAS, ANR. Controllo Immagine: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Illuminazione IR fino a 100 m. Uscita video 1 BNC 75 Ω. Audio: 1 ingresso e 1 uscita (600 Ω). Allarmi: 7 ingressi, 2 uscite. Rete Ethernet 10/100 Mbps. Alimentazione 24 Vca / 48 Vcc ±10% max. 30 W. Temperatura di esercizio -40 °C ~ 60 °C. Da esterno IP66	4.180,00 €	=	A	2	
	311318330	DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA IP COVERT	MICRO CAMERA H.265 DWR 120DB SMART 2MP	Telecamera covert IP Risoluzione 2MP 1920x1080, Frame rate 50 Fps @1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @F1.2, AGC ON . Day&Night Elettronico, Ottica 2.8 mm, Compressione videoH.265/H.264, Smart Features: Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Defocus detection, scene change detection, ROI. Streams: 3. WDR 120 dB, Audio 1 Ingresso. Alimentazione 12 Vcc Max 1.5 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Dimensioni 31.5x31.5x49.6 mm	247,00 €	=	A	40	
	311318332	DS-2CD2D25G1/M-D/NF(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA IP COVERT	MICRO CAMERA H.265 DWR 120DB SMART 2MP	Telecamera covert IP Risoluzione 2MP 1920x1080, Frame rate 50 Fps @1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 4 mm, Compressione videoH.265/H.264, Smart Features: Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection Audio exception detection. Defocus detection, scene change detection. Streams 3, WDR 120 dB, Audio 1 Ingresso 1 uscita, Alimentazione 12 Vcc, Max 1.5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Dimensioni 31.5x.31.5x49.6 mm	247,00 €	=	B	40	
	311318328	DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA IP COVERT	MICRO CAMERA H.265 DWR 120DB SMART 2MP	Telecamera covert IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 3, 7 mm pinhole, Compressione video H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Audio exception detection, defocus detection, scene change detection, ROI. Streams 3, WDR 120 dB, Audio 1 Ingresso, Alimentazione 12 Vcc, max 1, 5 W Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	247,00 €	=	B	40	
	311318334	DS-2CD2D45G1/M-D/NF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA IP COVERT	MICRO CAMERA H.265 DWR 120DB SMART 4MP	Telecamera covert IP Risoluzione 4MP 2560x1440, Frame rate 25 Fps @2560x1440, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.005 Lux @F1.2, AGC ON . Day&Night Elettronico, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Defocus detection, scene change detection, ROI. Streams: 3. WDR 120 dB, Audio 1 Ingresso. Alimentazione 12 Vcc Max 1.5 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Dimensioni 31.5x31.5x49.6 mm	267,00 €	=	B	40	
	311318336	DS-2CD2D45G1/M-D/NF(4mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA IP COVERT	MICRO CAMERA H.265 DWR 120DB SMART 4MP	Telecamera covert IP Risoluzione 4MP 2560x1440, Frame rate 25 Fps @2560x1440, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.005 Lux @F1.2, AGC ON . Day&Night Elettronico, Ottica 4 mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection. Defocus detection, scene change detection, ROI. Streams: 3. WDR 120 dB, Audio 1 Ingresso. Alimentazione 12 Vcc Max 1.5 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Dimensioni 31.5x31.5x49.6 mm	267,00 €	=	B	40	
	303616129	DS-7604NXI-K1	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR 4CH 4K + 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 4 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 120 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 1 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 10 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Dection su tutti i canali o 1 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	399,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	303616131	DS-7604NXI-K1/4P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR POE 4 CH POE 4K + 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 4 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 120 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 1 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 48 Vcc, consumo 65 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Dection su tutti i canali o 1 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	511,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	303616117	DS-7608NXI-K2	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR 8CH 4K + 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 240 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 40 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C.Human Dection su tutti i canali o 2 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	519,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	303616119	DS-7608NXI-K2/8P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR POE 8 CH POE 4K + 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 8 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 240 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 180 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Dection su tutti i canali o 2 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	756,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	303616121	DS-7616NXI-K2	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 320 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 40 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Dection su tutti i canali o 2 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 16ch. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	629,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	303616123	DS-7616NXI-K2/16P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 K	NVR POE 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 320 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 280 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Dection su tutti i canali o 2 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 16ch. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.037,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	303613590	DS-7608NXI-I2/5	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I	NVR 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 40 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 8ch. Smart Features: Line Crossing, Intrusion Detection, Smart Search, Smart Playback. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. 1ch Face Capture. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	834,00 €	=	B	4	MOQ Obbligatoria
	303613591	DS-7616NXI-I2/5	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I	NVR 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 40 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 16ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	946,00 €	=	B	4	MOQ Obbligatoria
	303602940	DS-7616NI-I2/16P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I	NVR 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi POE IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 280 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 16ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.345,00 €	=	B	4	MOQ Obbligatoria
	303602918	DS-7632NI-I2	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I	NVR 32CH 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo 40 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 32ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.173,00 €	=	B	4	
	303602945	DS-7632NI-I2/16P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I	NVR 32CH 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 32 ingressi POE IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 280 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 32ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.628,00 €	=	B	4	

	303613592	DS-7608NXI-I2/8P/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I ACUSENSE	NVR SERIE 76 ACUSENSE, 8CH/8 POE/4CH DEEP LEARNING, 1xHDD 1TB VIDEO	NVR 8 ingressi IP con 8 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore 100 a 240 Vca, consumo 180 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 8ch. Smart Features: Line Crossing, Intrusion Detection, Smart Search, Smart Playback. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search,1ch Face Capture. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.059,00 €	=	B	4	MOQ Obbligatoria
	303613593	DS-7616NXI-I2/16P/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7600 I ACUSENSE	NVR SERIE 76 ACUSENSE, 1xHDD 2TB VIDEO.	NVR 16 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore 100 a 240 Vca, consumo 280 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 16ch. Smart Features: Line Crossing, Intrusion Detection, Smart Search, Smart Playback. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search, 1ch Face Capture. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.345,00 €	=	B	4	
	303602958	DS-7708NI-I4	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 8CH 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 32 stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 80 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 8ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.400,00 €	=	B	2	
	303602972	DS-7708NI-I4/8P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 8CH POE 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 8 ingressi POE IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 32 stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 300 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 8ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.685,00 €	=	B	2	
	303613535	DS-7716NXI-I4/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Scheda di rete Ethernet 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 4HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 80 W. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. Playback sincronizzato 16ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search, 1ch Face Capture. 1HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.459,00 €	=	B	2	MOQ Obbligatoria
	303607720	DS-7716NI-I4/16P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 16 ingressi POE IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 300 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 16ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.741,00 €	=	B	2	MOQ Obbligatoria
	303613539	DS-7732NXI-I4/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 32CH 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 80 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 32ch Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. Human Dection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search, 1ch Face Capture. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.628,00 €	=	B	2	MOQ Obbligatoria
	303607724	DS-7732NI-I4/16P	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I	NVR 32CH 1xHDD 2TB VIDEO	NVR 32 ingressi POE IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 Porta Seriale RS-485 1x RS-232, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 300 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 32ch. Smart Features: Smart Search. Detection Alarm. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	2.024,00 €	=	B	2	MOQ Obbligatoria
	303613537	DS-7716NXI-I4/16P/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I ACUSENSE	NVR SERIE 77 ACUSENSE, 1xHDD 2TB VIDEO.	NVR 16 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 456 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/4 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video CVBS, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete 2 * Ethernet 10/100/1000 Mbps, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore 100 a 240 Vca, consumo 300 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Detection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search,1ch Face Capture. Playback sincronizzato 16ch. Smart Features: Line Crossing, Intrusion Detection, Smart Search, Smart Playback. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.741,00 €	=	A	2	
	303613541	DS-7732NXI-I4/16P/S	PRO Selection	TVCC	NVR SERIE 7700 I ACUSENSE	NVR SERIE 77 ACUSENSE, 32CH/1xHDD 2TB VIDEO.	NVR 32 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 456 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/4 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video CVBS, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete 2 * Ethernet 10/100/1000 Mbps, web server multi browser, fino a 4 HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore 100 a 240 Vca, consumo 300 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Detection su tutti i canali o 4 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search,1ch Face Capture. Playback sincronizzato 16ch. Smart Features: Line Crossing, Intrusion Detection, Smart Search, Smart Playback. Deep Learning: 4ch Human&Vehicle Detection/Search. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	2.024,00 €	=	B	2	
	300513692	DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD DUAL LIGHT	MINI BULLET OTTICA FISSA 3K	Telecamera Mini Bullet Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 30 m, luce bianca fino a 20 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con illuminatore acceso, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR, D-WDR, dati Up to Coax con HIKVISION-C. Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	121,00 €	=	B	45	
	300513697	DS-2CE17K0T-LFS(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD DUAL LIGHT	BULLET OTTICA FISSA 3K	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 40 m, luce bianca fino a 40 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con illuminatore acceso, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR, D-WDR, dati Up to Coax con HIKVISION-C. Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	155,00 €	=	B	45	
	300615453	DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD DUAL LIGHT	TURRET OTTICA FISSA 3K	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 30 m, luce bianca fino a 20 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con illuminatore acceso, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR, D-WDR, dati Up to Coax con HIKVISION-C. Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	121,00 €	=	B	36	
	300615432	DS-2CE70DF3T-PTS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 2MP	TURRET PT OTTICA FISSA WDR 130DB 2MP	Telecamera Turret da interno Turbo HD-TVI ColorVu PT 2MP (1920x1080pixel) 25/30Fps. Luce smart supplementare portata fino a 20 m, Sensore CMOS 2MP, sensibilità 0.0005 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con illuminatore attivo, WDR 130DB 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, supporta fino a 4 aree di motion detection programmabili. Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo Pan da 0° a 350° e angolo Tilt da 0° a 75°. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 7, 4 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C.	160,00 €	=	A	27	
	300513662	DS-2CE12KF3T-PIRXO(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K	BULLET OTTICA FISSA WDR 130DB PIR 3K	Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K (2960x1665), PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a luce bianca fino a 40 m, distanza PIR 11 m, Sensore 1/1.8" 3K High Performance CMOS, sensibilità 0.0003 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 2.8mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C, Luci Stroboscopiche, 1 Uscita Allarme, Microfono e Speaker integrati, Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	290,00 €	=	A	32	
	300513377	DS-2CE10KF3T(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K	BULLET OTTICA FISSA WDR 130DB 3K	Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K (2960x1665), PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a Luce bianca fino a 20 m, Sensore 1/1.8" 3K High Performance CMOS, sensibilità 0.0003 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C., Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	220,00 €	=	A	36	
	300513267	DS-2CE12KF3T(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K	BULLET OTTICA FISSA WDR 130DB 3K	Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K (2960x1665), PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a Luce bianca fino a 20 m, Sensore 1/1.8" 3K High Performance CMOS, sensibilità 0.0003 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C., Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	240,00 €	=	A	36	

	300615395	DS-2CE72KF3T-PIRXO(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K	TURRET OTTICA FISSA WDR 130DB PIR 3K	Telecamera Turret Turbo HD ColorVu 3K (2960x1665), PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a Luce bianca fino a 20 m, distanza PIR 11 m, Sensore 3K High Performance CMOS, sensibilità 0.0003 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 2.8mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C, Luci Stroboscopiche, 1 Uscita Allarme, Speaker integrato, Alimentazione 12 Vcc 7.7 W, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	270,00 €	=	A	30	
	300614982	DS-2CE72KF3T(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K	TURRET OTTICA FISSA WDR 130DB 3K	Telecamera Turret Turbo HD ColorVu 3K (2960x1665), PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in contenitore per esterno IP67, Led a Luce bianca fino a 20 m, Sensore 1/1.8" 3K High Performance CMOS, sensibilità 0.0003 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con Luce bianca, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D DNR, WDR 130 dB, BLC, HLC, dati Up to Coax con HIKVISION-C., Alimentazione 12 Vcc, Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	240,00 €	=	A	30	
	300512627	DS-2CE10DF8T-F(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T 4in1	BULLET COLORVU OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Fissa 2.8 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 20 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 3.1 W Max, Protezioni IP68	138,00 €	=	A	36	
	300512631	DS-2CE12DF8T-F(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T 4in1	BULLET COLORVU OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4.2 W Max, Protezioni IP68	156,00 €	=	A	16	
	300614189	DS-2CE70DF8T-MF(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T 4in1	TURRET COLORVU OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 2MP	Telecamera Turret Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 20 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 3.1 W Max, Protezioni IP68	138,00 €	=	A	36	
	300614635	DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T PoC	MINI DOME COLORVU OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB POC 2MP	Telecamera Dome Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia PoC, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Motorizzata 2.8-12 mm, Uscita video 1 HD-TVI, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 12.2 W Max, Protezioni IP67, IK10	520,00 €	=	A	8	
	300513069	DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T PoC	BULLET COLORVU OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB POC 2MP	Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia PoC, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Motorizzata 2.8-12 mm, Uscita video 1 HD-TVI, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 12.2 W Max, Protezioni IP68	461,00 €	=	A	12	
	300614591	DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T PoC	TURRET COLORVU OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB POC 2MP	Telecamera Turret Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia PoC, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Motorizzata 2.8-12 mm, Uscita video 1 HD-TVI, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 12.2 W Max, Protezioni IP68	415,00 €	=	A	18	
	300511745	DS-2CE16D0T-ITFS(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D0T 4in1 AUDIO	BULLET OTTICA FISSA DWDR 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR integrato fino a 30 m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR. D-WDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Microfono integrato, Audio attraverso cavo coassiale, Alimentazione 12 Vcc 4 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	95,00 €	=	A	45	
	300511761	DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H0T 4in1 AUDIO	BULLET OTTICA FISSA DWDR 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR integrato fino a 30 m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR. D-WDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Microfono integrato, Audio attraverso cavo coassiale, Alimentazione 12 Vcc 4 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	121,00 €	=	A	45	
	300613305	DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D0T 4in1 AUDIO	TURRET OTTICA FISSA DWDR 2MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore integrato fino a 30 m, Sensore 2MP High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR. D-WDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Microfono integrato, Audio attraverso cavo coassiale, Alimentazione 12 Vcc 4 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	95,00 €	=	A	40	
	300613330	DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H0T 4in1 AUDIO	TURRET OTTICA FISSA DWDR 5MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore integrato fino a 30 m, Sensore 5MP High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR. D-WDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Microfono integrato, Audio attraverso cavo coassiale, Alimentazione 12 Vcc 4 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	121,00 €	=	A	40	
	300508234	DS-2CE16D3T-ITF(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	BULLET OTTICA FISSA D-WDR 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 4,6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	77,00 €	▼	A	40	MOQ Obbligatoria
	300508711	DS-2CE16D3T-IT3F(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	BULLET OTTICA FISSA WDR 120DB 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 50m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5, 6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	97,00 €	▼	A	32	MOQ Obbligatoria
	300508716	DS-2CE16D3T-IT3F(6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	BULLET OTTICA FISSA WDR 120DB 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 50m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5, 6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	97,00 €	▼	A	32	
	300508423	DS-2CE19D3T-AIT3ZF(2.7-13mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	BULLET OTTICA VARIFOCALE WDR 120DB 4IN1 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, alimentazione 12/24 Vcc 9, 7 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	139,00 €	▼	A	12	MOQ Obbligatoria
	300609060	DS-2CE76D3T-ITMF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	TURRET OTTICA FISSA WDR 120DB 4IN1 2MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 4,6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	77,00 €	▼	A	36	MOQ Obbligatoria
	300609997	DS-2CE79D3T-IT3ZF(2.7-13mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	TURRET OTTICA VARIFOCALE WDR 120DB 4IN1 2MP	Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 7, 7 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67	139,00 €	▼	A	18	MOQ Obbligatoria
	300609994	DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF(2.7-13mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1	MINIDOME OTTICA VARIFOCALE WDR 120DB 4IN1 2MP	Telecamera Mini dome Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67 (IK10), Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 120 dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, alimentazione 12/24 Vcc 9, 7 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. IP67 IK10	179,00 €	=	A	27	
	300508192	DS-2CE16D8T-ITE(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	BULLET OTTICA FISSA POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 3.6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. IP67.	129,00 €	=	P	40	
	300508193	DS-2CE16D8T-ITE(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	BULLET OTTICA FISSA POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, Illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 3.6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. IP67.	129,00 €	=	P	40	

	300508212	DS-2CE16D8T-IT3E(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	BULLET OTTICA FISSA POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 3.6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	157,00 €	=	P	32	
	300508922	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	BULLET OTTICA VARIFOCALE POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica Varifocale Motorizzata 2.8-12 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 8.2 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	211,00 €	=	P	12	MOQ Obbligatoria
	300609496	DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	TURRET OTTICA FISSA POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 3.6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	129,00 €	=	P	36	
	300609503	DS-2CE56D8T-IT3E(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	TURRET OTTICA FISSA POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 3, 6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	150,00 €	=	P	30	
	300609523	DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.8-12mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D8T PoC	TURRET OTTICA VARIFOCALE POC WDR 130DB TVI 2MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI POC 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 2MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica Varifocale Motorizzata 2.8-12 mm. Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C OSD. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 8, 2 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C.	248,00 €	=	P	18	
	300504669	DS-2CC12D9T-A	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD D9T	BOX CAMERA WDR 120DB TVI 2MP	Telecamera Box camera HD-TVI 2MP e CVBS di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, Sensore Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, Supporta 3D-Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C e OSD. Uscita video HD-TVI e CVBS In/Out 1/1 Allarme Alimentazione 12 Vcc/24 Vca 6 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C.	306,00 €	=	P	30	
	300513546	DS-2CE16H1T-ITE(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	BULLET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	98,00 €	▼	A	45	MOQ Obbligatoria
	300513545	DS-2CE17H1T-IT3E(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	BULLET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40 m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR, AGC. Dati tramite Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc Max 4 W / PoC.af. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	129,00 €	▼	A	32	
	300513547	DS-2CE19H1T-IT3ZE(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	BULLET OTTICA VARIFOCALE D-WDR POC 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	203,00 €	▼	A	12	MOQ Obbligatoria
	300615204	DS-2CE78H1T-IT3E(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	TURRET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP	Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	108,00 €	▼	A	30	MOQ Obbligatoria
	300615205	DS-2CE78H1T-IT3E(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	TURRET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP	Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	108,00 €	▼	A	30	
	300615206	DS-2CE79H1T-IT3ZE(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H1T PoC	TURRET OTTICA VARIFOCALE D-WDR POC 5MP	Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 5 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C. OSD. Grado di protezione IP67	196,00 €	▼	A	18	MOQ Obbligatoria
	300510462	DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	146,00 €	=	B	40	
	300510463	DS-2CE16H8T-ITF(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3, 6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	146,00 €	=	A	40	
	300510469	DS-2CE16H8T-IT3F(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3, 6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	168,00 €	=	A	32	
	300510470	DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fisa 6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	168,00 €	=	P	32	
	300510473	DS-2CE16H8T-IT5F(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3, 6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 6, 6 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	183,00 €	=	A	32	
	300510478	DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	BULLET OTTICA VARIFOCALE 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI alimentazione 9.6 Vcc a 14.4 Vcc; 19.2 Vca a 28.8 Vca, 10.5 W Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	282,00 €	=	B	12	MOQ Obbligatoria
	300611884	DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	TURRET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 5.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	146,00 €	=	A	36	
	300611879	DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	TURRET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI Alimentazione 12 Vcc 5.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	168,00 €	=	A	30	
	300613096	DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	TURRET OTTICA VARIFOCALE 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI alimentazione 12 Vcc/24 Vca, 10.5 W Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	282,00 €	=	B	18	
	300611895	DS-2CE56H8T-AITZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1	MINIDOME OTTICA VARIFOCALE 4 IN 1 WDR 120DB EXIR 2.0 5MP	Telecamera Mini dome Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI alimentazione 9.6 Vcc a 14.4 Vcc; 19.2 Vca a 28.8 Vca, 8 W Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +5 0°C	338,00 €	=	B	18	
	300511262	DS-2CE16U7T-ITF(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1	BULLET OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 4K	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 8MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI e CVBS Alimentazione 12 Vcc 4.2 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	164,00 €	▼	A	40	

	300511049	DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1	BULLET OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB 4IN1 4K	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 8MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Autofocus, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 8MP CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, OSD, Smart IR, WDR 130dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, alimentazione 9.6-14.4 Vcc / 19.2-28.8 Vca 10.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	320,00 €	▼	A	12	
	300612708	DS-2CE76U7T-ITMF(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1	TURRET OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 4K	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 8MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI e CVBS Alimentazione 12 Vcc 4.2 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	164,00 €	▼	A	36	
	300612714	DS-2CE78U7T-IT3F(2.8mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T	TURRET OTTICA FISSA WDR 120DB EXIR 2.0 4K	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 8MP (HD-TVI/CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR120 dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.03 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI e CVBS Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	174,00 €	▼	A	30	
	300611846	DS-2CE79U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1	TURRET OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB 4IN1 4K	Telecamera Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 8MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 8MP CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR, WDR 130dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 11 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	320,00 €	▼	A	18	
	300612505	DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1	MINI DOME OTTICA VARIFOCALE WDR 130DB 4IN1 4K	Telecamera Mini Dome Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 8MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Autofocus, in contenitore per esterno IP67, Antivandalo IK10, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 8MP CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, OSD, Smart IR, WDR 130dB. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, alimentazione 9.6-14.4 Vcc / 19.2-28.8 Vca 8.2 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	336,00 €	▼	A	18	
	300509273	DS-2CE17U8T-IT(3.6mm)	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA TURBO HD U8T	BULLET OTTICA FISSA WDR 120DB 4K	Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 8MP (TVI-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6 mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, HLC, Smart IR. Dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI e CVBS. Alimentazione 12 Vcc 4.8 W. Temperatura di esercizio da -40 °C ~ +60 °C	164,00 €	▼	A	40	
	301205339	DS-2AE4225T-D	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 25X 4" WDR 120DB 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-120 mm 25X, Pan 360°, Tilt -5° a 90°, velocità Pan 0.1° a 100°/s, velocità tilt 0.1° a 80°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, Grado di protezione IP66, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, Alimentazione 12 Vcc 16 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C. Allarme: 2/1. Staffa DS-1618ZJ inclusa.	751,00 €	=	B	4	
	301205281	DS-2AE4225T-D3	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 25X 4" WDR 120DB INCASSO 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-120 mm 25X, Pan 360°, Tilt 5° a 90°, velocità Pan 0.1° a 100°/s, velocità tilt 0.1° a 80°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, Alimentazione 12 Vcc 12 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C. Allarme: 2/1	751,00 €	=	P	4	
	301205267	DS-2AE4225TI-D	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 25X 4" WDR 120DB IR 120 M 2MP	Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080) IR 120 m, Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux IR on 0 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-120 mm 25X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -15° a 90°, velocità Pan 0.1° a 80°/s, velocità tilt 0.1° a 80°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, Alimentazione 12 Vcc 20 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C Staffa DS-1618ZJ inclusa.	911,00 €	=	B	4	
	301205347	DS-2AE5232T-A	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 32X 5" WDR 120 dB, TVI/CVBS 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -5° a 90°, velocità Pan 0.1° a 250°/s, velocità tilt 0.1° a 150°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, alimentazione 24 Vca 24 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C IP66. Allarme: 2/1. Staffa DS-1602ZJ inclusa.	1.235,00 €	=	B	2	
	301205310	DS-2AE5232T-A3	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 32X 5" WDR 120 dB, TVI/CVBS INCASSO 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -5° a 90°, velocità Pan 0.1° a 250°/s, velocità tilt 0.1° a 150°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, alimentazione 24 Vca 24 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +50 °C.Allarme: 2/1. Alimentatore incluso: ASW0081-12200002W, 12 Vcc, 2 A, 24 W.	1.235,00 €	=	P	2	
	301205351	DS-2AE5232TI-A	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 32X 5" WDR 120DB 4 IN 1 2MP	Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080) IR 150 m, Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux IR on 0 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -15° a 90°, velocità Pan 0.1° a 120°/s, velocità tilt 0.1° a 80°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern, Uscita video: 4in1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), RS485, alimentazione 24 Vca 30 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C IP66. Allarme:2/1. Staffa DS-1602ZJ inclusa.	1.353,00 €	=	A	2	
	301205314	DS-2AE7232TI-A	PRO Selection	TVCC	TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD	SPEED DOME 32X 7" WDR 120 dB, TVI/CVBS IR 150M 2MP	Telecamera Speed Dome 7" 2MP (1920x1080) IR 150 m, Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux IR on 0 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -15° a 90°, velocità Pan 0.1° a 160°/s, velocità tilt 0.1° a 120°/s, Protocollo Hikvision - Pelco P/D, 256 preset, 10 patrol, 5 pattern. Doppia uscita CVBS e Turbo HD, RS485, alimentazione 24 Vca 40 W - UTC (Up the Coax). Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C IP66	1.502,00 €	=	B	2	
	300226828	iDS-7204HQHI-M1/S/A	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 4CH/2CH DEEP LEARNING 3MP CON ALLARMI + 1xHDD 1TB VIDEO	DVR Hybrid 4 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta 1 telecamera IP a 4MP, fino a 6 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch Alarm In/Out 4/1 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10 TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 18 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Human/Vehicle detection (fino a 2ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 4ch. Canale Audio remoto 1ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	357,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	300226811	iDS-7208HQHI-M1/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 8CH/4CH DEEP LEARNING 3MP + 1xHDD 1TB VIDEO	DVR Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 4MP, fino a 12 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 64 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10 TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 18 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch). Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale Audio remoto 1ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	467,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	300226815	iDS-7208HQHI-M2/S/A	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 8CH/4CH DEEP LEARNING 3MP CON ALLARMI + 1xHDD 1TB VIDEO	DVR Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 4MP, fino a 12 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch, Alam In/Out 8/4 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 64 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10 TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 18 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale Audio remoto 1ch. 1 HDD DA 1 TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	607,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300227545	iDS-7216HQHI-M1/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 16CH/4CH DEEP LEARNING 3MP + 1xHDD 1TB VIDEO	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 6MP, fino a 24 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10 TB, 1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 24 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale Audio remoto 1ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	693,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	300227830	iDS-7216HQHI-M2/S/A	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 16CH/4CH DEEP LEARNING 3MP CON ALLARMI + 1xHDD 2TB VIDEO	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 6MP, fino a 24 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT Alarm In/Out 4/2+H429 1ch 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 2 HDD sata fino a 10 TB, 1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento inferiore a 40 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale Audio remoto 1ch. 1 HDD DA 2 TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	927,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300226868	iDS-7204HUHI-M1/S/A	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 4CH/4CH DEEP LEARNING 5MP + 1xHDD VIDEO 1TB	DVR 4 CH self-adaptive HDTVI 5MP /AHD 5MP / HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Risoluzione analogica TVI fino a 5MP@12Fps 2MP@25 Fps, Compressione videoH.265 +/H.265 /H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, I/O Audio 4/1 Alarm 4/1. 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD VIDEO sata fino a 10 TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 10 W. Dati Up to coax, Smart Features: Smart Search, Scene Change Detection. Deep Learning: 4ch Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1 TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	465,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria

	300227556	iDS-7208HUHI-M2/S/4A+8/4ALM	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI ACUSENSE	DVR ACUSENSE 8CH/4CH DEEP LEARNING 8MP + 1xHDD VIDEO 1TB	DVR 8 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP / HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 16 telecamere IP a 8MP, Risoluzione analogica TVI fino a 5MP@12Fps 2MP@25 Fps, Compressione videoH.265 +/H.265 /H.264+/H.264, uscita video HDMI (4K) - VGA - CVBS. I/O Audio: 4/1. I/O Allarmi: 8/4. 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 64 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 2 HDD VIDEO SATA fino a 10 TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc, ≤15 W. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Dati Up to coax, Smart Features: Smart Search, Scene Change Detection. Deep Learning: 4ch Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD da 1 TB Incluso (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	680,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300227840	iDS-7216HUHI-M2/S/A	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI	DVR SERIE 72 ACUSENSE 16 CH TVI + 1xHDD VIDEO 2TB	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP /HD CVI 4MP /IP /CVBS, accetta fino a 16 telecamere IP a 8MP, fino a 32 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Uscita video HDMI - VGA, CVBS, I/O Audio 1(fino a 16)/1, I/O Allarme 16/4, Rete RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta accesso a Hik-Connect. Dati su coax, RS-485. Regole Smart: VQD, Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection. Playback sincronizzato 16ch. Risoluzione di registrazione, SMP @12Fps. Fino a 2 HDD Sata fino a 10 TB ciascuno, 1 porta USB 2.0 e 1 USB 3.0, Alimentazione 12 Vcc, max. 19 W. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Nr. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1.235,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300227799	iDS-7204HUHI-M1/P/4A+4/1ALM	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI PoC	DVR POC 4CH TVI +8 IP 8MP + 1x HDD VIDEO 1TB	DVR Hybrid PoC 4 Canali self-adaptive HDTVI 8MP / AHD 5MP / HD CVI 4MP / IP / CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 8 Canali. Risoluzione IP fino a 8MP. Audio in/out: 4/1, Allarmi in/out: 4/1. Porta Ethernet 10/100 Mbps RJ45, Protocolli di rete TCP/IP, PPPoE. DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. Uscita video HDMI 2K e VGA FHD. Interfaccia SATA 1x HDD fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485. Dati "Up to Coax", Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, Human/Vehicle Analysis, Perimeter protection. Playback sincronizzato 4 can. Alimentazione 48 Vcc max. 10 W (escluso HDD). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. HDD da 1TB Incluso (Specifico per applicazioni di VIDEOSORVEGLIANZA)	523,00 €	=			
	300227801	iDS-7208HUHI-M2/P	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI PoC	DVR POC 8 CH TVI + 2 IP 5MP + 1xHDD VIDEO 1TB	DVR Hybrid POC 8 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP / HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 16 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps/5MP@20Fps/4MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI (4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/1, I/O Allarmi 4/1. 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 64 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 2 HDD VIDEO sata fino a 10 TB, 1 porte USB 2.0 1 porta USB 3.0, 1 RS485, alimentazione 48 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 15 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8 ch. 1 HDD DA 1 TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	830,00 €	=	B	4	MOQ Obbligatoria
	300227803	iDS-7216HUHI-M2/P	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HUHI PoC	DVR SERIE 72 ACUSENSE POC 16 CH TVI	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP /HD CVI 4MP /IP /CVBS, accetta fino a 16 telecamere IP a 8MP, fino a 24 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Ingressi BNC PoC Hikvision Coaxitron. Uscita video HDMI 4K, VGA FHD, CVBS, I/O Audio 4 (fino a 8)/1, I/O Allarme 4/1, Rete RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta accesso a Hik-Connect. Dati su coax, RS-485. Regole Smart: VQD, Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection. Playback sincronizzato 16ch. Risoluzione di registrazione, SMP @12Fps. Fino a 2 HDD Sata fino a 10 TB ciascuno, 1 porta USB 2.0 e 1 USB 3.0, Alimentazione 100~240 Vca, max. 20 W. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C	1.520,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300227789	iDS-7204HTHI-M1/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HTHI	DVR 4 CH TVI + 2 IP 4K + 1xHDD 1TB VIDEO	DVR 4 CH self-adaptive HDTVI 8MP/AHD 5MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamera IP a 8MP, Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@12 Fps/5MP@20 Fps/4MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI (4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/1, I/O Allarmi 4/1.1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 8TB, 1 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0. 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 15 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	563,00 €	=	A	8	MOQ Obbligatoria
	300227795	iDS-7208HTHI-M2/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7200 HTHI	DVR 8 CH TVI + 2 IP 4K + 1xHDD 2TB VIDEO	DVR 8 CH self-adaptive HDTVI 8MP/AHD 5MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 4 telecamere IP a 8MP, Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps/5MP@20 Fps/4MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI (4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/1, I/O Allarmi 4/1.1 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10 TB, 1 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0. 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 15 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	880,00 €	=	A	4	MOQ Obbligatoria
	300220152	DS-7308HUHI-K4	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7300 HUHI	DVR 8 CH TVI + 2 IP 5MP + 1xHDD VIDEO 2TB	DVR Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 5MP/AHD 2MP/HD CVI 2MP/IP/CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 16 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 5MP@12 Fps/4MP@15Fps/2MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video 2x HDMI (1080p-4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/2, I/O Allarmi 16/4. 2 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 4 HDD VIDEO sata fino a 10 TB (RAID 0/1/5/6/10), 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0. 1 RS485 e 1 RS232, alimentazione 240 Vca. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 45 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, People Counting, Heat map, VQD. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.514,00 €	=	A	2	MOQ Obbligatoria
	300228315	iDS-7316HUHI-M4/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7300 HUHI	DVR 16 CH TVI + 2 IP 8MP + 1xHDD VIDEO 2TB	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP /HD CVI 4MP /IP /CVBS, accetta fino a 18 telecamere IP a 12MP, Fino a 34 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@8 Fps/3MP@12 Fps/4MP@15 Fps/3MP@8 Fps/2MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video 2x HDMI (1080p-4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/2, I/O Allarmi 16/4. 2 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 4 HDD VIDEO sata fino a 10 TB (RAID 0/1/5/6/10), 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0. 1 RS485 e 1 RS232, alimentazione 100~240 Vca ≤35 W (esclusi HDD). Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, People Counting, Heat map, VQD. Playback sincronizzato 16 ch. 1 HDD DA 2TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	1.910,00 €	=	B	2	MOQ Obbligatoria
	300223589	DS-7316HTHI-K4	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 7300 HTHI	DVR 16 CH TVI + 16 IP 8MP + 1xHDD VIDEO 4TB	DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 8MP/5MP AHD 5MP/2MP HDCVI 4MP IP 8MP CVBS, accetta fino a 16 telecamere IP a 8MP, Fino a 32 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@12 Fps / 5 MP@20 Fps / 3 MP@18 Fps / 4 MP@1080p, Compressione videoH.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, uscita video 2x HDMI (4K, 1080p) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/2, I/O Allarmi 16/4. 2 RJ45 10/100/1000 Mbps, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 4 HDD VIDEO sata fino a 10 TB (RAID 0/1/5/6/10), 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0. 1 RS485 e 1 RS232, Alimentazione 100~240 Vca. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C, assorbimento 45 W. Dati Up to coax, Regole Smart: Intrusion detection, Line crossing detection, People Counting, Heat map, VQD. Playback sincronizzato 16ch. 1 HDD DA 4TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA) INSERITO A BUNDLE	2.970,00 €	=	A	2	
	300228226	iDS-9032HUHI-M8/S	PRO Selection	TVCC	DVR SERIE 9000 HUHI	DVR 32CH 4K 8HDD RAID SENZA HDD	DVR Hybrid 32 canali 4in1 + 32 IP Compressione videoH.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Risoluzione: IP 12MP, HDTVI 8MP. Compressione audio G.711u. Uscite video: 2x HDMI 1x VGA 1x CVBS. Risoluzione di registrazione HDTVI / IP 4K@8Fps; 5MP@12Fps; 4MP@15Fps; 3MP18Fps, 1080P@25Fps / IP 4K. Bandwidth In/Out: 320/256 Mbps. Registrazione RAID 0, 1, 5, 6, 10. Risoluzione HDMI HDMI1 1080P - HDMI2 4K Risoluzione VGA 1080P. Playback sincronizzato. Funzioni SMART: Line Crossing Detection e Intrusion Detection, People counting & Heat mapping Function, Scene Change Detection. Interfaccia di rete 2 Ethernet 10/100/1000 Mbps. Interfaccia SATA 8x HDD 10TB Cad, 1x eSATA, Dati RS-232 e RS-485. Ingressi/Uscite: Audio 16/2; Allarmi 16/8. Interfaccia 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione 100~240 Vca ≤ 74 W. Certificazioni CE, EMC. SENZA HDD.	3.200,00 €	=	B	2	
	301801384	DS-3E0505D-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH PLASTICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 5 PORTE	Switch Porte: 5. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Plastico. Banda: 10 Gbps. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C. Alimentazione: 5 Vcc, 0.6 A	39,00 €	=	B	80	
	301801386	DS-3E0508D-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH PLASTICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 8 PORTE	Switch Porte: 8. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Plastico. Banda: 16 Gbps. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C. Alimentazione: 5 Vcc, 0.6 A	73,00 €	=	B	40	
	301801287	DS-3E0505-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 5 PORTE	Switch Porte: 5. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 10 Gbps. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 5 Vcc, 1 A	53,00 €	=	A	30	
	301801288	DS-3E0508-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 8 PORTE	Switch Porte: 8. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 16 Gbps. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 5 Vcc, 1 A	82,00 €	=	B	30	
	301801289	DS-3E0516-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 16 PORTE	Switch Porte: 16. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 32 Gbps. Funzionalità: Flow Control. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 220 Vca, 0.3 A	178,00 €	=	B	12	
	301801290	DS-3E0524-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 24 PORTE	Switch Porte: 24. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 48 Gbps. Funzionalità: Flow Control. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 220 Vca, 0.7 A	288,00 €	=	A	10	

	301801291	DS-3E0105P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 4 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 35 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 1 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C . Alimentazione: 48 Vcc, 0,8 A	103,00 €	=	A	20	
	301801715	DS-3E0106P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 4 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 35 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 1.6 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 48 Vcc, 0,8 A	122,00 €	=	A	20	
	301801293	DS-3E0109P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 8 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 60 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 1.8 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C . Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	186,00 €	=	B	20	
	301801717	DS-3E0310P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 8 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 60 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 5.6 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +40 °C . Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	223,00 €	=	A	12	
	301801296	DS-3E0318P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 16 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 130 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 9:16). Uplink: 2. Tipologia Uplink: Gigabit, SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 7.2 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C . Alimentazione: 100~240 Vca, 2.5 A	544,00 €	=	B	6	
	301801813	DS-3E0326P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 24 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 24 Poe IEEE 802.3at/af, 1 RJ45 + 1 SFP 1Gbps. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ≤230 W. Uplink 2 1000 Mbps. Tipo Unmanaged. Capacità Switching: 8.8 Gbps. Funzioni: PoE Long Range fino a 300 metri, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, Network Health Monitor, Visualizzazione topologia rete. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca, 4 A.	862,00 €	=	A	4	
	301801300	DS-3E0326P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 24 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 230 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 17:24). Uplink: 2. Tipologia Uplink: Gigabit, SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C . Alimentazione: 100~240 Vca, 4.0A	734,00 €	=	B	6	
	301801420	DS-3E0505P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 5 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 35 W. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 10 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 0,8 A	132,00 €	=	A	20	
	301801423	DS-3E0510P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 8 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 58 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	244,00 €	=	A	12	
	301801425	DS-3E0518P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 16 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 125 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 36 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	689,00 €	=	A	4	
	301801428	DS-3E0526P-E/M	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 24 PORTE POE ECONOMIC	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 225 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 52 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	939,00 €	=	B	4	
	301801375	DS-3E0505P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 60 W. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 10 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	141,00 €	=	A	20	
	301801376	DS-3E0510P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 110 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 2.5 A	296,00 €	=	A	12	
	301801378	DS-3E0518P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 230 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 36 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	782,00 €	=	B	4	
	301801380	DS-3E0526P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 370 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 52 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.158,00 €	=	A	4	
	301801345	DS-3E0106HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. POE: 1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 4: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: Porta 1: 60 W Porte 2/3/4: 30 W. Budget Totale: 60 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 1.2 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	148,00 €	=	B	20	
	301801346	DS-3E0310HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH 10/100 UNMANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. POE: 1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 8: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: Porta 1: 90 W Porte 2 A 8: 30 W. Budget Totale: 110 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 5.6 Gbps. Funzionalità: 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 2.5 A	313,00 €	=	B	20	
	301801511	DS-3E0505HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. POE: 1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 4: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: Porta 1: 60 W Porte 2 A 4: 30 W. Budget Totale: 60 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 10 Gbps. Funzionalità: POE Watchdog 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	202,00 €	=	A	20	
	301801513	DS-3E0510HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8 POE: 1/2: IEEE 802.3at/af/bt da 3 a 8: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: Porta 1/2: 90 W Porte 3 A 8: 30 W. Budget Totale: 110 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: POE Watchdog 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 54 Vcc, 2.22 A	407,00 €	=	A	12	
	301801516	DS-3E0520HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16 POE: da 1 a4: IEEE 802.3at/af/bt da 5 a 16: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: Porta da 1 a 4: 90 W Porte da 5 A 16: 30 W. Budget Totale: 225 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 4. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 40 Gbps. Funzionalità: POE Watchdog 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	939,00 €	=	B	4	
	301801519	DS-3E0528HP-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH METALLICO	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24 POE: da 1 a4: IEEE 802.3at/af/bt da 5 a 24: IEEE 802.3at/af. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: Porta da 1 a 4: 90 W Porte da 5 A 24: 30 W. Budget Totale: 370 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m (porte da 21 a 24). Uplink: 4. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 56 Gbps. Funzionalità: POE Watchdog 6 kV surge protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.246,00 €	=	A	4	
	301801787	DS-3E1105P-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 60 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100 Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 1 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +40 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	135,00 €	=	A	20	
	301801293	DS-3E0109P-E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 8 PORTE POE	Switch porte Poe: 8x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 115 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Tipo: L2 Smart Managed. Case: Metallico. Banda: 1.8 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc, 2.5 A	186,00 €	=	A	20	
	301802304	DS-3E1318P-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 230 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 7.2 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	670,00 €	=	A	4	

	301802041	DS-3E1106HP-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4 Poe IEEE 802.3at/af/bt. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ≤60 W. Uplink 2 100 Mbps. Tipo L2 Smart Managed. Capacità Switching: 1.2 Gbps. Funzioni: PoE Long Range fino a 300 metri, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, Network Health Monitor, Visualizzazione topologia rete. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc 1.35 A (incluso).	170,00 €	=	A	20	
	301802218	DS-3E1310P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. POE: 8. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 125 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 5.6 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	458,00 €	=	A	6	
	301802305	DS-3E1326P-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. Poe: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 370 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart Managed. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100-240 Vca	861,00 €	=	A	4	
	301802309	DS-3E1318P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 230 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 7.2 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	823,00 €	=	A	4	
	301802308	DS-3E1326P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH 10/100 SMART MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 370 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.090,00 €	=	A	4	
	301801784	DS-3E1508-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 16 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Link Aggregation, Flow Control, Client management, Port Statistics. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 5 Vcc, 1A	142,00 €	=	B	20	
	301802614	DS-3E1516-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 32 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Link Aggregation, Flow Control, Client management, Port Statistics. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 220 Vca, 1A	269,00 €	=	B	12	
	301801786	DS-3E1524-EI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 48 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Link Aggregation, Flow Control, Client management, Port Statistics. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 220 Vca, 1A	383,00 €	=	B	10	
	301802029	DS-3E1510P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 110 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 48 Vcc 2.5 A	518,00 €	=	B	12	
	301802030	DS-3E1518P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 16 PORTE POE	Switch Porte: 16. POE: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 225 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 36 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	969,00 €	=	B	4	
	301802031	DS-3E1526P-SI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	Smart SWITCH	SWITCH GIGABIT SMART MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 370 W Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Smart MANAGED. Case: Metallico. Banda: 52 Gbps. Funzionalità: Network Topology, Health Monitor, Real time alarm push, Storm Control, Rate Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.279,00 €	=	B	4	
	301801048	DS-3E2326P	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH FULL MANAGED	SWITCH 10/100 FULL MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 380 W Uplink: 2. Tipologia Uplink: 10/100/1000 Mbps, SFP, Tipo: L2 Full MANAGED. Case: Metallico. Banda: 22.8 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +50 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.910,00 €	=	A	5	
	301802312	DS-3E2510P	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH FULL MANAGED	SWITCH GIGABIT FULL MANAGED 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 125 W Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Full MANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +45 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.186,00 €	=	P	5	
	301802313	DS-3E2528P	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH FULL MANAGED	SWITCH GIGABIT FULL MANAGED 24 PORTE POE	Switch Porte: 24. POE: 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 380 W Uplink: 4. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 Full MANAGED. Case: Metallico. Banda: 56 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +45 °C. Alimentazione: 100~240 Vca	1.859,00 €	=	B	4	
	301802314	DS-3E2528	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH FULL MANAGED	SWITCH GIGABIT FULL MANAGED 24 PORTE	Switch Porte: 24. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Uplink: 4. Tipologia Uplink: SFP . Tipo: L2 Full MANAGED. Case: Metallico. Banda: 56 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +45 °C . Alimentazione: 100~240 Vca	983,00 €	=	B	4	
	301801183	DS-3E0524TF	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH CORE	SWITCH GIGABIT UNMANAGED 24 PORTE	Switch Porte: 24. Tipologia: 12: 10/100/1000 12: SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 48 Gbps. Temperatura Funzionamento: -5 °C A 50 °C. Alimentazione: 220 Vca	821,00 €	=	B	8	
	301801261	DS-3E3740	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH CORE	SWITCH GIGABIT L3 32 PORTE	Switch Porte: 32. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Uplink: 8. Tipologia Uplink: SFP+ 10G. Tipo: L3. Case: Metallico. Banda: 224 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +45 °C . Alimentazione: 100~240 Vca	6.444,00 €	=	A	1	
	301801257	DS-3E3756TF	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH CORE	SWITCH GIGABIT L3 48 PORTE	Switch Porte: 48. Tipologia: 24: 10/100/1000 24: SFP+ 10G. Tipo: L3. Case: Metallico. Banda: 256 Gbps. Funzionalità: Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, QoS, Snmp, Stp. Temperatura Funzionamento: 0 °C ~ +45 °C . Alimentazione: 100~240 Vca	9.256,00 €	=	B	1	
	301802316	DS-3E3754TF	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH CORE	SWITCH GIGABIT L3 54 PORTE	Switch Porte: 54. Tipologia: x24 1 Gbps, x24 SFP 1 Gbps, x6 10 Gbps. Tipo L3 Full Managed, porta CLI. Capacità Switching: 598 Gbps. Funzioni: IPV4 e IPV6, VRRP, static routing, policy routing, RIP, OSPF,BGP,MPLS, IGMP Snooping e GRMP multicast, ACL, VLAN e GVRP, Radius, DHCP server,EAPs e ERPs Ethernet, QoS, SSH, Telnet, Web browser, SNMPv1/v2/v3. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ +50 °C. Alimentazione: 100~240 Vca, 75 W.	6.195,00 €	=	B	1	
	301802315	DS-3E3730	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH CORE	SWITCH MANAGED L3 30 PORTE	Switch Porte: 30. Tipologia: x24 1 Gbps, x6 SFP 10 Gbps. Tipo L3 Full Managed, porta CLI. Capacità Switching: 598 Gbps. Funzioni: IPV4 e IPV6, VRRP, static routing, policy routing, RIP, OSPF,BGP,MPLS, IGMP Snooping e GRMP multicast, ACL, VLAN e GVRP, Radius, DHCP server,EAPs e ERPs Ethernet, QoS, SSH, Telnet, Web browser, SNMPv1/v2/v3. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ +50 °C. Alimentazione: 100~240 Vca, 75 W.	3.670,00 €	=	B	1	
	301802186	DS-3T3512P	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH INDUSTRIALE	INDUSTRIALE GIGABIT L3 DIN + UPLINK GIGABIT SFP MANAGED	Switch Porte: 8 Poe IEEE 802.3af/at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ≤240 W. Uplink 4 SFP Gigabit. Tipo L3 Full Managed, porta CLI. Capacità Switching: 32 Gbps. Funzioni QoS, VLAN, STP/RSTP/MSTP, CLI, FTP, TFTP, SNMP, Multicast IGMP MLD Snooping. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ +75 °C. (IP40) Alimentazione: 48~57 Vcc (non incluso), ingressi ridondanti. Montaggio guida DIN.	2.036,00 €	=	A	8	
	301802343	DS-3T1310P-SI/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH INDUSTRIALE	INDUSTRIALE 10/100 POE DIN + UPLINK GIGABIT SMART MANAGED	Switch Porte: 8 Poe IEEE 802.3af/at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ≤110 W. Uplink 1 RJ45 / SFP Gigabit. Tipo L2 Smart Managed. Capacità Switching: 5.6 Gbps. Funzioni: PoE Long Range fino a 300 metri, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, Network Health Monitor, Visualizzazione topologia rete. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. (IP40) Alimentazione: 48 Vcc (incluso). Montaggio guida DIN.	542,00 €	=	A	16	
	301802344	DS-3T1306P-SI/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH INDUSTRIALE	INDUSTRIALE 10/100 POE DIN + UPLINK GIGABIT SMART MANAGED	Switch Porte: 4 Poe IEEE 802.3af/at. Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ≤60 W. Uplink 1 RJ45 / SFP Gigabit. Tipo L2 Smart Managed. Capacità Switching: 2.4 Gbps. Funzioni: PoE Long Range fino a 300 metri, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, Network Health Monitor, Visualizzazione topologia rete. Case: Metallico. Temperatura di funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. (IP40) Alimentazione: 48 Vcc (incluso). Montaggio guida DIN.	325,00 €	=	A	16	
	301801602	DS-3T0506HP-E/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH DIN	SWITCH DIN GIGABIT 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. Porta POE 1: IEEE 802.3af/at/bt Porte da 2 a 4: IEEE 802.3af/at Tipologia : 10/100/1000 POE Budget: Porta 1: 60 W. da 2 a 4: 30 W, Budget Totale: 60 W Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 3, Porta4) Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 12 Gbps. Funzionalità: POE watchdog, 6 KV surge protection, Port Isolation, POE Output Power management. Temperatura Funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. Alimentazione: 48~57 Vcc 1.35 A	325,00 €	=	A	12	

	301801604	DS-3T0510HP-E/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH DIN	SWITCH DIN GIGABIT 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. Porta POE 1/2: IEEE 802.3af/at/bt Porte da 3 a 8: IEEE 802.3af/at Tipologia : 10/100/1000 POE Budget: Porta 1/2: 90 W. da 3 a 8: 30 W, Budget Totale: 110 W Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 7, Porta8) Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 20 Gbps. Funzionalità: POE watchdog, 6 KV surge protection, Port Isolation, POE Output Power management. Temperatura Funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. Alimentazione: 48~57 Vcc 2.05 A	542,00 €	=	A	12	
	301801601	DS-3T0306HP-E/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH DIN	SWITCH DIN GIGABIT 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. Porta POE 1: IEEE 802.3af/at/bt Porte da 2 a 4: IEEE 802.3af/at Tipologia : 10/100 POE Budget: Porta 1: 60 W. da 2 a 4: 30 W, Budget Totale: 60 W Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 3, Porta 4) Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 4.8 Gbps. Funzionalità: POE watchdog, 6 KV surge protection, Port Isolation, POE Output Power management. Temperatura Funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. Alimentazione: 48~57 Vcc 1.35 A	253,00 €	=	A	12	
	301801603	DS-3T0310HP-E/HS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH DIN	SWITCH DIN GIGABIT 8 PORTE POE	Switch Porte: 8. Porta POE 1/2: IEEE 802.3af/at/bt Porte da 3 a 8: IEEE 802.3af/at Tipologia : 10/100 POE Budget: Porta 1/2: 90 W. da 3 a 8: 30 W, Budget Totale: 110 W Distanza POE: Extended Mode 300 m (Porta 7, Porta 8) Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP, Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 5.6 Gbps. Funzionalità: POE watchdog, 6 KV surge protection, Port Isolation, POE Output Power management. Temperatura Funzionamento: -30 °C ~ +65 °C. Alimentazione: 48~57 Vcc 2.05 A	427,00 €	=	A	12	
	301801262	DS-3T0306P	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	SWITCH INDUSTRIALE	SWITCH INDUSTRIALE 10/100 UNMANAGED 4 PORTE POE	Switch Porte: 4. POE: 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at . Tipologia: 10/100 Mbps. Tipo POE: 30 W. Budget Totale: 120 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Tipo: L2 UNMANAGED. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Temperatura Funzionamento: -40 °C ~ +75 °C. (IP40) Alimentazione: 44 ~ 57 Vcc (non incluso)	1.053,00 €	=	P	12	
	303701986	DRL-48V240W1EN	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	ALIMENTATORE PER SWITCH INDUSTRIALI 240W	Alimentatore per Switch Industriale 240 W, Tensione uscita 48 Vcc, 5 A. Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +70 °C. Montaggio guida DIN. Alimentazione 100~240 Vca, max. 2.5 A.	245,00 €	=	A	13	
	303701985	DRL-48V75W1AZ	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	ALIMENTATORE PER SWITCH INDUSTRIALI 75W	Alimentatore per Switch Industriale 75 W, Tensione uscita 48 Vcc, 1.57 A. Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +70 °C. Montaggio guida DIN. Alimentazione 100~240 Vca, max. 1.4 A.	96,00 €	=	A	13	
	303701406	ELG-150-48A	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	ALIMENTATORE SWITCH INDUSTRIALE	Alimentatore Per Switch Industriale 150 W, Output 48 V, 3.13 A, IP65. Temperatura di funzionamento -40 °C ~ +90 °C	232,00 €	=	B	16	
	307400120	HK-SFP-1.25G-1310-DF-mm	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	FIBRA MULTIMODALE	Duplex Fiber: Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC Distanza Max 1 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	49,00 €	=	B	180	
	307400045	HK-SFP-1.25G-20-1310	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	LC SINGLE MODE SINGLE FIBER	Lc Single Mode Single Fiber Tx1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G Connettore LC Distanza Max 20 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	66,00 €	=	A	180	
	307400046	HK-SFP-1.25G-20-1550	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	LC SINGLE MODE SINGLE FIBER	Lc Single Mode Single Fiber Tx1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G Connettore LC Distanza Max 20 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	87,00 €	=	A	180	
	307400139	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	FIBRA MONOMODALE	Duplex Fiber: Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC Distanza Max 20 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	44,00 €	=	B	180	
	307400132	HK-SFP+-10G-20-1270	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	FIBRA MONOMODALE	Single Fiber: Tx 1270nm/Rx 1310nm 10G Connettore LC 10G Distanza Max 20 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	353,00 €	=	B	100	
	307400133	HK-SFP+-10G-20-1330	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	FIBRA MONOMODALE	Single Fiber: Tx 1330nm/Rx 1270nm 10G, Connettore LC Distanza Max 20 km Temperatura di esercizio 0 °C ~ +70 °C	353,00 €	=	B	100	
	307400112	DS-1M01	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	PLUG RJ45	Plug RJ45 per cavo UTP cat. 5E, placcato oro, policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione	22,00 €	=	A	50	
	307400113	DS-1M02	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI NETWORK	PLUG RJ45	Plug RJ45 per cavo UTP cat. 6, placcato oro, policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione.	38,00 €	=	A	50	
	102200993	TV2710D-IR	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	OTTICHE PER TELECAMERE BOX	OTTICA 2.7-10 MM	Ottica 2.7-10 mm Vari-focal IR Auto Iris DC Drive	81,00 €	=	P	10	
	102200727	TV2713D-IR	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	OTTICHE PER TELECAMERE BOX	OTTICA 2.7-13 MM	Ottica 2.7-13 mm Vari-focal IR Auto Iris DC Drive	138,00 €	=	P	5	
	102200726	TV0550D-IRA	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	OTTICHE PER TELECAMERE BOX	OTTICA 5-50 MM	Ottica 5-50 mm Vari-focal IR Auto Iris DC Drive	173,00 €	=	P	10	
	102200721	HV3816P-8MPIR	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	OTTICHE PER TELECAMERE BOX	OTTICA 3.8-16 MM 8MP	Ottica 3.8-16 mm 8MP vari-focal IR Auto Iris DC Drive	405,00 €	=	A	24	
	102201044	HV1140P-8MPIR	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	OTTICHE PER TELECAMERE BOX	OTTICA 11-40 MM 8MP	Ottica 11-40 mm 8MP Vari-focal IR Auto Iris DC Drive	731,00 €	=	B	1	
	307400305	DS-1LN6OPSPE	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 6 100% RAME	Cavo F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm Reel packing	629,00 €	=	B	1	
	307400302	DS-1LN6USL3	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 6 100% RAME BLU	Cavo U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d0 a1) LSZH 0.565mm Reel packing	621,00 €	=	B	1	
	307400301	DS-1LN6UEL3	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 6 100% RAME BLU	Cavo U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm Reel packing	555,00 €	=	B	1	
	307400304	DS-1LN6USLS	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 6 100% RAME BIANCO	Cavo U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm	520,00 €	=	B	1	

	307400303	DS-1LN6UEL5	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 6 100% RAME BIANCO	Cavo U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm	453,00 €	=	B	1	
	307400043	DS-1LN6-UU	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAVO CAT 6	Cavo UTP CAT 6 Diam. 0,565, Matassa da 305 metri, Arancione. Certificazione ECA AWG23	504,00 €	=	B	1	
	307400299	DS-1LN5EPSL3	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT SE 100% RAME BLU	Cavo F/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm Reel packing	594,00 €	=	B	1	
	307400300	DS-1LN5EUSL5	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAT 5E 100% RAME BIANCO	Cavo U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm	387,00 €	=	B	1	
	307400029	DS-1LN5E-S	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	CAVI UTP	CAVO CAT 5E	Cavo UTP CAT SE Diam. 0,5, Matassa da 305 metri, Grigio. Certificazione ECA AWG24	348,00 €	=	B	1	
	301801029	DS-3WF01C-2N	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TRASMISSIONE WI-FI	PONTE RADIO DA INTERNO	Ponte radio da interno 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n. Distanza max. 500 metri. Antenna 2x2 MIMO 6 dBi angolo oriz. 65°, vert. 60°. Potenza uscita 27 dBm, Banda 300 Mbps. Ethernet x2 10/100 RJ45. Funzioni WPA-PSK/WPA2-PSK, IP/MAC filter, SSID hidden, TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP, NTP, Syslog, SNMP, Configurazione Web. Alimentazione PoE passivo 12 Vcc 1 A. Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +65 °C. Alimentazione 100~240 Vca 2.8 W. Venduto in coppia.	537,00 €	=	B	5	
	301801406	DS-3WF0AC-2NT	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TRASMISSIONE WI-FI	PONTE RADIO DA INTERNO 100M	Ponte radio da interno 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n. Distanza max. 100 metri. Antenna 2x2 MIMO 8 dBi angolo oriz. 65°, vert. 30°. Potenza uscita 20 dBm, Banda 300 Mbps. Ethernet x2 10/100 RJ45. Funzioni WPA-PSK/WPA2-PSK, IP/MAC filter, SSID hidden, TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP, NTP, Syslog, SNMP, Configurazione Web. Alimentazione PoE passivo 12 Vcc 1 A. Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +55 °C. Alimentazione 100~240 Vca 2.8 W. Venduto in coppia.	190,00 €	=	B	10	
	317200007	DS-3WF02C-5AC/O	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TRASMISSIONE WI-FI	WIFI 5 GHZ PUNTO MULTIPUNTO	Bridge wireless CPE da esterno a 5 GHz, standard 802.11a/n/ac, distanza massima 5 km, antenna 2x2 MIMO con throughput ≤ 867 Mbps. Channel Width 20/40/80 MHz, guadagno 9 dBi, potenza di uscita 22 dBm, Angolo O: 35°. Porte 2x Gigabit RJ45, TDMA, DFS, TPC, Smart Managed. Alimentazione 12 Vcc o PoE Passivo, max. 6 W. Temperatura di funzionamento -30 °C ~ +70 °C. Dim. 92x187x58 mm. Certificazioni CE, EMC	218,00 €	=	B	5	
	302502230	DS-D5019QE-B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	MONITOR	STANDARD MONITOR	Monitor 19" Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: HD 1366x768 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 90°/65° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	317,00 €	=	B	2	
	302502499	DS-D5032QE	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO FHD	Monitor 32" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: Full HD 1920x1080, Input HDMI/VGA/DVI, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	628,00 €	=	A	1	
	302502715	DS-D5043QE	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO FHD	Monitor 43" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: Full HD 1920x1080, Input HDMI/VGA, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	1.146,00 €	=	B	1	
	302504398	DS-D5022FN-C	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO FRAMELESS FHD	Monitor 22" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: Full-HD 1920x1080, Input HDMI/VGA, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	381,00 €	=	B	1	
	302502963	DS-D5024FN	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO FRAMELESS FHD	Monitor 24" Tecnologia: LED Backlight. Risoluzione: Full-HD 1920x1080, Ingressi HDMI/VGA, Angolo di visione: 178°/178°. Luminosità 250 cd/m2, contrasto 4000:1. Compatibilità con staffe VESA 100x100 mm, Case: Plastico. Alimentazione 100~240 Vca	398,00 €	=	A	2	
	302502964	DS-D5027FN	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO FRAMELESS FHD	Monitor 27" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: Full-HD 1920x1080, Input HDMI/VGA, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	479,00 €	=	B	2	
	302501817	DS-D5032FC-A	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO INDUSTRIALE FHD	Monitor 32" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: Full-HD 1920x1080, Input HDMI/VGA/BNC/Audio, Output BNC, Audio, Speaker Integrati, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA. Case: Plastico	1.181,00 €	=	B	1	
	317500096	DS-D5024FC-C	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO INDUSTRIALE FHD	Monitor 23.8" Tecnologia: E-LED Backlight, Risoluzione: Full-HD 1920x 1080, luminosità 250 cd/m2, Pixel Pitch 0.0915 x 0.2745 mm. Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO, Speaker Integrati, 1x USB 2.0, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction. Compatibilità con staffe VESA 75x75, Case: Plastico, bordo ultra fine. Temperatura di lavoro -20 °C ~ +40°C. Alimentazione 100~240 Vca max. 25 W.	523,00 €	=	B	1	
	317500077	DS-D5022FC-C	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY 24/7	CASE PLASTICO INDUSTRIALE FHD	Monitor 21,5" Tecnologia: E-LED Backlight, Risoluzione: Full-HD 1920x 1080, luminosità 250 cd/m2, Pixel Pitch 0.0831 x 0.241 mm. Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO, Speaker Integrati, 1x USB 2.0, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction. Compatibilità con staffe VESA 75x75, Case: Plastico, bordo ultra fine. Temperatura di lavoro -20 °C ~ +40°C. Alimentazione 100~240 Vca max. 22 W.	445,00 €	=	B	1	
	302503563	DS-D5027UC	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DISPLAY	CASE PLASTICO INDUSTRIALE 4K	Monitor 27" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: 4K 3840x2160, Input HDMI/VGA/DP, Output Audio, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	1.230,00 €	=	B	1	
	302502773	DS-D5043UC	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	MONITOR	MONITOR 4K SERIE UC	Monitor 43" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: 4K 3840x2160, Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/USB, Output Audio. Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D. De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	1.875,00 €	=	B	1	
	317500075	DS-D5050UC	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	MONITOR	MONITOR 4K SERIE UC	Monitor 50" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: 4K 3840x2160, Input 2*HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/AV input, Output Audio SPDIF, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	2.312,00 €	=	P	1	
	317500078	DS-D5055UC	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	MONITOR	MONITOR 4K SERIE UC	Monitor 55" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: 4K 3840x2160, Input HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/Audio, Output Audio, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	2.701,00 €	=	B	1	
	317500079	DS-D5065UC	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	MONITOR	MONITOR 4K SERIE UC	Monitor 65" Tecnologia: LED Backlight, Risoluzione: 4K 3840x2160, Input HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/Audio, Output Audio, Angolo di visione: 178°/178°, 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace, Compatibilità con staffe VESA, Case: Plastico	3.923,00 €	=	A	1	
	190115892	DS-DM1940W	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Staffa a parete, Modelli compatibili: DS-D5019QE. DS-D5019QE-B. DS-D5022QE-E. DS-D5022QE-B. DS-D5022FC. DS-D5024FC. DS-D5032FC-A. DS-D5032FL. DS-D5032FL-B. DS-D5032FL-C. DS-D5040FC. DS-D5028UC. DS-D5027UC	21,00 €	=	A	25	
	190115893	DS-DM4255W	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Staffa a parete, Modelli compatibili: DS-D5043FC. DS-D5043FL. DS-D5049FL. DS-D5055FL. DS-D5055UL-B. DS-D5043UC. DS-D5050UC. DS-D5055UC. DS-D5043UC-B. DS-D5055UC-B	31,00 €	=	P	10	

	190115141	DS-DM6586W	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Staffa a parete, Modelli compatibili: DS-D5065UC	121,00 €	=	B	1	
	190149608	DS-DM4303B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5043FL-B	54,00 €	=	B	2	
	190149244	DS-DM5503B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5055FL-B	64,00 €	=	B	1	
	190154079	DS-DM4304B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5043UC	62,00 €	=	B	2	
	190159011	DS-DM5001B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5050UC	74,00 €	=	B	2	
	190154080	DS-DM5504B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5055UC	78,00 €	=	B	2	
	190154102	DS-DM6501B	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	STAFFE PER MONITOR	STAFFA PER MONITOR	Base da Tavolo per DS-D5065UC	86,00 €	=	B	2	
	301600259	DS-1H18	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI PER MONITOR	TRASMETTITORE PASSIVO	Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, Compatibile con tecnologia PoC, 2 pezzi per confezione	14,50 €	=	A	100	
	307400306	DS-1H18S/E	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	ACCESSORI PER MONITOR	TRASMETTITORE PASSIVO	Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, 2 pezzi per confezione	9,00 €	=	B	300	
	101701319	ADS-12FG-12N	PRO Selection	ACCESSORI	ALIMENTATORI	ALIMENTATORI	Alimentatore. Ingresso 230 Vca, Uscita 12 Vcc, 1 A	14,00 €	=	A	1	
	101700700	MSA-C2000IC12	PRO Selection	ACCESSORI	ALIMENTATORI	ALIMENTATORI	Alimentatore. Ingresso 230 Vca, Uscita 12 Vcc, 2 A	22,00 €	=	A	100	
	101700306	EU24VPOWERSUPPLY	PRO Selection	ACCESSORI	ALIMENTATORI	ALIMENTATORI	Trasformatore a spina. Ingresso 230 Vca, Uscita 24 Vca, 2.5 A	54,00 €	=	A	8	
	101700361	POELAS60-57CN-RJ4S60W	PRO Selection	ACCESSORI	ALIMENTATORI	ALIMENTATORI	POE injector 60 W, 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, 1x POE, 1x Dati. Standard IEEE 802.3 at/af 50~57 V. Compatibile con tutti i dispositivi alimentati IEEE precedenti a 802.3af, 802at. Protezione da sovracorrente, Protezione da cortocircuito. Temperatura di funzionamento -20 °C ~ +60 °C. Alimentazione 90~264 Vca. Certificazioni CE, EMC	217,00 €	=	A	42	
	302600066	DS-100SKI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TASTIERE	TASTIERA	Tastiera di controllo USB Joystick a 3 assi, controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003	491,00 €	=	B	12	
	302600147	DS-1006KI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TASTIERE	TASTIERA	Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 Controllo attraverso RS-232, RS-422, RS-485. Interfaccia USB 1.0	582,00 €	=	B	6	
	302600140	DS-1200KI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TASTIERE	TASTIERA	Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. LCD Screen con risoluzione 128x64. Controllo fino a 1000 dispositivi. Interfaccia USB2.0. RS-232, RS-485, RS422, RJ45	898,00 €	=	B	6	
	302600247	DS-1100KI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TASTIERE	TASTIERA	Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video	2.262,00 €	=	B	4	
	302600232	DS-1600KI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	TASTIERE	TASTIERA	Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10, 1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI. DVI. 2 Audio In/Out. RJ45.	2.607,00 €	=	P	4	
	303800322	SKYHAWK1TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 1TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 1TB. Per ogni dispositivo di registrazione è possibile avere installati fino a un massimo di 2 HDD con capacità compresa tra 1TB e 2TB. Gestione Indicativa fino a 32 streaming video. Garanzia di 3 anni, servizio di recovery in caso di guasto è a pagamento (richiesta a Seagate)	171,00 €	=	B	1	
	303800505	SKYHAWK2TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 2TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 2TB. Per ogni dispositivo di registrazione è possibile avere installati fino a un massimo di 2 HDD con capacità compresa tra 1TB e 2TB. Gestione Indicativa fino a 32 streaming video. Garanzia di 3 anni, servizio di recovery in caso di guasto è a pagamento (richiesta a Seagate)	243,00 €	=	B	1	
	303801254	SKYHAWK4TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 4TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 4TB. Gestione indicativa fino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per dispositivo. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di guasto è gratuito per la durata della garanzia	437,00 €	=	A	1	
	303800623	SKYHAWK6TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 6TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 6TB. Gestione indicativa fino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per dispositivo. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di guasto è gratuito per la durata della garanzia	690,00 €	=	A	1	
	303801042	SKYHAWK8TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB. Gestione indicativa fino a 64 streaming video, Gestione RAID, Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per dispositivo. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di guasto è gratuito per la durata della garanzia	1.039,00 €	=	A	1	
	303801082	SKYHAWK10TB	PRO Selection	STORAGE	HARD DISK	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 10TB	HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 10 TB. Gestione indicativa fino a 64 streaming video, Gestione RAID, Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per dispositivo. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di guasto è gratuito per la durata della garanzia	1.154,00 €	=	A	1	

	311501361	HS-TF-L2I/16G/P	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 16 GB	Scheda di memoria MicroSDHC™ 16 Gb Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/20 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C	19,00 €	=	A	25	
	311501362	HS-TF-L2I/32G/P	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 32 GB	Scheda di memoria MicroSDHC™ 32 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/20 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C	20,00 €	=	A	25	
	311501363	HS-TF-L2I/64G/P	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 64 GB	Scheda di memoria MicroSDHC™ 64 Gb Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/24 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C	37,00 €	=	A	25	
	311501364	HS-TF-L2I/128G/P	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 128 GB	Scheda di memoria MicroSDHC™ 128 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/24 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C	83,00 €	=	A	25	
	311501365	HS-TF-L2I/256G/P	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 256 GB	Scheda di memoria MicroSDHC™ 256 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 99/25 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C	157,00 €	=	A	25	
	311501046	HS-TF-P1/32G	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 32 GB FUNZIONI INTELLIGENTI	Scheda di memoria MicroSDHC™ 32 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 90/25 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C	51,00 €	=	A	25	
	311501047	HS-TF-P1/64G	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 64 GB FUNZIONI INTELLIGENTI	Scheda di memoria MicroSDHC™ 64Gb Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/50 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C	102,00 €	=	A	25	
	311501048	HS-TF-P1/128G	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 128 GB FUNZIONI INTELLIGENTI	Scheda di memoria MicroSDHC™ 128 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C	221,00 €	=	A	25	
	311501859	HS-TF-P1/256G	PRO Selection	STORAGE	MICRO SD	MICRO SD 256 GB FUNZIONI INTELLIGENTI	Scheda di memoria MicroSDHC™ 256 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C	334,00 €	=	A	25	
	303500428	DS-6901UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 1x VGA/HDMI/BNC. Decoding 16 Ch, Risoluzione Decoding 12MP@20 Fps 2ch / 8MP@30Fps 4ch / 5MP@ 30Fps 6ch / 2MP @ 30Fps 16ch Input Audio I/O 1/1 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 1x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1x RS-485 1*RS-232 Alimentazione 12 Vcc 15 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	2.268,00 €	=	P	1	
	303500910	DS-6904UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 4x HDMI/2x BNC Decoding 32 Ch. Risoluzione Decoding 12MP@20 Fps 4ch / 8MP@30Fps 8ch / 5MP@ 30Fps 12ch / 2MP @ 30Fps 32ch Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/4 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1* RS-485 1*RS-232 Alimentazione 220 Vca 70 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	4.798,00 €	=	B	1	
	303500912	DS-6908UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 8x HDMI / 4x BNC Decoding 64CH. Risoluzione Decoding 12MP@20 Fps 8ch / 8MP@30Fps 16ch / 5MP@ 30Fps 24ch / 2MP @ 30Fps 64ch Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/8 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1* RS-485 1*RS-232 Alimentazione 220 Vca 70 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	7.323,00 €	=	B	1	
	303500915	DS-6910UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 10x HDMI / 5x BNC Decoding 80CHRisoluzione Decoding 12MP@20 Fps 10ch / 8MP@30Fps 20ch / 5MP@ 30Fps 30ch / 2MP @ 30Fps 80ch Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/10 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1x RS-485 1x RS-232 Alimentazione 100~240 Vca 108 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	8.952,00 €	=	B	1	
	303500918	DS-6912UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 12x HDMI / 6x BNC Decoding 96CH. Risoluzione Decoding 12MP@20 Fps 12ch / 8MP@30Fps 24ch / 5MP@ 30Fps 36ch / 2MP @ 30Fps 96ch Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/12 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1* RS-485 1*RS-232 Alimentazione 100~240 Vca 108 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	9.522,00 €	=	B	1	
	303500921	DS-6916UDI	PRO Selection	TRANSMISSION & DISPLAY	DECODER	DECODER	Uscite Video 16x HDMI / 8x BNC Decoding 128CH. Risoluzione Decoding 12MP@20 Fps 16ch / 8MP@30Fps 32ch / 5MP@ 30Fps 48ch / 2MP @ 30Fps 128ch Input VGA / DVI 1080p Audio I/O 1/16 Allarme I/O 8/8 Interfaccia di Rete 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps Interfaccia 1x RS-485 1x RS-232 Alimentazione 100~240 Vca 108 W Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C	11.722,00 €	=	B	1	
	304900041	DS-2FP2020	PRO Selection	ACCESSORI	MICROFONO	MICROFONO AMBIENTALE	Microfono Omnidirezionale Hi-Fi per TVCC	93,00 €	=	B	100	
	600100001	ON-SITESERVICE	PRO Selection	SERVICE	RESET PASSWORD	RESET PASSWORD	Reset Password	39,00 €	=	A	1	
	310807479	HIKCENTRAL-WORKSTATION/I3	PRO Selection	TVCC	HIKCENTRAL	HIKCENTRAL-WORKSTATION/I3 128CH NON ESPANDIBILE	HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO – che include le funzioni fondamentali del sistema di videosorveglianza. 128 telecamere Hikvision gestibili. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione Allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 5 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea. Divisione finestra personalizzata).Hardware: i3-8100/8G DDR4/M.2 256 GB SSDx1/1GbEx1/300 W/Small Form Factor/Win 10 Enterprise 64 Bit/3 years 7x24 global platinum service	6.050,00 €	=	B	1	