



Controlla qui la versione  
del listino aggiornata:  
[Eaton.it/listini](https://Eaton.it/listini)

# Listino Prezzi 2026

Antincendio

Componenti universali CSA

Sistemi di Rivelazione Incendio

**Commercial Building & Residential**

Decorrenza:  
15 Gennaio 2026



*Powering Business Worldwide*

# Componenti e Sistemi Rivelazione Incendio

## Indice

<b>Componenti per Sistemi Antincendio CSA</b>	
Alimentatori serie SPS .....	3
Fermi elettromagnetici .....	3
Pannelli di segnalazione allarme EFSB con tono di preallarme UNI11744:2019.....	4
Diciture per dispositivi serie EFSB.....	4
Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 CL .....	4
Diciture per dispositivi serie 5900 CL .....	4
Indicatori luminosi .....	5
Diciture per indicatori luminosi .....	5
Pulsanti manuali.....	6
Pulsanti manuali di allarme .....	6
Sirene EN54-3 .....	6
Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23 .....	6
Campane EN54-3 .....	7
Lampeggiatori EN54-23 .....	7
Lampeggiatori universali LED .....	7
Lampeggiatori universali Xeno.....	7
Ripetitori ottici e ottico-acustici .....	8
Contenitori portachiavi e sezionatori .....	8
Prodotti Antideflagranti .....	8
Ricambi .....	8
<b>Sistemi Convenzionali</b>	
Centrali convenzionali .....	9
Rivelatori convenzionali .....	9
Rivelatori lineari di fumo convenzionali (barriere) .....	9
Pulsanti di allarme convenzionali .....	9
Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx.....	9
<b>Sistemi Indirizzati</b>	
Centrali indirizzate xDetect e XDetectMini.....	10
Networking e software di supervisione .....	10
Combinatori telefonici.....	10
Rivelatori indirizzati .....	10
Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriere) .....	11
Pulsanti di allarme indirizzati .....	11
Moduli e interfacce In/Out per sistemi indirizzati .....	12
Pannelli di segnalazione di allarme indirizzati serie EFSB - A.....	12
Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme .....	12
Pannello indicatore "Allarme Incendio".....	12
<b>Sistemi di rivelazione GAS</b>	
Centrali di rivelazione GAS .....	13
Rivelatori gas per luoghi non pericolosi .....	13
Rivelatori di gas industriali .....	13
<b>Sistemi ad Aspirazione</b>	
Sistemi ad aspirazione ASD.....	14
Accessori per sistemi di aspirazione ASD.....	14
Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione.....	14
<b>Sistemi di rivelazione lineare di calore</b>	
Rivelatori lineari di calore.....	15
<b>Servizio di assistenza tecnica</b> .....	16
<b>Condizioni Generali di Vendita</b> .....	17



## Alimentatori serie SPS

Alimentatori supplementari di sicurezza 27,5V per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotati di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED. Sono disponibili con correnti di uscita (per il campo) di 1,5A, 2,5A e 4,5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>SPS-2423</b>	BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 1,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>290,49</b>	1	1
<b>SPS-2433</b>	BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 2,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>338,73</b>	1	1
<b>SPS-2453</b>	BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 4,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>380,67</b>	1	1



## Fermi elettromagnetici

Gamma completa di fermi elettromagnetici per porte tagliafuoco disponibili con contenitore plastico o metallico, fissaggio a parete, soffitto e pavimento. Tutti i fermi sono dotati di estraattore a molla che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta. I fermi elettromagnetici Eaton sono certificati secondo la norma EN1155 per l'utilizzo in impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>13050-BSP</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG STATO PORTA BIANCO	<b>64,86</b>	1	10
<b>13050-SP</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG STATO PORTA NERO	<b>66,77</b>	1	10
<b>13050-CSA</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG NERO	<b>61,11</b>	1	10
<b>13150-24-D</b>	FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50 KG - 24VCC	<b>66,62</b>	1	10
<b>1330-D</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG	<b>50,05</b>	1	10
<b>1335-CSA</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETTI	<b>49,85</b>	1	10
<b>1340-D</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG.	<b>63,11</b>	1	10
<b>1341-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 45MM BIANCA	<b>13,06</b>	1	1
<b>1343-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 45MM BIANCA	<b>9,81</b>	1	1
<b>1345-CSA</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSETTI	<b>73,57</b>	1	10
<b>1350-CSA</b>	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.	<b>80,03</b>	1	10
<b>1351-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 55MM NERA	<b>14,01</b>	1	1
<b>1353-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 55MM NERA	<b>14,01</b>	1	1
<b>1360-CSA</b>	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG	<b>88,39</b>	1	10
<b>1361-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 60 MM NERA	<b>14,01</b>	1	1
<b>1363-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 60MM NERA	<b>14,01</b>	1	1
<b>1369-CSA</b>	FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG	<b>86,38</b>	1	10
<b>1370-15-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 15CM	<b>101,35</b>	1	10
<b>1370-30-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM	<b>112,41</b>	1	10
<b>1380-15-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 15CM	<b>113,26</b>	1	10
<b>1380-30-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 30CM	<b>120,02</b>	1	10
<b>13ST15</b>	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 150MM	<b>23,22</b>	1	1
<b>13ST25</b>	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 250MM	<b>25,33</b>	1	1

## Pannelli di segnalazione allarme EFSB con tono di preallarme UNI 1744:2019



I nuovi pannelli di segnalazione serie EFSB sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in due versioni, con segnalazione acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme (VAD), è affidata ad un potente LED inserito in una lente speciale, ed è in grado di coprire un'area di 11m x 11m ad un'altezza di installazione di 3,5m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna con pressione sonora di circa 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. La nuova serie EFSB è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3. Grado di protezione IP21C.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>EFSB-3-P</b>	PANNELLO DI SEGN. CON SIRENA EN54-3 CON TONO DI PREALLARME	<b>120,37</b>	1	10
<b>EFSB-3-23-P</b>	PANNELLO DI SEGN. CON SIRENA EN54-3 E LAMPEGG. EN54-23 CON TONO DI PREALLARME	<b>145,29</b>	1	10
<b>NEXI-FR</b>	CORNICE DI FINITURA PER PANNELLI SERIE EFSB	<b>3,95</b>	1	50
<b>NEXI-RB</b>	SCATOLA INCASSO MURALE PER PANNELLI SERIE EFSB	<b>4,90</b>	1	40
<b>EF-TRASP-ALL</b>	KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE - "ALLARME INCENDIO"	<b>31,23</b>	1	1

## Diciture per dispositivi serie EFSB

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CSA08589-F</b>	DICITURA EFSB "SPEGNIMENTO IN CORSO" - ROSSO	<b>15,62</b>	1	10
<b>EF-TRASP-SPE</b>	KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE - "SPEGNIMENTO IN CORSO"	<b>31,23</b>	1	10
<b>CSA08587-F</b>	DICITURA EFSB "ABBANDONARE IL LOCALE" - ROSSO	<b>12,31</b>	1	10
<b>EF-TRASP-ABB</b>	KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE - "ABBANDONARE IL LOCALE"	<b>31,23</b>	1	10
<b>CSA08588-F</b>	DICITURA EFSB "VIETATO ENTRARE" - ROSSO	<b>15,62</b>	1	10
<b>EF-TRASP-VIE</b>	KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE - "VIETATO ENTRARE"	<b>31,23</b>	1	10

Altre diciture disponibili su richiesta.

## Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 CL



I dispositivi di segnalazione serie 5900 CL Wall sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in tre versioni, con segnalazione ottica, acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme è garantita da un efficiente flash luminoso a luce LED in grado di coprire un'area di 9m x 9m ad un'altezza di installazione di 3,5m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna ad alta potenza con pressione sonora di 88 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. Il grado di protezione IP54C ne garantisce l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e/o polverosi. La serie 5900 CL è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>5945CL-23</b>	LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE LUMINOSA	<b>118,27</b>	1	10
<b>5955-CSA</b>	SIRENA EN54-3 CON INDICAZIONE LUMINOSA	<b>108,46</b>	1	20
<b>5965CL-3-23</b>	SIRENA EN54-3 E LAMPEGG. EN54-23 CON IND.LUMINOSA	<b>145,99</b>	1	10

## Diciture per dispositivi serie 5900 CL



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CSA08584</b>	DICITURA 5955 "ALLARME INCENDIO"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA0858C-1</b>	DICITURA 5965 "ALLARME INCENDIO"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA0858F-1</b>	DICITURA 5945 "ALLARME INCENDIO"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08584-3</b>	DICITURA 5955 "FIRE ALARM"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08584-4</b>	DICITURA 5965 "FIRE ALARM"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08584-5</b>	DICITURA 5945 "FIRE ALARM"	<b>23,42</b>	1	10
<b>CSA08587</b>	DICITURA 5955 "ABBANDONARE IL LOCALE"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08587-1</b>	DICITURA 5965 "ABBANDONARE IL LOCALE"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08587-2</b>	DICITURA 5945 "ABBANDONARE IL LOCALE"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08589</b>	DICITURA 5955 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08589-1</b>	DICITURA 5965 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	<b>12,31</b>	1	10
<b>CSA08589-2</b>	DICITURA 5945 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	<b>12,31</b>	1	10

Altre diciture disponibili su richiesta.



## Indicatori luminosi

Indicatori luminosi a luce LED adatti ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. Forniscono un'informazione del tipo di allarme grazie alla dicitura retroilluminata. Tensione di alimentazione ammessa 12/24 Vcc, luce fissa con tecnologia LED a basso assorbimento.

Gli indicatori luminosi a luce fissa NON rientrano nella categoria dei VAD e pertanto non sostituiscono i dispositivi di segnalazione ottica di allarme negli impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
O-5055-CSA	INDICATORE LUMINOSO A LUCE FISSA LED	98,55	1	20
O-5555-CSA	INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LED	141,04	1	10



## Diciture per indicatori luminosi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSA08642	DICITURA SERIE 50XX "EVACUAZIONE - EVACUATION"	12,31	1	10
CSA08643	DICITURA SERIE 50XX "NON ENTRARE - DO NOT ENTER"	12,31	1	10
CSA08645	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE"	23,42	1	10
CSA08653	DICITURA SERIE 50XX "FIRE - INCENDIO"	23,42	1	10
CSA08659	DICITURA SERIE 50XX "EVACUARE IL LOCALE"	23,42	1	10
CSA08660	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIO"	12,31	1	10
CSA08660W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME INCENDIO"	12,31	1	10
CSA08661	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME GAS"	12,31	1	10
CSA08662	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME"	12,31	1	10
CSA08662W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME"	12,31	1	10
CSA08663	DICITURA SERIE 50XX "SPEGNIM. IN CORSO"	12,31	1	10
CSA08664	DICITURA SERIE 50XX "ABBAND. IL LOCALE"	12,31	1	10
CSA08664W	DICITURA SERIE 55XX "ABBAND. IL LOCALE"	12,31	1	10
CSA08665	DICITURA SERIE 50XX "HAZARDOUS AREA"	23,42	1	10
CSA08666	DICITURA SERIE 50XX "EXTINGUISHING..."	23,42	1	10
CSA08667	DICITURA SERIE 50XX "ALARM"	23,42	1	10
CSA08667W	DICITURA SERIE 55XX "ALARM"	23,42	1	10
CSA08668	DICITURA SERIE 50XX "FIRE ALARM"	23,42	1	10
CSA08668W	DICITURA SERIE 55XX "FIRE ALARM"	12,31	1	10
CSA08669	DICITURA SERIE 50XX "DO NOT ENTER"	23,42	1	10
CSA0866A	DICITURA SERIE 50XX "DOOR CLOSING"	23,42	1	10
CSA08670	DICITURA SERIE 50XX "ALARME INCENDIE"	12,31	1	10
CSA08671	DICITURA SERIE 50XX "EVACUA. IMMEDIATE"	12,31	1	10
CSA08671W	DICITURA SERIE 55XX "EVACUA. IMMEDIATE"	23,42	1	10
CSA08672	DICITURA SERIE 50XX "ENTREE INTERDITE"	12,31	1	10
CSA08672W	DICITURA SERIE 55XX "ENTREE INTERDITE"	23,42	1	10
CSA08673	DICITURA SERIE 50XX "EINTRITT VERBOTEN"	23,42	1	10
CSA08674	DICITURA SERIE 50XX "FEUERALARME"	23,42	1	10
CSA08675	DICITURA SERIE 50XX "TIEF. SOFORT ..."	23,42	1	10
CSA08676	DICITURA SERIE 50XX "BETRETEN VERB ..."	23,42	1	10
CSA08677	DICITURA SERIE 50XX "EXTINC. DISPARADA"	23,42	1	10
CSA08677W	DICITURA SERIE 55XX "EXTINC. DISPARADA"	23,42	1	10
CSA08678	DICITURA SERIE 50XX "MONOX. DE CARBONIO"	23,42	1	10
CSA08679	DICITURA SERIE 50XX "GAS DISPARADO"	23,42	1	10
CSA08679W	DICITURA SERIE 55XX "GAS DISPARADO"	23,42	1	10
CSA08682	DICITURA SERIE 50XX "FUEGO"	23,42	1	10
CSA08682W	DICITURA SERIE 55XX "FUEGO"	23,42	1	10
CSA08683	DICITURA SERIE 50XX "FOGO"	23,42	1	10
CSA08683W	DICITURA SERIE 55XX "FOGO"	23,42	1	10
CSA08684	DICITURA SERIE 50XX "INCENDIO"	23,42	1	10
CSA08684W	DICITURA SERIE 55XX "INCENDIO"	23,42	1	10
CSA08688	DICITURA SERIE 50XX "EXTINCAO ACTUADA"	23,42	1	10
CSA08689	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	23,42	1	10
CSA08689A	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. PELIGROSA"	23,42	1	10
CSA08689AW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. PELIGROSA"	23,42	1	10
CSA08689B	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	23,42	1	10
CSA08689BW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	23,42	1	10
CSA08689W	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	23,42	1	10
CSA08691W	DICITURA SERIE 55XX "PLEASE EVACUATE"	23,42	1	10
CSA08661W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME GAS"	23,42	1	10

Altre diciture disponibili su richiesta



## Pulsanti manuali

Pulsante manuale a rottura vetro con azionamento diretto (la rottura del vetro provoca automaticamente l'attivazione del pulsante).

Il vetro, che si rompe con una semplice pressione, è dotato di una apposita pellicola antinfortunistica con serigrafia universale normalizzata. Per il ripristino del pulsante è necessaria la sostituzione del vetro. Non sono certificati EN54-11 e pertanto non sono idonei per sistemi di rivelazione fumi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	29,37	1	20
2495-V	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE	30,23	1	20
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI DI RICAMBIO SERIE 2495	19,16	1	10



## Pulsanti manuali di allarme

Pulsanti manuali di allarme certificati secondo la norma EN54-11 (serie CXM).

Disponibili con grado di protezione IP54 e IP66, in versione ripristinabile e a rottura vetro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
4930010FUL-0048XC	PULSANTE EN54-11 IP54	28,38	1	30
4990073FULL-0122X	PULSANTE EN54-11 IP66 A ROTTURA	86,33	1	10
4990074FULL-0174X	PULSANTE EN54-11 IP66 RIPRISTINABILE	87,39	1	10
MBGBEZ	KIT INCASSO PULSANTE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	8,21	10	100
4990009FUL-0040	CHIAVE DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	1,55	10	100
4990010FUL-0045	VETRO RIPRISTINABILE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	2,25	10	100
4990014FUL-0156	PROTEZIONE PULSANTE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	3,45	10	100
516200FULL-5017	VETRO DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	1,10	10	100



## Sirene EN54-3

Ampia gamma di sirene per sistemi di rivelazione incendio caratterizzate da una elevata potenza sonora e consumi contenuti. L'elettronica interna è ricoperta da resina poliuretanic a garanzia di elevati gradi di protezione e robustezza. Le sirene dispongono di vari toni (il numero cambia a seconda del modello) e regolazione del volume. Le sirene Eaton sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
540501FULL-0389X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA	61,41	1	30
540503FULL-0403X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA	59,66	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	57,24	1	10
587012FULL-0111X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42	59,01	1	30
651004FULL-0009X	SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 ROSSA	168,97	1	10
666058FULL-0098X	SIRENA BIANCA DA SOFFITTO PER RIVELATORI	62,61	1	72
7021111FUL-0003X	SIRENA ROSSA ASSERTA - 110 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO - DA ESTERNO	269,26	1	1
7021121FUL-0004X	SIRENA ROSSA ASSERTA - 120 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO - DA ESTERNO	319,46	1	1
7011114FUL-0011X	SIRENA ROSSA ASSERTA - 110 dB - DA ESTERNO	245,10	1	1
7011124FUL-0012X	SIRENA ROSSA ASSERTA - 120 dB - DA ESTERNO	255,80	1	1
7041134FUL-0020X	SIRENA ROSSA ASSERTA MIDI - 110dB - 9-60Vdc - DA ESTERNO	160,40	1	1
7051111FUL-0128X	SIRENA ROSSA ASSERTA MIDI - 110dB - CON LAMPEGGIANTE ROSSO - DA ESTERNO	243,20	1	1

## Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23

Le sirene con lampeggiatore serie LX sono progettate per indicare uno stato di allarme incendio e permettono di ottenere, in un unico dispositivo, una segnalazione ottica e acustica. Caratterizzate da un design moderno e funzionale, possono essere utilizzate in ambienti interni ed esterni e sono adatte ad una grande varietà di applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m. E' possibile ridurre il volume di copertura a 2,5 x 2,5m per limitare il consumo di corrente a soli 22mA. Le sirene con lampeggiatore serie LX sono certificate secondo la norma EN54-23 e EN54-3.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
8500023FULL-0023X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE ROLP LX WALL IP65	129,08	1	1
8500025FULL-0025X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE ROLP LX WALL IP65	129,08	1	1
8500043FULL-0043X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL	114,31	1	1
8500045FULL-0045X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL	114,31	1	1
8500048FULL-0048X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	133,98	1	1
8500050FULL-0050X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	133,98	1	1



## Campane EN54-3

Le campane Eaton progettate per sistemi di rivelazione incendio garantiscono un suono potente con bassi assorbimenti di corrente.  
Disponibili in tipologia standard in acciaio smaltato, oppure di tipo elettronico, entrambe sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
506001FULL-6027	CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSSA 24V	69,22	1	10
521601LOGO-1702	CAMPANA DA 6 POLLICI ROSSA 24V	49,85	1	10



## Lampeggiatori EN54-23

I lampeggiatori serie Solista LX Wall e Ceiling sono progettati per indicare uno stato di allarme incendio. Sono disponibili in versione da interno ed esterno e adatti ad un'ampia varietà di applicazioni.  
Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m per la serie Wall; e un diametro di 7,5m ad una altezza di 3m per la serie Ceiling.  
Le serie Solista LX Wall e Ceiling sono certificate secondo la norma EN54-23.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
812007FULL-0108X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA	98,55	1	1
812008FULL-0109X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA IP65	104,40	1	1
812013FULL-0114X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA	98,55	1	1
812005FULL-0107X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65	104,40	1	1
812020FULL-0121X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA	98,55	1	1
812021FULL-0122X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA IP65	104,40	1	1
812022FULL-0123X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA	98,55	1	1
812023FULL-0124X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA IP65	104,40	1	1



## Lampeggiatori XB15

Lampeggiatori a led tipo VAD certificati EN54-23 aventi grado di protezione IP66 idonei per l'utilizzo in ambienti industriali ed aree con altezza elevata Tensione di alimentazione 24Vdc, 15Joule, con lenti rosse o bianche a scelta e corpo di colore rosso. Copertura ottica EN54-23: C-3-32, C-6-31, C-9-12, W-8-13 (versione con lente trasparente) e C-3-16, C-6-6, W-3-5 (versione con lente rossa).

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
XB15W540241506CNBTR	LAMPEGGIATORE XB15 EN54-23 LENTE BIANCA - COPERTURA C-9-12	su richiesta	1	1
XB15W540241506RNBTR	LAMPEGGIATORE XB15 EN54-23 LENTE ROSSA - COPERTURA C-6-6	su richiesta	1	1



## Lampeggiatori universali LED

Lampeggiatori a luce LED ad elevato grado di protezione disponibili con calotte di varie colorazioni. Ampio range di tensione di alimentazione da 9V a 60V in corrente continua e 24V in corrente alternata. Adatti all'installazione in ambienti industriali. Modalità operative: 1Hz, 2Hz, sempre acceso, doppio/triplo flash. Non sono adatti per la segnazione di allarme incendio (non certificati EN54-23).

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
531057FULL-1130X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE ROSSA	68,40	1	1
531058FULL-1131X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE AMBRA	68,40	1	1
531059FULL-1132X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE TRASPARENTE	68,40	1	1
531060FULL-1133X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE BLU	68,40	1	1
531061FULL-1134X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE VERDE	68,40	1	1
531062FULL-1135X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE ROSSA	68,40	1	1
531063FULL-1136X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE AMBRA	68,40	1	1
531064FULL-1137X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE TRASPARENTE	68,40	1	1
531065FULL-1138X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE BLU	68,40	1	1
531066FULL-1139X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE VERDE	68,40	1	1



## Lampeggiatori universali Xeno

Lampeggiatori a luce XENO ad elevato grado di protezione disponibili con calotte di colore verde, blu e ambra. Grazie all'elevato range della tensione di alimentazione si adattano a diversi tipologie di impianto. Non sono adatti per la segnazione di allarme incendio (non certificati EN54-23).

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
531027FULL-0085	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA - BASE ALTA	61,41	1	10
531027FULL-0151	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA - BASE BASSA	61,41	1	30
531034FULL-0090	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/BLU - BASE ALTA	61,41	1	10
531034FULL-0106	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU - BASE BASSA	61,41	1	30
531035FULL-0091	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCA/VERDE - BASE ALTA	61,41	1	1
531035FULL-0180	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCA/VERDE - BASE BASSA	61,41	1	1
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPER - BASE BASSA	82,06	1	10

# Componenti per Sistemi Antincendio CSA



## Ripetitori ottici e ottico-acustici

Ripetitori ottici e ottico-acustici con tecnologia LED a basso consumo energetico, sono adatti alle più svariate applicazioni di segnalazione: indicazione di anomalie, verifica impianto acceso-spento, indicazione allarme rivelatori di fumo, ecc. con un ampio angolo di visibilità, possono essere programmati con luce fissa o lampeggiante. I modelli BZ sono dotati di buzzer interno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1423-12	RIPET. OTTICO A 3 LED 12V	65,36	1	30
1423-BZ	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V	58,81	1	30
1423-BZ-12	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 12V	58,81	1	30
1423-BZ-I	RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCASSO	56,96	1	30
1423CSA	RIPET. OTTICO A 3 LED 24V	65,36	1	30
600112FUL-0000	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. CON BUZZER	26,53	1	10
NUG30360	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP.	19,47	1	10
O-1490BZG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP. BUZZER	25,82	2	50
O-1490BZR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP. BUZZER	25,82	2	50
O-1490BZV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP. BUZZER	25,82	2	50
O-1490CG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP.	25,62	2	50
O-1490CR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP.	21,97	2	50
O-1490CV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP.	21,97	2	50
O-1490R	RIPET. OTTICO ROSSO A LUCE FISSA	19,17	2	50



## Contenitori portachiavi e sezionatori

I contenitori portachiavi Eaton sono progettati per custodire e rendere disponibile in casi di emergenza la chiave di azionamento per blocchetti di comando esterni. I sezionatori a chiave hanno svariate applicazioni, ad esempio l'apertura di circuiti d'allarme, blocco di apparecchiature, ecc. Sono disponibili versioni con accesso tramite serratura o a rottura vetro, anche con martelletto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1492-CSA	CONTENITORE CHIAVE	58,16	1	20
1493-1512	CONTENITORE CHIAVE DOPPIO SCAMBIO	75,92	1	30
1498-SA	TECA PORTACHIAVI	118,82	1	30
2490-CSA	SEZIONATORE A CHIAVE ROSSO	38,24	1	30
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 1493-1512	15,21	1	10



## Prodotti Antideflagranti

La famiglia di dispositivi antideflagranti Eaton è composta da pulsanti, sirene e lampeggiatori adatti per installazioni in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva quali industrie petrolchimiche, farmaceutiche, ecc. I prodotti sono tutti certificati ATEX.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1460-A	PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ENG	226,82	1	1
1460-CSA	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ENG	219,07	1	1
1460-FR-IN	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO FRA/ENG	217,92	1	1
PX800004	PULSANTE ANTIDEF. PLASTICO A ROTTURA	553,55	1	1
PX805002	SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX	687,43	1	1



## Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1460-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1460	1,90	1	1
PX99900078	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI PER PX800004	18,47	1	10
1471-CSA	MARTELLETTO DI RICAMBIO	12,06	1	10
1472-U	VETRO DI RICAMBIO UNIVERSALE	3,30	10	10
1494-CSA	VETRO DI RICAMBIO SERIGRAFATO	3,35	10	10
1498-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1498	10,01	1	10
593001FULL-0168	BASE ALTA ROSSA IP65	6,61	1	1
593002FULL-0017	BASE ALTA BIANCA IP65	6,61	1	1
593005FULL-0027	BASE BASSA ROSSA IP54	6,61	1	1
593006FULL-0118	BASE BASSA BIANCA IP54	6,61	1	1
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER SERIE 1498	9,76	1	10



## Centrali convenzionali

I sistemi convenzionali Eaton Fire rappresentano una soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di impianti di rivelazione incendio medio/piccoli. Le centrali a 2, 4 e 8 zone sono conformi alle normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte a velocizzare l'installazione ed il test di tutto il sistema.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>EFBW2ZFLEXI</b>	CENTRALE CONVENZIONALE BIWIRE 2 ZONE	<b>437,08</b>	1	1
<b>EFBW4ZFLEXI</b>	CENTRALE CONVENZIONALE BIWIRE 4 ZONE	<b>479,72</b>	1	1
<b>EFBW8ZFLEXI</b>	CENTRALE CONVENZIONALE BIWIRE 8 ZONE	<b>543,35</b>	1	1
<b>BWOB2Z</b>	SCHEDA 2 RELE' + FRE/FPE	<b>58,61</b>	1	1
<b>BWOB4Z</b>	SCHEDA 4 RELE' + FRE/FPE	<b>69,27</b>	1	1
<b>BWOB8Z</b>	SCHEDA 8 RELE' + FRE/FPE	<b>76,18</b>	1	1
<b>EOLM-1</b>	MODULO DI FINE LINEA	<b>7,41</b>	1	1
<b>MB512</b>	BATTERIE 12V 5A	<b>63,96</b>	1	1



## Rivelatori convenzionali

La gamma di rivelatori convenzionali Eaton Fire comprende rivelatori ottici di fumo, termici e ottico/termici. Tutti i modelli sono dotati di LED di stato visibile da ogni angolazione. I rivelatori Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CCD100</b>	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON TUBO	<b>272,92</b>	1	1
<b>EFXN520</b>	BASE PER RIVELATORI CONVENZIONALI	<b>5,86</b>	10	100
<b>EFXN525</b>	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 60°C - ex CFR330	<b>19,37</b>	1	50
<b>EFXN526</b>	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 90°C - ex CHT390	<b>23,32</b>	1	50
<b>EFXN524</b>	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 77°C - ex CMT360	<b>21,47</b>	1	50
<b>EFXN533</b>	RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE - ex CPD321	<b>32,08</b>	1	100
<b>EFXN632</b>	RIVELATORE OTTICO/TERMICO CONVENZIONALE - ex CPT341	<b>40,54</b>	1	50
<b>NUG30270</b>	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	<b>12,36</b>	1	1
<b>NUG30272</b>	SUPPORTO PER CONTROSOFFITTATURE (EX - QF11312-1)	<b>12,36</b>	1	1
<b>CIR301</b>	RIPETITORE OTTICO A LED	<b>11,16</b>	1	50



## Pulsanti di allarme convenzionali

Pulsanti manuali di allarme convenzionali compatibili con le centrali convenzionali Eaton Fire. Disponibili in versione da interno IP42 e da esterno IP67, con elemento in vetro non ripristinabile o con elemento plastico ripristinabile. Sono certificati secondo la norma EN54-11.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CX201</b>	PULSANTE CONVENZIONALE (IP42) (EX 4910010COOP-0310XC)	<b>27,48</b>	1	30
<b>CX203</b>	PULSANTE CONVENZIONALE (IP67) (EX 4914111FUL-0435X)	<b>68,57</b>	1	10
<b>MBGBEZ</b>	KIT INCASSO PULSANTE (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	<b>8,21</b>	1	1
<b>4990009FUL-0040</b>	CHIAVE DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>1,55</b>	10	100
<b>4990010FUL-0045</b>	VETRO RIPRISTINABILE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>2,25</b>	10	100
<b>4990014FUL-0156</b>	PROTEZIONE PULSANTE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>3,45</b>	10	100
<b>516200FULL-5017</b>	VETRO DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>1,10</b>	10	100

## Rivelatori lineari di fumo convenzionali

I rivelatori lineari di fumo convenzionali sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta.

Può essere installato un solo rivelatore lineare per ogni zona. I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.



Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>EF-CBD50</b>	BARRIERA LINEARE RANGE DI RILEVAZIONE 5-50M - CON AUTOALLINEAMENTO	<b>857,24</b>	1	1
<b>EF-BDLRK</b>	KIT DI RIFLESSIONE A LUNGO RAGGIO - RANGE DI RILEVAZIONE 0-120M	<b>172,62</b>	1	1
<b>EF-CBD130</b>	BARRIERA LINEARE RANGE DI RILEVAZIONE 8-100M	<b>691,88</b>	1	1



## Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx

Il sistema è costituito da un elemento trasmettente, uno ricevente e una interfaccia che elabora i segnali. Campo di funzionamento da 5 a 200 m.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>ARK-CSA</b>	BARRIERA LINEARE TREK TX-RX 5-200 METRI	<b>1.332,56</b>	1	1



## Centrali indirizzate xDetect e xDetectMini

Le centrali indirizzate Eaton Fire offrono prestazioni ai massimi livelli pur garantendo facilità d'installazione e semplicità di utilizzo. Dotate di schermo touchscreen di ampie dimensioni.

L'impiego delle più moderne tecnologie costruttive ha permesso l'ottimizzazione dei componenti e degli spazi interni semplificando ulteriormente il cablaggio e la messa in servizio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
EFXD01020	CENTRALE INDIRIZZATA xDetect 1-2 LOOP - SMALL BOX	2.452,95	1	1
EFXD01040	CENTRALE INDIRIZZATA xDetect 1-4 LOOP - LARGE BOX	2.659,95	1	1
EFXD02002-G	CENTRALE INDIRIZZATA xDetect MINI 1-2 LOOP - GRIGIO	1.350,00	1	1
EFXD02002-W	CENTRALE INDIRIZZATA xDetect MINI 1-2 LOOP - BIANCO	1.350,00	1	1
EFXD05001	SCHEDA 1 LOOP xDetect	158,86	1	1
EFXD05020	SCHEDA 2 USCITE SIRENA xDetect	169,52	1	1
EFXD05030	SCHEDA 4 I/O PROGRAMMABILI xDetect	169,52	1	1
EFXD05040	SCHEDA NETWORK xDetect	169,52	1	1
EFXD05002	SCHEDA SMC	459,00	1	1
FC6	UNITA' DI CONTROLLO VENTILAZIONE INDIRIZZABILE	su richiesta	1	1
EFXD05051	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 150W xDetect	277,17	1	1
CF3000PRGIT	PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP	889,93	1	1
CF800PROG	PROGRAMMATORE MANUALE PER DISPOSITIVI EATON FIRE	491,98	1	1



## Networking e software di supervisione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
400034FIRE-0074	EC650C INTERFACCIA LON BACNET	6.499,00	1	1
LP800KIT	LOOP TESTER KIT	967,80	1	1
USBINT2	CONVERTITORE USB/RS232	257,76	1	1
EF-SITEMONITOR	LICENZA PER SOFTWARE DI GESTIONE PER SISTEMI EATON FIRE	1.162,70	1	1
EFGVS1-2	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE 1-2 CENTRALI	2.414,68	1	1
EFGVS3-6	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 6 CENTRALI	3.219,47	1	1
EFGVS7-10	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 10 CENTRALI	4.113,75	1	1
EFGVS11-PLUS	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE OLTRE 10 CENTRALI	5.097,42	1	1
EFGVS7-10-TCP/IP	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE FINO A 10 CENTRALI PER CONNESSIONE TCP/IP	4.292,53	1	1
EFGVS11-PLUS-TCP/IP	LICENZAPER SOFTWARE DI MAPPE GRAFICHE OLTRE A 10 CENTRALI PER CONNESSIONE TCP/IP	5.097,42	1	1
EFGVS-DESIGN	LICENZA PER SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MAPPE GRAFICHE NESSUNA CONNESSIONE	1.162,70	1	1
EFGVS-PREMIUMDESIGN	LICENZA PER SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MAPPE GRAFICHE PREMIUM	5544,51	1	1



## Combinatore telefonico EN54-21

Il combinatore è certificato secondo la norma EN54-21, e quindi dà la possibilità di poter inviare dei messaggi di allarme e guasto a postazioni remote, come richiesto dalla UNI9795.

Il combinatore sfrutta le tecnologie GSM, 4G, IP, WiFi e Bluetooth.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
LUNAR-FIRE-CSA	COMBINATORE TELEF. EN54-21 2G/3G/4G	1.106,50	1	1
LUNAR-WF-CSA	MODULO BLUETOOTH E WIFI	70,10	1	1
LUNAR-LAN-CSA	MODULO LAN	213,20	1	1



## Rivelatori indirizzati

Gamma completa di rivelatori indirizzati progettata specificatamente per operare con i sistemi di rilevazione incendio Eaton Fire. Tutti i rivelatori sono certificati secondo la norma EN54 (parte 7 per i rivelatori di fumo e parte 5 per i rivelatori di calore).

Tutta la gamma è dotata di isolatore incorporato e di LED di segnalazione visibile a 360°.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CAB300</b>	BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI	<b>6,31</b>	10	100
<b>400003FIRE-0003X</b>	RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO - ex CAH330	<b>61,81</b>	1	50
<b>400002FIRE-0002X</b>	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - ex CAP320	<b>63,61</b>	1	100
<b>400004FIRE-0004X</b>	RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRIZZATO - ex CAPT340	<b>74,07</b>	1	50
<b>CCD100</b>	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON TUBO	<b>272,92</b>	1	1
<b>CIR301</b>	RIPETITORE OTTICO A LED	<b>11,16</b>	1	50
<b>MRIAD</b>	RIPETITORE INDIRIZZATO A LED	<b>76,88</b>	1	20
<b>NUG30270</b>	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	<b>12,36</b>	1	1
<b>NUG30272</b>	SUPPORTO PER CONTROSOFFITTATURE (EX - QF11312-1)	<b>12,36</b>	1	1



## Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriere)

I rivelatori lineari di fumo indirizzati sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta. Sono disponibili due versioni, con portate di 50 e 100 m.

I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>MAB100R</b>	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT	<b>1.285,57</b>	1	1
<b>MAB50R</b>	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT	<b>1.016,55</b>	1	1
<b>MRBFF</b>	KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE	<b>34,58</b>	1	1



## Pulsanti di allarme indirizzati

I pulsanti manuali di allarme indirizzati Eaton Fire sono dotati di LED ad alta visibilità per indicare lo stato di allarme. Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, anch'essi sono dotati di circuito isolatore.

I pulsanti di allarme sono forniti con elemento in vetro non ripristinabile o con elemento in plastica ripristinabile utilizzabile a scelta dall'utente in funzione della tipologia di impianto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CBG370S</b>	PULSANTE INDIRIZZATO DA INTERNO (EX - 4950010MEN-0432X)	<b>73,82</b>	1	50
<b>CBG370WP</b>	CBG370/WP PULSANTE INDIRIZZATO DA ESTERNO (EX - 4950012FUL-0431X)	<b>127,18</b>	1	20
<b>MBGBEZ</b>	KIT INCASSO PULSANTE (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	<b>8,21</b>	1	1
<b>4990009FUL-0040</b>	CHIAVE DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>1,55</b>	10	100
<b>4990010FUL-0045</b>	VETRO RIPRISTINABILE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>2,30</b>	10	100
<b>4990014FUL-0156</b>	PROTEZIONE PULSANTE (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>3,45</b>	10	100
<b>516200FULL-5017</b>	VETRO DI RICAMBIO (PREZZO UNITARIO - ORDINABILE MULTIPLI DI 10)	<b>1,20</b>	10	100



## Moduli e interfacce In/Out per sistemi Indirizzati

Ampia gamma di moduli ed interfacce in/out per l'interfacciamento dei sistemi indirizzati Eaton Fire con dispositivi esterni quali rivelatori e pulsanti convenzionali, pannelli di segnalazione, campane, sirene, alimentatori, elettrovalvole, ecc. Le dimensioni ridotte permettono l'installazione diretta all'interno del dispositivo da interfacciare o all'interno di una normale scatola di derivazione.

Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, i moduli sono dotati di autoindirizzamento "self-addressing" e di isolatore integrato. I moduli e le interfacce Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CIO351</b>	MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE'	<b>231,78</b>	1	1
<b>CIO4</b>	SCHEDA RELE' 4 INGRESSI 4 USCITE	<b>581,37</b>	1	1
<b>CIO8</b>	SCHEDA RELE' 8 INGRESSI 8 USCITE	<b>606,50</b>	1	1
<b>CIT420</b>	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA SENZA RELE'	<b>219,22</b>	1	1
<b>CIT420R</b>	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA CON RELE'	<b>272,92</b>	1	1
<b>CMIO353</b>	MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE' A 230V	<b>272,92</b>	1	1
<b>CSI350</b>	MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP	<b>154,15</b>	1	1
<b>CZMU352</b>	MODULO PER ZONE CONVENZIONALI	<b>151,85</b>	1	1
<b>MCIM</b>	MCIM MICROMODULO 1 INGRESSO ON/OFF	<b>37,79</b>	1	1
<b>MCOM</b>	MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE'	<b>49,35</b>	1	1
<b>MCOM-R</b>	MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE' PER RESET	<b>54,85</b>	1	1
<b>EFAD07A-05OU00</b>	MODULO INDIRIZZATO CON 1 USCITA SUPERVISIONATA	<b>101,25</b>	1	1
<b>EFAD07A-05OU02</b>	MODULO INDIRIZZATO CON 1 USCITA SUPERVISIONATA	<b>101,25</b>	1	1

## Pannelli di segnalazione di allarme indirizzati serie EFSB - A



I pannelli di segnalazione indirizzati serie EFSB - A sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio e possono essere collegati direttamente alla linea di rivelazione senza l'ausilio di moduli supplementari. Sono disponibili in due versioni, con segnalazione acustica collegabile direttamente sul loop e combinato ottica/acustica, che necessita di una alimentazione supplementare. La segnalazione ottica di allarme (VAD), è affidata ad un potente LED inserito in una lente speciale, ed è in grado di coprire un'area di 11m x 11m ad un'altezza di installazione di 3,5m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna con pressione sonora di circa 90 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. La serie EFSB - A è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3. Grado di protezione IP21C.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>EFSB-3-A</b>	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE INDIRIZZATO CON SIRENA EN54-3	<b>178,08</b>	1	10
<b>EFSB-3-23-A</b>	NUOVO PANNELLO DI SEGNALAZIONE INDIRIZZATO CON SIRENA EN54-3 E LAMPEGGIATORE EN54-23	<b>200,80</b>	1	10
<b>NEXI-FR</b>	CORNICE DI FINITURA PER PANNELLI SERIE EFSB	<b>3,95</b>	1	50
<b>NEXI-RB</b>	SCATOLA INCASSO MURALE PER PANNELLI SERIE EFSB	<b>4,90</b>	1	40
<b>EF-TRASP-ALL</b>	KIT PANNELLO EFSB INVISIBILE	<b>31,23</b>	1	1

Altre diciture disponibili su richiesta.

## Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme



I dispositivi ottico acustici indirizzati Eaton Fire sono alimentati direttamente dal loop e non richiedono fonti di alimentazione esterna. Il volume e il tono della sirena sono selezionabili direttamente dalla centrale semplificando ulteriormente le operazioni di messa in servizio dell'impianto.

Il numero massimo di dispositivi collegabili al loop è definito dal carico totale della linea e dalla sua lunghezza, verificare preventivamente con i tecnici Eaton.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CASC</b>	CASC - CONFEZIONE 5 COPERCHI PER CAS380	<b>2,64</b>	1	1
<b>CAS381WP</b>	SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP66 (EX - 654013FULL-0066X)	<b>149,15</b>	1	1
<b>CAS381</b>	SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP42 (EX - 654014FULL-0067X)	<b>99,40</b>	1	1
<b>CAS380</b>	BASE RIVELATORI INDIRIZZATA CON SIRENA (EX - 666027FULL-0065X)	<b>149,15</b>	1	1
<b>CASBB394</b>	BASE RIVELATORI INDIRIZZATA CON SIRENA E LAMPEGGIATORE VAD	<b>162,31</b>	1	1
<b>CASB393</b>	SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA INTERNO	<b>136,94</b>	1	1
<b>CASB393WP</b>	SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA ESTERNO IP66	<b>162,86</b>	1	1



## Pannello indicatore "Allarme incendio"

I dispositivi ottico acustici indirizzati Eaton Fire possono essere abbinati al pannello indicatore in plexiglass con dicitura "Allarme incendio"

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>EF-PLEXI-ALL</b>	KIT PANNELLO "ALLARME INCENDIO" (solo kit da abbinare a serie CASB)	<b>48,40</b>	1	1



## Centrali di rivelazione GAS

Le centrali di rivelazione GAS sono in grado di determinare in modo proporzionale la presenza di GAS infiammabili, tossici e di ossigeno. Le centrali gestiscono vari ingressi, ognuno dei quali è espandibile. E' possibile utilizzare rivelatori diversi per ogni ingresso, sia per tipologia di GAS rilevato sia come soglia di intervento; si possono configurare contemporaneamente sia GAS esplosivi che tossici sulla stessa centrale, con canali di intervento sia in salita che in discesa.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>ST-MTS-S1-B</b>	CENTRALE MULTISCAN++ 230/27,6V 4A	<b>5.755,07</b>	1	1
<b>ST-MTS-S1</b>	CENTRALE MULTISCAN++ RACK MODELLO BASE	<b>5.755,07</b>	1	1
<b>ST-MTS-S1-32B</b>	CENTRALE MULTISCAN++ MODELLO BASE FINO A 40 RIVELATORI	<b>4.363,05</b>	1	1
<b>STG-IN8S</b>	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 8 INGRESSI	<b>525,22</b>	1	1
<b>STG-OUT16S</b>	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 16 USCITE	<b>525,22</b>	1	1
<b>STG-8REL</b>	SCHEDA A 8 RELE' PER MODULO STG-OUT16S	<b>443,39</b>	1	1
<b>ST-G-BOX</b>	BOX PLASTICO PER ST-G-IN8 + ST-G-OUT16	<b>88,39</b>	1	1
<b>STG-SER</b>	SCHEDA SERIALE PER MULTISCAN ++ S1	<b>209,41</b>	1	1
<b>ST-PL4</b>	CENTRALE RIVELAZIONE GAS A 4 INGRESSI (ESP A 8 INGRESSI)	<b>1.390,82</b>	1	1
<b>ST-PL4-ESP</b>	SCHEDA DI ESPANSIONE 4 INGRESSI PER CENTRALE ST-PL4	<b>696,04</b>	1	1
<b>ST-S3RE</b>	SCHEDA 3 RELE' DA ABBINARE A RIVELATORE	<b>104,15</b>	1	1



## Rivelatori gas per luoghi non pericolosi

Rivelatori di GAS professionali per la protezione di aree non classificate (sicure), parcheggi e autorimesse. Forniscono un uscita proporzionale 4-20mA con un'alimentazione di 12/24Vcc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>S1450CO</b>	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4÷20MA	<b>441,03</b>	1	1
<b>S1455ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20MA	<b>466,76</b>	1	1
<b>S1455VB</b>	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	<b>466,76</b>	1	1
<b>S2401CO2</b>	RIVELATORE ANIDRIDE CARBONICA 0-5000 PPM 4÷20 MA	<b>1.128,81</b>	1	1



## Rivelatori di gas industriali

Rivelatori di GAS professionali di tipo industriale con certificazione ATEX, forniscono un uscita proporzionale 4 - 20mA con un'alimentazione 12-24Vcc.

Permettono la rivelazione di GAS tossici e infiammabili quali: metano, GPL, vapori di benzina, monossido di carbonio e idrogeno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>S2096GP</b>	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE 4÷20 MA	<b>698,39</b>	1	1
<b>S2096ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20 MA	<b>698,39</b>	1	1
<b>S2096VB</b>	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	<b>698,39</b>	1	1
<b>S2097GP</b>	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>876,16</b>	1	1
<b>S2097H2</b>	RIVELATORE GAS IDROGENO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>876,16</b>	1	1
<b>S2097ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>876,16</b>	1	1
<b>S2130CO</b>	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 0-500PPM 4÷20MA	<b>982,62</b>	1	1

Altri gas disponibili su richiesta.



## Sistemi ad aspirazione ASD

Sistemi di rivelazione incendio ad aspirazione ASD ideati per tutte le applicazioni: dalle soluzioni compatte e semplici per gli ambienti di dimensioni ridotte alle applicazioni più complesse su aree estese.

Permettono di rilevare la presenza di particelle di fumo grazie ad una serie di tubazioni specifiche di lunghezza da 120m a 400m a seconda del modello scelto, che aspirano l'aria dagli ambienti da proteggere convogliandola verso la centrale per l'analisi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>ASD531-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA (INCLUSO SENSORE SSD31-CSA)	<b>1.710,58</b>	1	1
<b>ASD532-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA (SENZA SENSORE)	<b>1.968,39</b>	1	1
<b>ASD533-1-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA (INCLUSO SENSORE SSD533-CSA)	<b>3.171,82</b>	1	1
<b>ASD533-2-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 2 CANALI, 1 ZONA (INCLUSI SENSORI SSD533-CSA)	<b>3.581,00</b>	1	1
<b>ASD535-3-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 1 CANALE, 1 ZONA, CON BARRA LED (SENZA SENSORE)	<b>2.885,00</b>	1	1
<b>ASD535-4-CSA</b>	SISTEMA DI ASPIRAZIONE, 2 CANALI, 1 ZONA, CON BARRA LED (SENZA SENSORE)	<b>3.410,00</b>	1	1
<b>SSD31-CSA</b>	SENSORE DI FUMO PER ASD531-CSA, 0.02 - 10%/m (main alarm threshold)	<b>657,65</b>	1	1
<b>SSD532-3-CSA</b>	SENSORE DI FUMO PER ASD532-CSA, 0.02 - 10%/m (main alarm threshold)	<b>613,81</b>	1	1
<b>SSD533-CSA</b>	SENSORE DI FUMO PER ASD533-X-CSA, 0.02% Obs./m (main alarm thresh.)	<b>1.320,00</b>	1	1
<b>SSD535-3-CSA</b>	SENSORE DI FUMO PER ASD535-X-CSA, 0.02% Obs./m (main alarm thresh.)	<b>902,64</b>	1	1
<b>RIM35-CSA</b>	MODULO RELE' PER ASD535-X-CSA	<b>315,71</b>	1	1
<b>RIM36-CSA</b>	MODULO RELE' PER ASD531-CSA/ASD532-CSA	<b>342,09</b>	1	1
<b>MCM35-CSA</b>	MODULO PER MEMORY CARD (COMPRESA) PER ASD535-X-CSA	<b>859,00</b>	1	1
<b>ULM-DP-CSA</b>	DONGLE PER SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE (SENZA LICENZA)	<b>153,60</b>	1	1
<b>LICASD-CSA</b>	LICENZA DI PROGRAMMAZIONE ASD BASE	<b>153,60</b>	1	1
<b>LICASD-PROG-CSA</b>	LICENZA DI PROGRAMMAZIONE COMPLETA (IN COMBINAZIONE CON LICASD-CSA)	<b>153,60</b>	1	1

## Accessori per sistemi di aspirazione ASD

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CLIP20PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 2 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP25PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 2.5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP30PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 3 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP35PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 3.5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP40PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 4 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP45PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 4.5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP50PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP55PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 5.5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP60PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 6 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP65PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 6.5 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIP70PA-CSA</b>	CLIP ROSSA PER FORO DI CAMPIONAMENTO Ø 7 mm, PA (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>CLIPREVP-CSA</b>	CLIP ROSSA SENZA FORO PER MANUTENZIONI (10 PZ.)	<b>67,62</b>	1	1
<b>DTB25PC-CSA</b>	FILTRO DIAMETRO 25MM	<b>404,10</b>	1	1
<b>DFU911-CSA</b>	FILTRO ANTIPOLVERE	<b>289,44</b>	1	1
<b>RFC911-CSA</b>	FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA	<b>87,74</b>	1	1
<b>RFC911VE20-CSA</b>	FILTRO DI RICAMBIO PER DFU911-CSA (20 PZ.)	<b>1.446,72</b>	1	1
<b>WRB25ABS-CSA</b>	FILTRO ACQUA/UMIDITA', Ø 25 mm, ABS/PC	<b>859,30</b>	1	1
<b>MV25ABS-CSA</b>	VALVOLA A TRE VIE, Ø 25 mm, ABS	<b>429,72</b>	1	1
<b>FH25PVC-CSA</b>	TUBO FLESSIBILE GRIGIO, Ø 25 mm, PVC, PER 1 MT	<b>121,00</b>	1	1



## Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>AAB-LBS010</b>	ETICHETTE PER FORI - NASTRO DA 100	<b>58,41</b>	1	1
<b>AA-C25R</b>	TAPPO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>2,85</b>	1	1
<b>AA-E25-45R</b>	CURVA ROSSA 45° IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>4,50</b>	1	1
<b>AA-E25-90R</b>	CURVA ROSSA 90° IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>11,06</b>	1	1
<b>AA-P25R</b>	TUBO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO, (BARRE 3MT - PREZZO AL MT)	<b>7,16</b>	1	1
<b>AA-ABSC</b>	COLLANTE PER ABS IN BARATTOLO DA 500 ML	<b>56,90</b>	1	1
<b>AA-SU25R</b>	MANICOTTO ROSSO IN ABS, 25MM	<b>2,35</b>	1	1
<b>AA-TEE25R</b>	DERIVAZIONE AT IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>7,15</b>	1	1
<b>AA-TPTD25R</b>	STAFFA ROSSA SUPPORTO PER TUBO 25MM	<b>2,10</b>	1	1
<b>AA-UF25/10TFS</b>	BLOCCO CAPILLARE COMPLETO	<b>58,41</b>	1	1



## Rivelatori lineari di calore

Sistemi di rivelazione lineari di calore idonei a tutte le applicazioni: dalle soluzioni più semplici a quelle più complesse come grandi aree, ambienti con gas corrosivi e/o livelli di temperatura ed umidità elevati.

I sistemi, certificati per tutte le classi EN54-22, possono essere dotati di doppio tubo capillare che permette di raddoppiare l'area sorvegliata. Lavorano inoltre su un evoluto algoritmo che permette di eliminare i falsi allarmi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>ADW535-1-CSA</b>	RIVELATORE DI CALORE LINEARE - 1 SENSORE	<b>3.411,36</b>	1	1
<b>ADW535-2-CSA</b>	RIVELATORE DI CALORE LINEARE - 2 SENSORI	<b>5.170,34</b>	1	1
<b>ART535-10-CSA</b>	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	<b>287,83</b>	1	1
<b>RIM36-CSA</b>	MODULO RELE' PER SISTEMI ADS E ADW	<b>342,09</b>	1	1
<b>ULM-DP-CSA</b>	DONGLE PER SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE (SENZA LICENZA)	<b>153,60</b>	1	1
<b>LICADW-CSA</b>	ADW LICENZA CONFIG. BASE	<b>153,60</b>	1	1
<b>LICADW-PROG-CSA</b>	ADW LICENZA CONFIG. COMPLETA	<b>153,60</b>	1	1
<b>TU-54CU-3M-CSA</b>	TUBO SENSORE IN RAME, 3M	<b>27,73</b>	1	1
<b>TU-54CU-50M-CSA</b>	TUBO SENSORE, RAME, 50M	<b>415,76</b>	1	1
<b>SJ-54-CUZN-CSA</b>	RACCORDO SC-J IN RAME (10PZ)	<b>149,25</b>	1	1
<b>EP-54-CUZN-CSA</b>	TERMINALE PER SJ-54 (5PZ)	<b>26,63</b>	1	1
<b>SC-54-CU-5-CSA</b>	BOBINA DI RILEVAMENTO, RAME, 5M	<b>223,87</b>	1	1
<b>TC-54-CU-10-CSA</b>	BOBINA DI PROVA, RAME, 10M	<b>298,49</b>	1	1
<b>TU64-PTFE100-CSA</b>	TUBO SENSORE, TEFLON, 100M	<b>735,57</b>	1	1
<b>TU64-PTFE50-CSA</b>	TUBO SENSORE, TEFLON, 50M	<b>458,40</b>	1	1
<b>ADTU-64-CUZN-CSA</b>	ADATTATORE ADW CON TEFLON	<b>30,93</b>	1	1
<b>SJ-64-PVDF-CSA</b>	RACCORDO SC-J PVDF	<b>30,93</b>	1	1
<b>EP-64-PVDF-CSA</b>	TERMINALE PER TUBO SENSORE TU64-PTFE	<b>30,93</b>	1	1
<b>RE-65-CUZN-CSA</b>	RIDUZIONE TRA TEFLON E RAME	<b>9,61</b>	1	1
<b>AD56-CUZNSSET-CSA</b>	SET ADATTATORE PA-TEFLON	<b>43,69</b>	1	1
<b>SC64-PTFE-5M-CSA</b>	BOBINA DI RILEVAMENTO, TEFLON, 5M	<b>346,44</b>	1	1
<b>FH-53-PA-25-CSA</b>	TUBO FLESSIBILE 25M	<b>113,01</b>	1	1
<b>SS-3-CUZN-CSA</b>	MANICOTTO PER FH-53-PA (10PZ)	<b>10,66</b>	1	1
<b>PC-56-ST-CSA</b>	FASCETTA IN METALLO PER TUBI (10PZ)	<b>140,74</b>	1	1
<b>PC-56-PA-CSA</b>	FASCETTA IN PLASTICA PER TUBI (100PZ)	<b>159,91</b>	1	1

## Servizio di assistenza tecnica



### Servizio di assistenza tecnica

Supporto di un tecnico specializzato EATON, all'installatore, per gli interventi di start up degli impianti, o per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi.

- Gli interventi verranno realizzati esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Non sono previsti interventi nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi
- Non sono previsti interventi notturni o in orari al di fuori di quelli descritti in precedenza

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>SAT-FIRE-100</b>	CONFIGURAZIONE CENTRALE FIRE FINO A 100 DISPOSITIVI A/R 200KM	<b>984,95</b>	1	1
<b>SAT-FIRE-250</b>	CONFIGURAZIONE CENTRALE FIRE FINO A 250 DISPOSITIVI A/R 200KM	<b>1.313,25</b>	1	1
<b>SAT-FIRE-512</b>	CONFIGURAZIONE CENTRALE FIRE FINO A 512 DISPOSITIVI A/R 200KM	<b>1.860,55</b>	1	1

## Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine di acquisto salvo deroghe scritte.

Il conferimento dell'ordine scritto di acquisto comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Il Fornitore si riserva di apportare alle dimensioni e alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

## Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, dandone preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi al Fornitore e/o del Fabbricante e/o i rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A., trasporto e altri accessori.

## Minimo d'Ordine

La soglia di importo minimo d'ordine è pari a Euro 250,00. Ordini di valore inferiore saranno accettati con l'applicazione di un contributo per spese di gestione pari a Euro 25,00.

La soglia ed il contributo per ordine minimo non verranno applicati per ordini trasmessi in modalità elettronica, ovvero a mezzo EDI o attraverso il nostro Order Center Eaton.

## Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura stabilita dalla Legge ai sensi dell'art. 5 Dlgs 9/12/2002 n. 231. Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà la facoltà al Fornitore di sospendere la garanzia e le consegne dei prodotti.

## Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

## Consegna

I termini di consegna contrattuali del Fornitore (stabiliti in 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine) sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore; in nessun caso potranno essere poste a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo di consegna.

Nel caso in cui non si riesca ad evadere l'ordine nei termini previsti il Fornitore comunicherà al Cliente i nuovi termini di consegna. Le consegne possono essere frazionate.

## Spedizioni

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia scelto dal fornitore o la Resa sia franco destino.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 500,00 al netto di I.V.A., o per spedizioni URGENTI, il costo del trasporto sarà addebitato all'Acquirente.

## Reclami

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, vizi o difetti devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato. Eventuali restituzioni di merci da parte dell'Acquirente, potranno avvenire solamente previa autorizzazione scritta del Fornitore.

## Garanzia

Il fornitore garantisce i propri prodotti per 26 mesi (se non diversamente specificato) dalla data di consegna o spedizione contro difetti riconosciuti di fabbricazione. Le batterie degli apparecchi di emergenza autonomi sono garantite per 48 mesi contro difetti di fabbricazione.

Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio del Fornitore.

Nella garanzia non rientrano eventuali costi per la reinstallazione del prodotto. La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impiego previste.

I prodotti resi per riparazione dovranno essere spediti a Eaton Industries Italy srl, Via San Bovio, 3 - 20054 - Segrate (MI), in porto franco.

## Responsabilità verso terzi

L'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente comporta l'assunzione delle responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

## Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Milano.

## Agenzie Commerciali

L'elenco delle Agenzie Commerciali Eaton è disponibile sul sito internet [www.eaton.com/it](http://www.eaton.com/it)





Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.

**Eaton Industries Italy S.r.l.**

Via San Bovio, 3  
20054 Segrate (MI)  
Tel. 02.95950.1  
Fax 02.95950.400  
infoita@eaton.com

[www.eaton.com](http://www.eaton.com)  
[www.eaton.it](http://www.eaton.it)



*Powering Business Worldwide*