



LISTINO AJAX SYSTEMS 2026 – EN54 LINE

Versione 1 – Gennaio 2026



PROTEZIONE ANTINCENDIO














Conformità semplice, senza complicazioni




Presentiamo EN54 Fire Hub Jeweller, la CIE con schermo touch di Ajax progettata per la gestione completa di un sistema di sicurezza antincendio. Facile da installare, semplice da usare e con bassa manutenzione, il sistema integra comunicatori e una connessione completamente wireless tra i dispositivi, permettendo una rapida implementazione e connessione alle centrali ricezione allarmi tramite le app Ajax. Grazie al suo ampio schermo touch e a un'interfaccia intuitiva, la CIE fornisce informazioni dettagliate sullo stato del sistema e notifiche di allarme, assicurando che il personale sia immediatamente informato di qualsiasi situazione.

La CIE supporta inoltre la protezione contro le intrusioni secondo la normativa EN 50131 (Grade 2), videosorveglianza e dispositivi di automazione, offrendo così una soluzione unificata per ambienti commerciali e municipali. Ogni allarme può essere verificato visivamente, facilitando la pronta risposta del personale alle emergenze.

IMMAGINE	CODICE AJAX	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO
CENTRALE FIRE E ACCESSORI				EN54 LINE
	● 125733	EN54 Fire HUB Jeweller	CENTRALE ANTINCENDIO VIA RADIO (CIE) che supporta dispositivi di protezione contro le intrusioni Controllo con display touch da 10,1", 1024x600px, retroilluminazione garantita per 50.000ore all'80% di luminosità Uscita 1: NC (malfunzionamento)- Uscita 2: NO (invio allarmi) Alimentazione 220v, <u>Batteria di backup venduta a parte</u> Lettore di Tag a bordo, 200 codici personali Gestisce fino a 200 dispositivi , 5 ripetitori "Fire Rex", 40zone incendio Comunicatore 2G/4G interno, 2 micro sim, Modulo Wi-Fi e Ethernet Dimensioni 263 x 223 x 54mm Conforme agli standard EN54-2, EN54-4, EN54-13, EN54-21, EN54-25, EN 50131 (Grado 2)	1.068,00 €
	○ 125732			
	● 135976	EN54 Fire Rex Jeweller	RIPETITORE WIRELESS Estende la portata radio di tutti i dispositivi Ajax, Baseline, Superior e Fire. Alimentazione 220v – <u>Batteria di backup venduta a parte</u> Dimensioni 210 x 210 x 50,5 – porta ethernet a bordo Conforme agli standard EN54-4, EN54-18, EN54-25, EN 50131 (Grado 2)	412,00 €
	○ 135975			
	● 127877	EN54 Internal Battery (24h)	BATTERIA Li-ion PER FIRE HUB JEWELLER Tensione 7,4V – capacità 5Ah Autonomia di 24h in assenza di alimentazione	102,00 €
	○ 127876			
	● 127879	EN54 Internal Battery (72h)	BATTERIA Li-ion PER FIRE HUB JEWELLER Tensione 7,4V – capacità 10Ah Autonomia di 72h in assenza di alimentazione	151,00 €
	○ 127878			
	● 125718	GlandBox	ACCESSORIO DI CABLAGGIO PER LA CENTRALE FIRE HUB (CIE) Accessorio di cablaggio progettato per un ingresso laterale ordinato dei cavi nella custodia di EN54 Fire Hub Jeweller.	74,00 €
	○ 125717			



RILEVATORI ANTINCENDIO				EN54 LINE
	● 119922	EN54 FireProtect smoke	RILEVATORE OTTICO DI FUMO Immune al vapore acqueo tramite camera fumo brevettata Funzionamento con 2 batterie CR123, durata fino a 5 anni Dimensioni 124 x 124 x 54,2mm – temp. Funzionamento 10° + 50° - IP21C Conforme agli standard EN54-7 e EN54-25	131,00 €
	○ 119921			
	● 119918	EN54 FireProtect heat	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO Modalità selezionabili: A1, A1R, A1S, B, BR, BS, C, CR, CS, temperatura fissa Funzionamento con 2 batterie CR123, durata fino a 5 anni Dimensioni 124 x 124 x 54,2mm – temp. Funzionamento 10° + 50° - IP21C Conforme agli standard EN54-5 e EN54-25	118,00 €
	○ 119917			
	● 119920	EN54 FireProtect smoke sounder	RILEVATORE OTTICO DI FUMO CON SEGNALAZIONE ACUSTICA Come modello "smoke" ma con segnalazione acustica 85dB a 1mt – 32 toni selezionabili Conforme agli standard EN54-3, EN54-7 e EN54-25	146,00 €
	○ 119919			
	● 119916	EN54 FireProtect heat sounder	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO CON SEGNALAZIONE ACUSTICA Come modello "heat" ma con segnalazione acustica 85dB a 1mt – 32 toni selezionabili Conforme agli standard EN54-5 e EN54-25	134,00 €
	○ 119915			

SEGNALATORI OTTICI E ACUSTICI				EN54 LINE
	● 118606	EN54 FireProtect VAD	DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA Funzionamento con 4 batterie CR123, durata fino a 5 anni Dimensioni 145x145x51mm – IP54 Conforme agli standard EN54-24 e EN54-25	205,00 €
	○ 118605			
	● 118607			
	● 118600	EN54 FireProtect Sounder / VAD	DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA e LUMINOSA Potenza sonora 100dB a 1mt – 32 toni selezionabili Funzionamento con 4 batterie CR123, durata fino a 5 anni Dimensioni 145x145x51mm – IP54 Conforme agli standard EN54-3, EN54-23 e EN54-25	248,00 €
	○ 118599			
	● 118601			
	● 118603	EN54 FireProtect Sounder	DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA Potenza sonora 100dB a 1mt – 32 toni selezionabili Funzionamento con 4 batterie CR123, durata fino a 5 anni Dimensioni 145x145x51mm – IP54 Conforme agli standard EN54-3 e EN54-25	190,00 €
	○ 118602			
	● 118604			

MODULI DI INTEGRAZIONE				EN54 LINE
	● 124591	EN54 I/O module	MODULO WIRELESS CON 2 INGRESSI E 2 USCITE 2 ingressi separati, NC, NO, EOL, 2EOL e 3 EOL 2 uscite galvanicamente isolate, CA MAX 250V 10a e CC MAX 30V 5A Funzionamento con 2 batterie CR123, durata fino a 5 anni – 116X180X62mm Conforme agli standard EN54-18 e EN54-25	161,00 €
	○ 124590			

PULSANTE DI ALLARME				EN54 LINE
	● 60815	Manual Call Point RED	PULSANTE DI ALLARME MANUALE RIPRISTINABILE ROSSO Fornito con coperchio frontale trasparente Ripristinabile con chiave meccanica (in dotazione) Funzionamento con 2 batterie CR123, durata fino a 7 anni Dimensioni 102x104x39mm -IP21C Conforme agli standard EN54-11 e EN54-25	124,00 €
	○ 60815			